



Videocamera cloud PTZ giorno/notte HD wireless TV-IP862IC (v1.0R)

- Facile visualizzazione a distanza con il servizio gratuito TRENDnet Cloud
- Pentola ed inclinazione da un dispositivo mobile
- Risoluzione HD 720p
- Visione in notturna fino a 7,5 metri (25 piedi)
- Ricevere il moto ed i videoclip sani di rilevazione via il email
- Registra video su una scheda Micro SD o un dispositivo NAS (venduto separatamente)
- Audio a 2 vie
- App mobile gratuita

La Videocamera cloud PTZ giorno/notte HD wireless TRENDnet, codice TV-IP862IC, semplifica la visione dei video di HD attraverso internet. Dopo una rapida installazione, basta aprire un browser internet ed effettuare il login da una qualsiasi connessione a internet. L'app gratuita CloudView TRENDnet trasmette i video live su apparecchi mobili Apple® e Android™. La visione in notturna ed i comandi di spostamento del campo visivo in verticale ed orizzontale offrono videosorveglianza su un'ampia area in condizioni di completa oscurità.

Caratteristiche



Facile installazione

Rapida installazione intuitiva



Video HD

Prova la qualità video ad alta definizione dell' HD 720p



Visione notturna

Visione notturna - Fino a 5 metri (16 piedi) in condizioni di oscurità completa (classificazione in interno)



PTZ

Sposta il campo di visualizzazione della videocamera in orizzontale e verticale e fai lo zoom delle immagini dal tuo dispositivo mobile



Auto-patrol predefinito

Definisce punti PTZ predefiniti



Zoom digitale

Funzione zoom fino a 4x



Email di rilevazione del suono e del moto

Ricevere le istantanee del email ed i videoclip di moto e del suono individuati



Hardware di montaggio

Montaggio - il sostegno sostiene l'installazione soffitto



Audio bidirezionale

Il microfono Accessorio e collega un altoparlante dei terzi per audio bidirezionale



Archiviazione

Salva i video su una scheda Micro SD (fino a 32 GB) o su un server Samba



App gratuite

Visualizza video live su un dispositivo mobile con le app gratuite per Apple® e Android™



Software supplementare

Software supplementare professionale per gestire fino a 32 videocamere TRENDnet

Soluzione della rete



Specifiche

Lenti

- Lente focale: 4,6 mm, F2,0
- Profondità fuoco: 20 cm ~ infinito
- Messa a fuoco manuale
- Sensor: 1/4" CMOS sensor
- Zoom: 4x digitale

Angolo di ripresa

- Diagonale: 58°
- Orizzontale: 49°
- Verticale: 31°

Pan & tilt

- Pan: 330°
- Tilt: 115°
- Posizioni preimpostate (non continuo)

Illuminazione minima

- IR off: 1 lux
- IR on: 0 lux
- Distanza illuminazione IR 7,5 metri (dell'interno)

Video codecs/risoluzione

- H.264: 1280 x 720 fino a 30 frame al secondo (fps)
- MPEG4: 1280 x 720 fino a 30 frame al secondo (fps)
- JPEG: 1280 x 720 fino a 5 frame al secondo (fps) (or 640 x 480 fino a 30 frame al secondo (fps))

Audio

- Microfono entrocontenuto
- 3,5 mm audio presa per gli altoparlanti dei terzi

Standard

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

Interfaccia apparecchio

- Porta 10/100 Mbps
- Porta micro SD fino a 32 GB
- Pulsante Reset
- Pulsante WPS
- Esposizione di LED
- 3,5 mm presa dell'altoparlante
- Jack d'alimentazione

Protocolli di rete

- IPv4, DHCPv6 ARP, TCP, UDP, ICMP, Bonjour, ONVIF Profile S
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, Samba
- HTTP
- PPPoE
- UPnP
- RTP, RTCP, RTSP, 3GPP

Dimensioni

- Camera: 128 x 159 X 142 mm (5,0 x 6,2 x 5,6 pollici)

Peso

- 340 g

Temperatura d'esercizio

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidità

- Massimo 90% senza-condensa

Alimentazione

- Entrata: 100 - 240 V AC , 50 - 60 Hz, 0,5 A
- Uscita: Adattatore d'alimentazione esterno 12 V DC 1 A
- Massimo consumo: 10,5 W

Garanzia

- Limitata a 3 anni

Interfaccia di gestione

- Regolazioni di Immagine: luminosità, contrasto, saturazione, nero/bianco, cor, specchio, capovolgere, frequenza dell'interno/all'aperto, leggera di vibrazione, equilibrio bianco, modo di giorno/notte con adeguamento di sensibilità di IR, otturatore lento (disattivare, 1/15s, 1/10s, 1/7.5s, 1/3.75s)
- Registrazione: carta a deviazione standard del client, di Mirco della Samba o attraverso software
- Tipo di registrazione: continuo, programmato, moto, o rilevazione del suono
- Trigger eventi: inneschi di evento di rilevazione del suono o di moto
- Bloccaggio di Evento: istantanea o video (fino a 15 seconds)

- Attività di Evento: email o allarme di FTP
- DNS Dinamico: Contributo a NO-IP.com e Dyn.com
- Regolazioni: Massimo 20 di account utenti e contributo a gestione remota
- Compatibilità: Internet Explorer® 9 o successive, Safari® 4 o successive

TRENDnetVIEW Pro Software

- Supporta fino a 32 videocamere
- Supporto multilingue
- Imposta opzioni di registrazione (rilevamento di movimento, programmata, trigger eventi)
- Ricerca e playback
- Modalità e opzioni di visualizzazione personalizzate
- Compatibilità: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server® 2003, 2008

Servizio cloud

- Servizio cloud gratuito
- Si connette automaticamente ad una videocamera Cloud TRENDnet mediante internet
- Servizio cloud protetto da password
- Accesso a video live
- Appoggio di Cloud con il vostro dispositivo mobile

App CloudView TRENDnet

- App gratuite Apple® e Android™
- Visualizza la tua videocamera sul tuo apparecchio mobile
- Comandi di PTZ
- Tire fotografias
- Zoom Digitale
- Audio a 2 vie

Contenuto della confezione

- TV-IP8621C
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- CD-ROM (utility, software e manuale per l'utente)
- Adattatore d'alimentazione (12 V DC, 1 A) (1,5m/5 piedi)
- Cavo di rete (1,5 m/5 piedi)

