



Enrutador Firewall con módem ADSL de 4 puertos

TW100-BRM504 [c1]

El TW100-BRM504 incluye un módem ADSL/ADSL2/ADSL2+, firewall SPI, enrutador y una caja ALL-IN-ONE conmutador de 4 puertos. Simplemente conéctelo a su línea telefónica con servicio DSL y tendrá una red de alto rendimiento para su casa o pequeña oficina. La seguridad incluye inspección de integridad de paquetes (SPI), prevención de ataques DoS, pase directo VPN y un firewall basado en reglas muy avanzado, mientras que las características de gateway de nivel de aplicación (ALG) y Port Forwarding añaden flexibilidad para que los programas designados como programas de juegos o de conferencias por Web funcionen con el firewall. La configuración es sencilla con soporte UPnP y asistente de instalación rápida.

Características

- Compatible con enrutador (enrutador + módem) o modo de módem (sólo módem)
- Compatible con ADSL, ADSL2, ADSL2+ en G.dmt, G.lite y entornos PSTN multi-modo T1.413
- Compatible con PPPoE, PPPoA o tipos de conexión IPoA
- Compatible con filtrado vía URL, dirección MAC, servicios y fecha u hora
- Compatible con DMZ virtual, servidores virtuales (Port Forwarding) y reglas de Firewall
- Compatible con enrutamiento RIP/estático y servicio DNS dinámico
- Soporta hasta 100 sesiones de transferencia VPN (Pass-Through) para conexiones IPSec, PPTP o L2TP
- Firewall NAT/NAPT, "Rule-Based" y SPI para proteger contra ataques DoS (de negación del servicio)
- Alertas de correo electrónico y logs en tiempo real cuando se producen ataques o actividades de Internet no autorizadas
- Característica de servidor DHCP con capacidad de hasta 253 usuarios
- Soporta UPnP (Plug & Play Universal) y ALGs para aplicaciones de Internet como Email, FTP, Gaming, MSN Messenger, Yahoo Messenger, PING, Telnet, entre otros
- Compatible con la mayoría de sistemas operativos, como Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Unix y Mac
- Fácil configuración y mantenimiento remoto con navegador Web (HTTP)
- Memoria Flash integrada para una fácil actualización del Firmware
- 5 años de garantía


Enrutador Firewall con módem ADSL de 4 puertos TW100-BRM504 (c1)

Especificaciones

Hardware	
Estándares	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX)
Protocolos	<ul style="list-style-type: none">• Servidor Cliente DHCP (LAN)• SMTP• NTP (Protocolo de tiempo en red)• Cliente DHCP (WAN)
Firewall	<ul style="list-style-type: none">• NAT• Aviso de ataques (Email) y Log• Denegación de servicio (SPI)• Control de acceso• Fort Forwarding• Port Range Forwarding (para rangos de puertos)• Filtrado de contenido URL basado en horarios
Seguridad	<ul style="list-style-type: none">• Filtro de URL, control de acceso, contraseña local
Transferencia VPN (Pass Through)	<ul style="list-style-type: none">• PPTP, IPSec, L2TP (hasta 100 sesiones)
Cliente IPSec VPN	<ul style="list-style-type: none">• Hasta 8 túneles IPSec simultáneos• Rendimiento 1,5Mbps<ul style="list-style-type: none">• DES/3DES
ATM	<ul style="list-style-type: none">• Celda TM sobre AAL5, Soporta UBR/CBR/VBR, Rango VPI (0-255) y rango VCI (32-65535), Soporta 4PVCs, Soporta conexión en bucle (loop back) OAM F4/F5• Encapsulación de datos<ul style="list-style-type: none">- RFC2684 (RFC 1483 / 2684), multiprotocolos sobre ATM- RFC2684 (RFC 1483 / 2684), modo Bridge- RFC2225 (RFC 1577), IPoA- RFC2364, PPP sobre ATM (CHAP y PAP)- RFC2516, PPPoE (PPP over Ethernet) sobre ATM• Soporta detección automática para VPI/CVI (VPI: 0~10, VCI: 32~90) y método de multiplexión (basado en VC y LLC)
Enrutamiento	<ul style="list-style-type: none">• Ruta estática para segmento cruzado• RIP1, RIP2
Gestión	<ul style="list-style-type: none">• Gestión basada en Web (HTTP)<ul style="list-style-type: none">• Gestión remota vía puerto WAN
Puerto WAN (Interfaz de línea ADSL)	<ul style="list-style-type: none">• Cumple con G.dmt (G.992.1) Anexo A• Cumple con G.lite (G.992.2) y T1.413 Anexo A• ITU G.992.3 Anexo A ADSL2, ITU G.992.5 Anexo A ADSL2+• Conector: RJ-11• Impedancia de línea: 100 Ω
Puerto LAN	<ul style="list-style-type: none">• 4 puertos RJ-45 Auto-MDIX y Auto-negociación a 10/100 Mbps
Flash	<ul style="list-style-type: none">• 4Mbytes
DRAM	<ul style="list-style-type: none">• 16Mbytes
Botón de reinicio	<ul style="list-style-type: none">• Configuraciones de reinicio por defecto
LED	<ul style="list-style-type: none">• Power (encendido), estatus (estado), 4x100LAN, 4x10LAN, ADSL, Internet
Potencia	<ul style="list-style-type: none">• Adaptador de alimentación eléctrica externo 1A y 12V DC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	<ul style="list-style-type: none">• 175 x 115 x 30mm (6,9 x 4,5 x 1,2 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 280g (9,9 onzas)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 0°~ 40°C (32°~ 104°F)<ul style="list-style-type: none">• Almacenamiento: -20°~ 70°C (-4°~ 158°F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 10 ~ 90% RH<ul style="list-style-type: none">• Almacenamiento: 5 ~ 95% RH
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Enrutador Firewall con módem ADSL de 4 puertos TW100-BRM504 (c1)

Solución en redes



Contenidos del paquete

- TW100-BRM504
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM (Guía del usuario)
- 1 cable de 1,5m (5pies) Cat.5
- Cable de teléfono 1RJ-11
- Adaptador de alimentación eléctrica (12V DC 1A)

Productos Relacionados

TW100-BRM204	Enrutador con firewall de VPN para cable/DSL
TW100-BRM304	Enrutador con firewall de VPN avanzado para cable/DSL
TEW-435BRM	Enrutador módem Firewall ADSL 802.11g a 54Mbps

Información de la orden

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

