



Easy-N-Upgrader™ wireless 300 Mbps TEW-637AP(1.0R)

L'Upgrader 300Mbps Wireless Easy-N™ aggiorna il vostro vecchio router, perfettamente funzionante, alla wireless ad alta velocità n. Approfittate di una velocità di 12 volte superiore nonché di una copertura di 6 volte superiore rispetto a una rete wireless g.

Eliminate i punti morti della wireless, navigate liberamente su Internet e aiutate l'ambiente non gettando il vostro vecchio router.

L' Upgrader 300Mbps Wireless Easy-N™ è stato studiato in modo da essere facile da usare e per migliorare le prestazioni e l'impatto ambientale. Le ultime scoperte tecnologiche nel campo della wireless contribuiscono a rendere questa rete più sicura. La tecnologia dell'antenna Advanced Multiple Input Multiple Output (MIMO) elimina i punti morti della wireless. La tecnologia Wireless Protected Setup (WPS) vi consente di integrare altri dispositivi WPS all'interno della vostra rete in modo rapido.

Caratteristiche

- Un punto d'accesso più piccolo e più veloce adatto per passare alla wireless N
- Dispositivo wireless N alla portata di tutti per migrare facilmente dalle reti wireless G e B
- Compatibile con la frequenza 2.4GHz per gestire processi generate da un design a banda singola
- Migliora la velocità di trasferimento dati operando con le reti wireless G e B esistenti
- Conforme con lo standard IEEE 802.11n (bozza) e con gli standard IEEE 802.11g, & 802.11b
- Connettività wireless universale per un seamless roaming fra qualsiasi rete a base 802.11
- Fino a 300Mbps servendosi del collegamento 802.11n (bozza)
- Supporto per i potenziamenti 802.11e per le applicazioni wireless
- Supporto sicurezza wireless per WEP, WPA & WPA2
- Poche interferenze ed elevata sensibilità per garantirvi una prestazione affidabile
- Supporta la funzione WiFi Protected Setup (WPS)
- Supporta Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 server/Vista, Linux e Mac OS
- 2 antenne per supportare prestazioni ad alta velocità e ottima copertura
- 3 anni di garanzia

Easy-N-Upgrader™ wireless 300 Mbps

TEW-637AP(1.0R)


Specifiche

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.11n bozza 2.0 IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 2.0 e 802.11e
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none">• 1 porta 10/100Mbps Auto-MDIX LAN
Indicatore LED	<ul style="list-style-type: none">• Alimentazione, LAN, WPS e Wireless
Dimensioni (L x A x P)	<ul style="list-style-type: none">• 120 x 26 x 88 mm (4.7 x 1.0 x 3.4)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 160 g (0.3lb)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• 0° to 40° C (32° ~ 104° F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Senza Fili	
Tecnica modulo	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: CCK (11 e 5.5Mbps), DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps)• 802.11g: OFDM con modulazioni sub-carrier BPSK, QPSK e 16/64-QAM
Antenna	<ul style="list-style-type: none">• 2 antenne dipolari 2dBi fisse
Frequenza	<ul style="list-style-type: none">• 2.412 - 2.462 Ghz (America Settentrionale)• 2.412 - 2.472 GHz (Europa)
Protocollo di accesso media	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CA
Tasso Dati (Fallback automatico)	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n 2.0 bozza: fino a 300Mbps• 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps, 6 Mbps• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1 Mbps
Potere dell'uscita	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n (bozza 2.0) : 14dBm (tipico) con HT20 o HT40• 802.11g: 15 Mbps (tipico)• 802.11b: 18Mbps (tipico)
Ricezione della sensibilità	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n (bozza 2.0) : -70dBm (tipico) con Ht40• 802.11g: -72 dBm (tipico) @ 54MBbps• 802.11b: -84dBm (tipico) @ 11Mbps
Cifratura	<ul style="list-style-type: none">• Cifratura PSK/WPA2-PSK, WPA Enterprise WPA2 Enterprise
Canali	<ul style="list-style-type: none">• 1~ 11 (America Settentrionale), 1~13 (Europa)



Easy-N-Upgrader™ wireless 300 Mbps TEW-637AP(1.0R)

Soluzione della rete



Contenuto della confezione

- TEW-637AP
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- Manuale dell'utente dell'utility e CD-ROM con driver
- Un cavo Ethernet (0,6 metri, 2 ft.)
- Alimentatore di corrente (12v 1A)

Prodotti correlati

TEW-621PC	Scheda PC wireless N 300 Mbps
TEW-623PI	Adattatore PCI wireless N 300 Mbps
TEW-624UB	Adattatore USB wireless N 300 Mbps

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomi:

1-888-326-6061

