



Routeur sans fil N domestique TEW-652BRP(V1.0R)

Le routeur sans fil N domestique procure le niveau de sécurité le plus élevé avec la vitesse 12x et la gamme 4x des appareils sans fil de classe g. Installez rapidement le routeur et utilisez le avec l'adaptateur sans fil n TRENDnet pour recevoir tous les avantages de la vitesse et couverture du sans fil de type n.

Le tout dernier codage sans fil et un pare-feu de sécurité procurent la sécurité câblé et sans fil la nec plus ultra. La technologie MIMO de pointe de l'antenne (Multiple Input Multiple Output) fournit une couverture étendue et supprime les endroits sans réception. Une procédure d'installation rapide et intuitive, une connexion sans fil d'une touche en utilisant la configuration WPS (Wi-Fi Protected Setup) et des possibilités de gestion avancées rendent cet appareil adéquat à vos besoins de réseau domestique les plus recherchés.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible Wi-Fi avec les normes IEEE 802.11g et IEEE 802.11b
- 4 ports LAN 10/100Mbps Auto-MDIX et 1 port WAN (Internet) 10/100Mbps
- Supporte les modems câble/DSL avec IP dynamique ou statique et les types de connexion IP, PPPoE, PPTP, L2TP et BigPond
- Transfert de données à haut débit jusque 300Mbps grâce à une connexion IEEE 802.11n
- 2 antennes externes supportant de hauts débits et proposant une excellente couverture grâce à la technologie MIMO
- Le pare-feu offre les protections Network Address Translation (NAT) et Stateful Packet Inspection (SPI) contre les attaques Dos (dénis de service, attaques par saturation)
- Supporte le Wi-Fi Protected Setup (WPS) pour une connexion aisée
- Supporte l'UPnP (Universal Plug & Play) et les ALG (Application Level Gateway) pour les applications Internet telles les e-mails, le FTP, les jeux, le Remote Desktop, Net Meeting, Telnet, etc.
- Offre une sécurité supplémentaire grâce à l'activation/la désactivation du SSID sans fil et au contrôle d'accès à Internet (filtres sur les services, les URL et les adresses MAC)
- Gestion aisée et gestion à distance via un navigateur Internet
- Supporte l'encryption 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 et WPA-PSK/WPA2-PSK
- Supporte le Multimédia Wi-Fi (WMM) et Qualité de Service (QoS)
- Sessions multiples de VPN pass-through pour IPSec, L2TP et PPTP
- Compatible avec Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux et Mac OS
- Couverture jusque 100 mètres (330ft.) En intérieur (en fonction de l'environnement)
- Coverage up to 300 mètres (980ft.) Outdoor (depends on the environment)
- Garantie limitée de 3 ans

Routeur sans fil N domestique

TEW-652BRP(V1.0R)

SPÉCIFICATIONS

Matériel	
Normes	<ul style="list-style-type: none">• Wired: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX)• Wireless: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
WAN	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX port (Internet)
LAN	<ul style="list-style-type: none">• 4 x 10/100Mbps Auto-MDIX port
Bouton WPS	<ul style="list-style-type: none">• Active la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Types de connexions	<ul style="list-style-type: none">• IP dynamique et statique (fixe), PPPoE, PPTP, L2TP, BigPond
UPnP	<ul style="list-style-type: none">• Conforme à UPnP IGD 1.0
DMZ	<ul style="list-style-type: none">• Hôte DMZ & Serveurs Virtuels
DNS	<ul style="list-style-type: none">• Assignation statique ou WAN des Serveurs DNS; 3 services vérifiés pour DDNS
Contrôle d'accès à Internet	<ul style="list-style-type: none">• Filtre d'adresse MAC, filtre de domaine/URL, filtre de protocole/IP F
Logging	<ul style="list-style-type: none">• 5 types d'évènement de connexion; rapport par email
Voyants lumineux	<ul style="list-style-type: none">• Alimentation, LAN1~LAN4, WAN, WLAN
Adaptateur secteur	<ul style="list-style-type: none">• Adaptateur secteur externe 5V DC, 2.5A
Consommation	<ul style="list-style-type: none">• 7watts (max.)
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• 150 x 110 x 30 mm (5.9 x 4.3 x 1.1 inches)
Poids	<ul style="list-style-type: none">• 245g (8.6 oz)
Température	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); Entreposage: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Humidité	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% (pas de condensation)
Certifications	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC
Wireless	
Fréquence	<ul style="list-style-type: none">• Bande 2412~2484MHz ISM
Antenne	<ul style="list-style-type: none">• 2 antennes dipôles de 2dBi détachables
Protocole d'accès au média	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CA avec ACK
Débit des données	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, and 1Mbps• 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps and 6Mbps• 802.11n: Jusque 300Mbps
Sécurité	<ul style="list-style-type: none">• WEP(HEX/ASCII): 64/128-bit• WPA(AES/TKIP): WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK• Activé/Désactivé l'émission SSID
Puissance de sortie	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 17dBm (typique)• 802.11g: 13dBm (typique)• 802.11n: 13dBm (typique)
Sensibilité du récepteur	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: -85dBm (typique) @ 11Mbps• 802.11g: -68dBm (typique) @ 54Mbps• 802.11n: -62dBm (typique) @ 300Mbps
Canaux	<ul style="list-style-type: none">• 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

**Les forces maximales du signal sans fil sont mentionnées conformément aux spécifications théoriques IEEE 802.11. Les vitesses de transfert de données et la couverture réelle dépendra des interférences, du trafic réseau, des matériaux de construction ou d'autres facteurs.



Routeur sans fil N domestique

TEW-652BRP(V1.0R)

SOLUTION DE RÉSEAUX

Wireless N Home Router (TEW-652BRP)



..... 300Mbps, share multimedia throughout the house

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- TEW-652BRP
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (Guide de l'utilisateur)
- Adaptateur secteur (5V DC, 2.5A)
- Câble Ethernet de catégorie 5 (1.5m/5ft.)

PRODUITS EN RELATION

TEW-641PC	Carte PC Wireless N
TEW-642EC	Carte Express sans fil N 300Mbps
TEW-643PI	Adaptateur PCI Wireless N
TEW-644UB	Adaptateur USB Wireless N

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

