



Наружная интернет-камера 3MP Full HD PoE с режимом ночного видения TV-IP310PI (v1.0R)

- Разрешение 3 мегапикселя
- Компактная камера со степенью защиты IP66
- Ночное видение на расстоянии до 30 метров (100 Футов)
- Экономия Денежных Средств При Установке За Счет Технологии Power Over Ethernet (PoE)
- Настройка записи при обнаружении движения и отправка уведомлений по электронной почте
- Функция регулировки Digital Wide Dynamic Range
- ONVIF и Поддержка IPv6

Наружная интернет-камера 3MP Full HD PoE с режимом ночного видения, модель TV-IP310PI, обеспечивает возможность наблюдения в полной темноте на расстоянии до 30 метров (100 футов). Эта сверхкомпактная камера имеет степень защиты IP66 от погодных воздействий и предназначена для установки вне помещений. Камера поставляется с бесплатным приложением для мобильных устройств под управлением Apple® и Android™ и дополнительным ПО профессионального класса, которое позволяет управлять 32 камерами.

Аппаратура



PoE

Экономия Денежных Средств При Установке За Счет Технологии Power Over Ethernet (PoE)



Питание от Порта

Дополнительный порт питания для систем, не поддерживающих технологию PoE



Годится Для Установки Вне Помещений

Уровень защиты от природных воздействий IP66



Солнцезащитный козырек

Солнцезащитный козырек позволяет повысить качество изображения при съемке в дневное время



Компактный размер

Сверхкомпактный корпус

Представление



3 мегапикселя

Запись видеосигнала с разрешением 2048 x 1536 пикселей со скоростью 15 кадров в секунду и функция сжатия видео в формат H.264



Ночное видение

Ночное видение на расстоянии до 30 метров (100 футов) в полной темноте



Smart IR

Динамическая регулировка инфракрасного диапазона оптимизирует ночную видимость



Цифровое Увеличение

Цифровое увеличение изображения в пределах всей зоны наблюдения



IPv6

Поддержка IPv6




Расширенные функции воспроизведения

Усовершенствованные функции архивирования изображения при помощи самой камеры



D-WDR

Улучшенная регулировка освещенности при помощи функции Digital Wide Dynamic Range



Хранение

Сохранение видео в сетевом хранилище Samba и отправка уведомлений при его заполнении



Бесплатные Приложения

Потоковое видео можно просматривать на мобильных устройствах при помощи бесплатных приложений для платформ Apple® и Android™



Дополнительное ПО

Дополнительное ПО профессионального класса позволяет управлять 32 камерами TRENDnet

Сетевое решение



Бесплатное приложение



Ночное видение



Обнаружение движения



Оповещение об электронном письме



Ночное видение

Характеристики

Объектив

- Фокусное расстояние: 4 мм, F1,2
- Фокусная Глубина: 20 см +
- Объектив с фиксированной диафрагмой
- Датчик: 1/3" CMOS
- Трансфокация: окно с цифровым увеличением, определяемым пользователем

Угол обзора

- Горизонтальное: 70°
- Вертикальное: 52°
- Диагональ: 89°

Чувствительность датчика

- IR с: 0,07 люкс
- IR на: 0 люкс
- Дальность действия инфракрасной подсветки составляет 30 метров
- Smart IR

Разрешение видео

- H.264: 2048 x 1536 до 15 кадров в секунду (fps) (1920 x 1080 до 30 кадров в секунду (fps))
- MJPEG: 704 x 480 до 30 кадров в секунду (fps)

Hardware Standards

- IEEE 802.1x
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af

Разъемы устройства

- Порт PoE 10/100 Мбит/с
- Порт питания (за исключением PoE установок)
- Точка заземления
- Встроенная шарнирная монтажная основа
- Кнопка сброса

Поддерживаемые сетевые протоколы

- IPv4, IPv6, UDP, TCP, ICMP, ONVIF v2.2
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, SNMP (v1, v2c, v3)
- NFS, SAMBA
- HTTP, HTTPS
- PPPoE
- UPnP, RTSP, RTP, RTCP, SSL

Температура оперирования

- -25 - 60°C (-13 - 140°F)

Рабочий диапазон влажности

- Макс. 90% без-конденсации

Сертификация

- CE
- FCC
- UL 60950

Соответствие

- REACH
- RoHS
- WEEE

Габариты

- 60 x 77 x 138 mm (2,4 x 3,0 x 5,4 дюйма)
- Класс погоды: IP66

Вес

- 375 г (13,2 унции)

Мощность

- Входное: PoE (802.3af)
- Энергопотребление: 5 Вт макс

Дополнительный блок питания (продается отдельно)

- Выходная мощность: 12 V DC 1 A
- 5,5 мм цилиндрический соединитель типа "гнездо - гнездо"
- Адаптер питания TRENDnet, модель 12VDC1A, продается отдельно

Интерфейс Управления

- Поддержка нескольких языков: Английский, французский, немецкий, русский и испанский
- Фильтр IP-адреса
- Приоритизация трафика QoS
- Наложение времени, даты и текста
- Настройки изображения: яркость, контрастность, насыщенность, оттенок, резкость, smart IR, выдержка (1/3 - 1/100 000), скорость сканирования, зеркало, зеркальное отражение, D-WDR, компенсация задней засветки, баланс белого, цифровое шумоподавление
- D-WDR улучшает качество видео при высококонтрастном дневном освещении
- Цифровое шумоподавление улучшает качество ночного видения
- Запись: на компьютер, NAS, обмен с CIFS/SAMBA или с помощью программного обеспечения
- Плановая запись: непрерывная и обнаружения движения
- Поля обнаружения движения: определить пользовательские области обнаружения движения, чувствительность к движению и динамический анализ движения

- Маски конфиденциальности: определение пользовательских областей маски конфиденциальности
- Антивандальная функция: уведомление по электронной почте, если поле видения внезапно потемнеет
- Интерфейс воспроизведения видео: воспроизведение записанного видео с удаленного места хранения
- Предупреждающие сообщения: место хранения заполнено, ошибка хранения и незаконный вход
- Снимок: снимок в режиме реального времени, детектор движения с программированием, защита от взлома с программированием
- Поддерживаемые сервисы динамического DNS: Dyn.com, NO-IP.com, HiDDNS и IPServer
- Параметры управления: максимум 32 учетные записи пользователей
- Поддержка удаленного управления
- Совместимость: Internet Explorer® 9.0 или вышес, Safari® 4.0 или вышес

TRENDnetView Pro ПО

- Управление 32 камерами
- Поддержка нескольких языков
- Настройка параметров записи (движение, расписание, событие Триггерное)
- Поиск и воспроизведение
- Изготовленные На Заказ режимы и варианты просмотра
- Совместимость: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server® 2003, 2008

Приложение TRENDnetVIEW

- Бесплатные приложения для ОС Apple® и Android™
- Просмотр изображения с камеры на мобильном устройстве
- Создание мгновенных снимков
- Увеличение

Гарантия

- 3 летняя ограниченная

Содержимое упаковки

- TV-IP310PI
- CD-ROM (утилиты, ПО и Руководство по эксплуатации)
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- Монтажный комплект для камеры
- (Дополнительный блок питания продается отдельно)

