



## Câmara Cloud dia/noite HD wireless TV-IP7621C (v1.0R)

- Câmara remota de fácil visualização com o serviço TRENDnet Cloud grátis
- Resolução HD 720p
- Visão noturna de até 5 metros (16 pés)
- Receba fotografias e vídeos de movimento através de e-mail
- Guarde as imagens vídeo num cartão Micro SD ou num dispositivo de armazenamento em rede
- Áudio bidirecional
- Aplicativo para celular grátis

A Câmara Cloud dia/noite HD wireless, modelo TV-IP7621C, possibilita a visualização de imagens de HD através da Internet. Após uma rápida instalação, basta abrir o navegador de Internet para ver e gerir a câmara. A aplicação gratuita CloudView da TRENDnet possibilita a transmissão de imagens em directo nos dispositivos Apple® e Android™. Visão noturna proporciona vigilância em completa escuridão.

## Características



### Instalação fácil

Realize a configuração inicial em menos de 3 minutos para ver vídeos à distância



### Vídeo HD

Desfrute de imagens vídeo em alta definição de 720p



### Visão nocturna

Visão nocturna até 5 metros (16 pés) na completa escuridão



### Zoom digital

Amplie a imagem quatro vezes



### E-mail de detecção de movimento

Receba fotografias e vídeos (até 15 segundos) de movimento através de e-mail



### Hardware de montagem

Um suporte de montagem articulado aumenta as opções de instalação



### Áudio bidirecional

Escute sons a partir da câmara (instale umas colunas de terceiros para áudio bidireccional)



### Armazenamento

Guarde as imagens vídeo num dispositivo de armazenamento em rede ou num cartão Micro SD (até 32 GB vendido separadamente)



### Apps grátis

Veja imagens vídeo em directo num dispositivo móvel com as aplicações grátis para Apple® e Android™



### Software grátis

Software grátis de qualidade profissional para gerir até 32 câmaras TRENDnet



### Actualizações automáticas

Actualização de firmware automáticas e convenientes

## Projeto de rede



## Especificações

### Lentes

- Profundidade Foca: 3,35 mm, F2,0
- Profundidade do Foco: 30 cm ~ infinito
- Lentes fixas
- Sensor: 1/4" CMOS sensor
- Zoom digital: 4x

### Ângulo de Visão

- Diagonal: 68°
- Horizontalmente: 60°
- Verticalmente: 40°

### Iluminação mínima

- IR desligado: 0,5 lux
- IR ligado: 0 lux
- 5 metros (16 pés) de distância de iluminação IR

### Video resolução

- H.264: 1280 x 720 até 30 quadros por segundo (fps)
- MPEG4: 1280 x 720 até 30 quadros por segundo (fps)
- JPEG: 1280 x 720 até 5 quadros por segundo (fps)

### Audio

- Microfone embutido
- Porta de saída áudio para colunas de terceiros

### Standard

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

### Interfaces do dispositivo

- Porta Ethernet 10/100 Mbps
- Porta para Micro SD (até 32 GB)
- Botão de Reset
- Botão WPS
- LEDs indicadores
- Jaque do orador
- Jaque do Poder

### Protocolos de rede

- IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, ONVIF Perfil S
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, Samba
- HTTP
- PPPoE
- UPnP
- RTP, RTCP, RTSP, 3GPP

### Dimensões

- Camera: 103 x 63 x 35 mm (4,1 x 2,5 x 1,4 polegadas)
- Suporte: 93 x 93 x 100 mm (3,7 x 3,7 x 3,9 polegadas)

### Peso

- 85 g (sem suporte); 235 g (com suporte)

### Temperatura de operação

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

### Umidade

- Máx. 85% sem-condensação

### Fonte

- Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Saída: Fonte de tensão externa 5 V DC 1 A
- Máx consumo: 5 Watts

### Interface de gestão

- Imagem Configurações: Brilho, contraste, saturação, preto/branco, mirror, espelho, interno/externo, frequência de luz, equilíbrio de brancos, obturador lento
- Gravação: contínuo, programado, e detecção de movimento
- Gatilho de evento: a funcionalidade de detecção de movimento envia uma mensagem de correio electrónico com uma fotografia ou vídeo (até 15 segundos) em tempo real

### Definições do interface de gestão

- Até contas de 22 usuários
- Suporta gerenciamento remoto

### Compatibilidade do interface de gestão

- Internet Explorer® 7.0 ou melhor
- Firefox® 12.0 ou melhor
- Safari® 4.0 ou melhor
- Chrome® 19.0 ou melhor

### Camera Software: TRENDnetView Pro

- Capacidade para um máximo de 32 câmaras
- Suporta múltiplos idiomas
- Definição das opções de gravação (detecção de movimentos, programado, gatilho de evento)
- Busca e Reprodução
- Modos e opções de visualização personalizados
- Compatibilidade: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server 2003, 2008

### Serviço cloud

- Serviço cloud grátis
- Liga-se automaticamente à câmara Cloud da TRENDnet através da Internet
- Serviço cloud protegido por senha
- Acesso para vídeo ao vivo

### Aplicação CloudView da TRENDnet

- Aplicação grátis para dispositivos Apple® e Android™
- Veja a sua câmara no seu dispositivo móvel
- Tire fotografias
- Zoom in o out
- Áudio bidirecional

### Compatibilidade

- iOS® e Android™

### Garantia

- 3 anos

### Conteúdo da embalagem

- TV-IP7621C
- CD-ROM (Utilitário, Software e Guia do Usuário)
- Guia Multi-línguas de Instalação Rápida
- Cabo de rede (1,5 m/5 pés)
- Adaptador de Tensão (5 V/1 A) (1,5 m/5 pés)
- Hardware de montagem da câmara

