

TIM-128 **ISDN Modem PC Card**

Mit der ISDN-PC-Cards TIM-128 setzt TRENDware auch für die mobile Kommunikation den Standard für absolut stabilen und hochperformanten Filetransfer. TRENDware bietet eine "Plug & Play"-Komplettlösung für Ihr Notebook inkl. aller nötigen Treiber und inklusive Kommunikationssoftware an. So können Sie mit Ihrem portablen Rechner auch von unterwegs komfortabel über das digitale ISDN-Netz kommunizieren. Die TIM-128 Karte erlaubt schnelle, zuverlässige und sichere ISDN-Kommunikation mit digitalen Gegenstellen. So können Sie mit zwei verschiedenen Partnern gleichzeitig Daten austauschen, oder zwei B-Kanäle zu einer schnellen 128 kbit/s Leitung gekoppelt werden.



Eigenschaften

- 2B1Q U-Interface konform mit ANSI T1.601
- S/T-Interface (ITU-T1.430)
- 65/56Kbit/s auf einem B-Kanal, 128/112Kbit/s auf zwei B-Kanälen, and 16Kbit/s auf dem D-Kanal
- Plug & Play
- G3 Fax Funktionalität (im CAPI Modus)
- Unterstützt Windows 95 und OSR2/98/2000/NT 4.0
- Einfache Konfiguration über Menugesteuerte Installationssoftware
- 5 Jahre Garantie

Vorzüge

- **Geschwindigkeit:**
Durch Kanalbündelung bis zu 128Kbit/s
- **Benutzerfreundlich:**
Einfachste installation und Handhabung
- **Kompatibilität:**
Einsetzbar Weltweit



TIM-128

ISDN Modem PC Card

Spezifikationen

Interface:

- PCMCIA Type II; PCMCIA 2.1 & JEIDA 4.1 Compliant

ISDN Operating Protocol:

- ITU-T Q.921/Q.931 and ETSI NET3

Cabling:

- RJ-45 ISDN line interface

ISDN Standards:

- 2B+D Basic Rate Access, S/T-interface with ITU-T1.430

ISDN Network/Switch Compatibility:

- National ISDN-1 (NI-1), AT & T 5ESS Custom, DSS1 (Euro-ISDN), INS-Net 64 (Japan), Northern Telecom DMS-100 Custom

B-channel Protocols:

- V.120, V.110, X.75/T.70 NL/ISO8208, Async-to-sync PPP conversion, Multi-Link PPP, HDLC raw data

ISDN Line Rate:

- 65/56Kbps on 1 B-channel, 128/112Kbps on 2 B-channel, and 16Kbps on D-channel for signaling

Application Program Interface:

- ISDN AT command set (VCOMM), CAPI 2.0, NDIS, WinISDN

Dimension:

- 85.6 x 54 x 5 mm (3.37 x 2.13 x 0.20 mm)

Operating Temperature:

- 0° to 65° C (32° to 149° F)

Operating Humidity:

- 10 % to 95 % non-condensing

Certifications:

- FCC, CE, Japan JATE, Germany Reg TP ICT (D810083L)



Netzwerklösung



Bestellhotline:
(+1) 310-891-1100

Produktinformation

- **TIM-128:** ISDN TA PC Card with S/T-Interface
- **TIM-128/56:** ISDN TA + 56K Fax/Modem + ISDN Phone PC Card with S/T Interface
- **TFM-560U:** 56Kbps (V.90) High Speed USB Fax Modem
- **TFM-560PCI:** 56Kbps (V.90) High Speed Internal Voice/Fax PCI Modem (Rockwell Chipset)
- **TFM-560X:** 56Kbps (V.90) High Speed External Voice/Fax Modem
- **TFM-560P:** 56Kbps (V.90) High Speed PCMCIA Fax Modem (Lucent Chipset)
- **TFM-560E:** 56Kbps (V.90) High Speed PCMCIA Fax Modem (Cirrus Logic Chipset)

Bestellinformation

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendware.com
Email: sales@trendware.com

TRENDnet
TRENDware, USA