



Microadattatore Bluetooth USB® **TBW-107UB (v1.0R)**

Il microadattatore Bluetooth USB (Modello TBW-107UB) mette in rete apparecchi dotati di tecnologia Bluetooth come cellulari, tastiere e cuffie.

Di dimensioni appena più grandi di un penny, basta semplicemente inserire il miniapparecchio in una porta USB libera del laptop o desktop per godere di connessione Bluetooth® eccellente.

Collega fino a 7 apparecchi Bluetooth ad una distanza massima di 10m. La tecnologia di Enhanced Data Rate (EDR) permette di trasferire i file rapidamente. La funzione AFH (Adaptive Frequency Hopping) riduce le interferenze provenienti da altri apparecchi wireless e la codifica wireless avanzata protegge la rete.

Caratteristiche • Collegare tutti dispositivi abilitati con Bluetooth, come stampanti, cuffie, dispositivi audio/video e cellulari

- Conforme alle specifiche Bluetooth v2.1+ Classe II
- Supporto EDR (Enhanced Data Rate)
- Tecnologia Bluetooth IVT
- Supporta AFH (Adaptive Frequency Hopping)
- Sistema ESCO per una maggiore qualità della voce
- Supporto dei sistemi operativi Windows 7/Vista/XP/2000
- Comunica senza fili ad una distanza massima di 10 metri (32,8 ft) (a seconda dell'ambiente)
- Facile installazione Plug-n-Play
- 2 Anni- Garanzia Limitata.

Microadattatore Bluetooth USB®

TBW-107UB (v1.0R)

Specifiche

Hardware	
Standard	• Bluetooth Classe II v2.1+ con EDR, SB 2.0 , Indietro compatibile con Bluetooth v1.1, v1.2, v2.0, USB 1.1
Antenna	• Interna
OS Supporto	• Windows 8, 7, Vista, XP, 2000, ME, 98SE • Mac: 10.7-10.8
Tensione operativa	• 5V (ricarica via USB)
Consumo elettrico	• Tipico: 95mA; idle: 12mA • Tx max: 136mA @19dBm; Rx max: 45mA
Esposizione di LED	• Unico LED per attività / connessione
Dimensioni (L x A x P)	• 19 x 12 x 5.5 mm (0.75 x 0.47 x 0.22 pollici)
Peso	• 1.8 g (0.063 oz.)
Temperatura	• Funzionamento: 0°~ 40°C (32°F~104°F) • Stoccaggio: -10°~ 65°C (14°F~149°F)
Umidità	• 5%~95% (senza condensa)
Certificazione	• CE, FCC
Bluetooth	
Frequenza	• 2.4 ~ 2.483 GHz
Modulazione	• GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying), π/4 DQPSK, 8DPSK
Supporto profilo	• DUN (Connessione Dial-up) • Profilo FAX, BSP (Profilo di stampa basico) • LAP (profilo accesso LAN) • SPP (Porta seriale) • GAP (Profilo generico per l'accesso) • HID (Interfaccia umana e usabile) • HCRP (Profilo di sostituzione del cavo della copia stampata) • FTP (Profilo per il trasferimento di File) • OPP (Profilo Push) • A2DP (Profilo per le impostazioni audio avanzate) • AV (Audio Video) • GAVDP (Profilo base per le impostazioni generiche audio/video) • HSP (Profilo cuffie) • PAN (Gestione area personale) • BIP (Profilo gestione immagini di base) • SYNC (Profilo per la sincronizzazione) • GOEP (Caratteristiche per il trasferimento di file e/o di oggetti)
Uscita RF alimentazione	• - 6~4dBm (tipico)
Cifratura	• Crittografia a 128 bit
Sensibilità di ricezione	• - 82dBm (tipico)
Velocità dati	• fino a 3Mbps (tipico)
Range dati	• fino a 10m (32.8 ft.)

Soluzione della rete



* Backwards compatible with USB 1.1 at 12Mbps

Contenuto della confezione

- TBW-107UB
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- CD-ROM (Driver/Manuale per l'utente)

Prodotti correlati

TBW-106UB Microadattatore Bluetooth USB®

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDNET®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061