



Servidor de impresión USB/Paralelo de 2 puertos TE100-P11 (v1.0R)

El servidor de impresión USB/Paralelo de dos puertos (modelo TE100-P11) convierte a la mayoría de impresoras USB/Paralelo independientes en un recurso compartido dentro de la red.

Aumente la eficiencia en la oficina al compartir las antiguas impresoras de puerto Paralelo y las impresoras USB más recientes con todos los que están en su Área de red local (LAN).

Una aplicación de herramienta intuitiva y una configuración fácil de usar facilitan la administración de la impresora. Los indicadores LED y el soporte bidireccional ofrecen una experiencia de impresión sin complicaciones. Compatible con la mayoría de sistemas operativos basados en Windows.

- Características**
- Comparta una impresora en una Red de área local (LAN por sus siglas en inglés)
 - Dispositivo independiente no requiere ningún ordenador anfitrión
 - Impresión Line Printer Remote (LPR) para ambientes de red Windows
 - Compatible con la mayoría de impresoras para puertos USB y paralelo*
 - Programa de herramienta basado en Windows y configuración basada en Web fácil de usar
 - Memoria Flash integrada para una fácil actualización del Firmware
 - 3 Anni- Garanzia Limitata.

Servidor de impresión USB/Paralelo de 2 puertos

TE100-P11 (v1.0R)


Especificaciones eléctricas

Hardware	
Estándares	• Wired: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Interfaz de impresora	• USB 2.0, 1.1 Compliant USB Type A Port, Puerto 1 x DB-25 parallel
Puerto LAN	• Puerto RJ-45 a 10/100Mbps auto-negociable
Indicadores LED	• Power (Alimentación), Ethernet, Wireless (Inalámbrico), impresora 1, impresora 2
Compatible con protocolo TCP/IP	• TCP/IP, DHCP, NetBEUI, y Appletalk
Compatible con OS	• Windows 7(32-bit)/Vista(32-bit)/2003 Server/XP/2000, Mac OS
Gestión	• Programa de herramienta basado en Windows o configuración basada en Web
Potencia	• Adaptador de alimentación externo 5V DC 2A
Consumo eléctrico	• Max 2.5W (sin un periférico)
Dimensiones	• 135 x 105 x 30mm (4.3 x 4.1 x 1.1 pulgadas)
Peso	• 200g (7oz.)
Temperatura	• Operación: 0°~40°C (32°~104°F) • Almacenamiento: -25°~70°C (-4°~158°F)
Humidad	• 10%~85% (sin condensación)

*Compatible con la mayoría de impresoras. Confirme la compatibilidad de la impresora en www.trendnet.com

Solución en redes

2-Port USB/Parallel Print Server (TE100-P11)



Relacionados

- TE100-P11
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (herramienta y guía del usuario)
- Adaptador de alimentación (5V DC, 2A)

Productos Relacionados

TEW-P11G	Servidor de impresión USB/Paralelo de 2 puertos inalámbricos
TEG-S5	Conmutador de 5 puertos GREENnet de Gigabit
TWG-BRF114	Enrutador Firewall Gigabit de 4 puertos

Información de la orden

TRENDNET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:


1-888-326-6061



Wireless 2-Port USB/Parallel Print Server

TEW-P11G (v1.0R)

Solución en redes



Relacionados

- TEW-P11G
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (herramienta y guía del usuario)
- Adaptador de alimentación (5V DC, 2A)

Productos Relacionados

TE100-P11	Servidor de impresión USB/Paralelo de 2 puertos
TEW-652BRP	Enrutador N Home inalámbrico Wireless
TEW-644UB	Adaptador USB inalámbrico Wireless N

Información de la orden

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

