



5-портовый коммутатор GREENnet 10/100 Мбит/с TE100-S50g (v2.0R)

- 5 портов Ethernet, 10/100 Мбит/с
- Прочный металлический корпус
- Энергосберегающая технология GREENnet помогает на 40% сократить потребление электроэнергии*
- емкость коммутации 1 Гбит

Компактный 5-портовый коммутатор GREENnet 10/100 Мбит/с, модель TE100-S50g, поставляется в полностью готовом к эксплуатации виде и отличается сниженным энергопотреблением. Встроенная технология GREENnet позволяет экономить до 40% электроэнергии, не требуя каких-либо дополнительных действий по управлению устройством. Коммутатор TE100-S50g защищен прочным металлическим корпусом.

Простота эксплуатации



Легкость установки

Устройство полностью готово к эксплуатации

Производительность



Управление передачей данных

Передача на полной проводной скорости без блокировки



Порты Ethernet

Общая емкость коммутации 1 Гбит/с



Прочный корпус

Прочный металлический корпус



Экономия электроэнергии

Энергосберегающая технология GREENnet помогает сократить потребление электроэнергии на 40%

Сетевое решение



1

1 Светодиодн Индикаторы

2 Портов 10/100 Мбит/с



2

3 Питание

Характеристики

Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3az

Интерфейс устройства

- 5 портов Ethernet, 10/100 Мбит/с
- Диагностические СИД
- внешний силовой адаптер

Скорость передачи данных

- Ethernet: 10 Мбит/с / 20 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим)
- Fast Ethernet: 100 Мбит/с / 200 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим)

Производительность

- Переключите Ткань: 1 Гбит/с
- Передача на полной проводной скорости без блокировки
- Буферы ОЗУ данных: 384 Кбайт
- Таблица MAC-адресов: 1000 записей
- Пакетная фильтрация/скорость продвижения данных:
 - Ethernet: 14,881 пакетов в секунду
 - Fast Ethernet: 148,810 пакетов в секунду

Специальные функции

- Технология GREENnet обеспечивает энергосбережение на 40%

Электроснабжение

- Входное: 100-240 В пер. тока, 50 / 60 Гц, 0.2 А
- выходное: 5 В пост. тока, 1 А
- Макс. потребление: 1.9 Ватт

Рабочий диапазон температуры

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Рабочий диапазон влажности

- Не более 90% (без конденсации)

Габариты

- 116 x 70 x 25 mm (4.57 x 2.76 x 0.98 дюйм)

Вес

- 225 г (7.8 фунта)

Сертификация

- CE
- FCC

Гарантия

- 3-летняя ограниченная

Содержимое упаковки

- TE100-S50g
- Краткое руководство по установке на нескольких языках
- силовой адаптер (5 В пост., 1 А)

* Максимальная экономия потребления по сравнению со стандартными переключателями фирмы TRENDnet.

