



8-портовый коммутатор GREENnet 10/100 Мбит/с TE100-S8 (v3.0R)

- Устройство полностью готово к эксплуатации
- 8 портов Ethernet, 10/100 Мбит/с
- Технология GREENnet позволяет экономить до 40% электроэнергии*
- Емкость коммутации 1,6 Гбит

Мбит/с, модель TE100-S8, поставляется в полностью готовом к эксплуатации виде и отличается сниженным энергопотреблением. Встроенная технология GREENnet позволяет экономить до 40% электроэнергии, не требуя каких-либо дополнительных действий по управлению устройством. Этот коммутатор обеспечивает скорость передачи до 200 Мбит/с на порт и общую емкость коммутации 1,6 Гбит/с.

Простота эксплуатации



Легкость установки

Устройство полностью готово к эксплуатации



Компактный

Компактные размеры дают возможность разместить устройство даже при недостатке места на столе

Производительность



Управление передачей данных

Передача на полной проводной скорости без блокировки



Порты Ethernet

Скорость до 200 Мбит/с на порт и общая емкость коммутации 1,6 Гбит/с



Экономия электроэнергии

Энергосберегающая технология GREENnet помогает сократить потребление электроэнергии на 40%*

Сетевое решение



① Светодиодные Индикаторы

② Портов 10/100 Мбит/с



③ Питание

Характеристики

Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3az

Интерфейс устройства

- 8 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
- Электропитание
- Светодиодные Индикаторы

Скорость передачи данных

- Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплексный), 20 Мбит/с (дуплексный режим)
- Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплексный), 200 Мбит/с (дуплексный режим)

Производительность

- Адресная таблица: 56 Кб
- Пропускная способность: 1,6 Гбит/с
- Таблица MAC-адресов: 1 К записей
- Скорость продвижения данных: 1,19 Мpps (размер пакета 64-byte)

Специальные функции

- Технология GREENnet помогает сократить потребление электроэнергии

Электропитание

- Входное: 100 - 240 В пер. тока, 50/60 Гц, 0,2 А
- Выходное: 5 В пер. тока, 0,6 А
- Потребление: 1,4 Ватт (макс.)

Рабочий диапазон температуры

- 0 - 50 °C (32 - 122 °F)

Рабочий диапазон влажности

- Макс. 90% без-конденсации

Размеры

- 140 x 75 x 28 мм (5,5 x 3 x 1,1 дюймов)

Вес

- 126 g (4,4 унции)

Сертификаты

- CE
- FCC

Гарантия

- 3 летняя ограниченная

Содержимое упаковки

- TE100-S8
- Краткое руководство по установке
- Адаптер питания (5 В пост. тока, 0,6 А-внешний)

* Максимальная экономия потребления по сравнению со стандартными переключателями фирмы TRENDnet.

