



Switch GREENnet 8 porte 10/100 Mbps

TE100-S8 (v3.2R)

- Semplice funzione plug-and-play immediata
- 8 porte 10/100 Mbps Ethernet
- Fino al 40%* di risparmio energetico con la tecnologia GREENnet
- Capacità di inoltro di 1,6 Gbps

Lo Switch GREENnet 8 porte 10/100 Mbps compatto, codice TE100-S8, offre affidabilità di switching plug-and-play e ridotto consumo elettrico. La tecnologia GREENnet integrata riduce il consumo energetico fino al 40% direttamente, senza necessità di impostazioni. Lo switch offre velocità fino a 200 Mbps per porte ed una capacità di switching complessiva di 1,6 Gbps.

Soluzione della rete



Spie LED indicano



8 porte 10/100 Mbps Ethernet

Alimentazione

Facile da usare



Facile installazione

Semplice funzione plug-and-play immediata



Compactto

Il design compatto è l'ideale per una scrivania affollata

Prestazioni



Gestione traffico

Architettura senza blocchi della velocità di trasmissione



Porte Ethernet

Fino a 200 Mbps per porta e capacità di switching complessiva di 1,6 Gbps



Risparmio energetico

La tecnologia a risparmio energetico GREENnet riduce il consumo elettrico fino al 40%*

Specifiche

HARDWARE	
Standards	• IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3az
Interfaccia apparecchio	• 8 porte 10/100 Mbps Ethernet • Alimentazione • Spie LED indicano
Velocità di trasferimento dati	• Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex) • Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
Prestazioni	• RAM per buffer dati: 56 KB • Fabris Switch: 1,6 Gbps • Tabella indirizzi MAC: 1 K immissioni • Velocità di inoltro: 1,19 Mpps (64-byte packet size)
Funzioni speciali	• Risparmio energetico con la tecnologia GREENnet
Alimentazione	• Entrata: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A • Uscita: 5 V DC, 1 A • Consumo: Massimo 1,4 Watts
Temperatura d'esercizio	• 0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Umidità d'esercizio	• Massimo 90% senza-condensa
Dimensioni	• 140 x 75 x 28 mm (5,5 x 3 x 1,1 pollici)
Peso	• 126 g (4,4 once)
Certificazioni	• CE • FCC
Garanzia	• 3 anni limitata

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TE100-S8
- Guida di installazione rapida
- Adattatore d'alimentazione (5 V DC, 1 A)

* Máximo ahorro de energía comparado con los switches estándares TRENDnet.