



Switch GREENnet de 8 portas 10/100 Mbps

TE100-S8 (v3.2R)

- Plug & Play já pre-configurado
- 8 portas 10/100 Mbps Ethernet
- Até 40% de economia de energia com a tecnologia GREENnet*
- Capacidade de encaminhamento 1,6 Gbps

O Switch GREENnet de 8 portas 10/100 Mbps compacto, modelo TE100-S8, oferece confiabilidade de chaveamento plug & play e reduz o consumo elétrico. A tecnologia GREENnet incorporada reduz o consumo elétrico em até 40%, pré-configurado, sem precisar de gerenciamento. Este switch oferece velocidades de até 200 Mbps por porta e uma capacidade de chaveamento total de 1,6 Gbps.

Projeto de rede



LEDs indicadores



8 portas 10/100 Mbps Ethernet

Alimentação

Facilidade de uso

1 2 3 **Configuração fáceis**
Plug & Play já pre-configurado

Compacto
Tamanho compacto cabe mesmo em uma mesa cheia

Desempenho

Gerenciamento de tráfego
Arquitetura non-blocking wire-speed

Portas Ethernet
Até 200 Mbps por porta e uma capacidade de chaveamento total de 1,6 Gbps

Economia de energia
A tecnologia GREENnet reduz o consumo em até 40%*

Especificações

Padrões	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3• IEEE 802.3u• IEEE 802.3x• IEEE 802.3az
Interface do dispositivo	<ul style="list-style-type: none">• 8 portas 10/100 Mbps Ethernet• Alimentação• LEDs indicadores
Taxa de transferência de dados	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)• Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
Desempenho	<ul style="list-style-type: none">• Buffer de dados RAM: 56 KB• Estrutura do switch: 1,6 Gbps• Tabela de endereços MAC: Entradas 1K• Taxas de encaminhamento: 1,19 Mpps (tamanho de pacote 64-byte)
Características especiais	<ul style="list-style-type: none">• Poupança de energia com a tecnologia GREENnet
Alimentação	<ul style="list-style-type: none">• Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A• Saída: 5 V DC, 1 A• Consumo: 1,4 Watts (máx.)
Temperatura de operação	<ul style="list-style-type: none">• 0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Umidade de operação	<ul style="list-style-type: none">• Máx. 90% sem-condensação
Dimensões	<ul style="list-style-type: none">• 140 x 75 x 28 mm (5,5 x 3 x 1,1 polegadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 126 g (4,4 onças)
Certificações	<ul style="list-style-type: none">• CE• FCC
Garantia	<ul style="list-style-type: none">• Limitada de 3 anos

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TE100-S8
- Guia de Instalação Rápido
- Adaptador de tensão (5 V, 1 A)

* Economia máxima de energia comparado com switches trendnet convencionais.