



Mini-GBIC одномодовый модуль LC

TEG-MGBS40 (2.0R)

- Модуль Mini-GBIC для одномодового волокна с разъемом типа LC
- Для расстояний до 40 км
- Предназначен для подключения со стандартным слотом Mini-GBIC

TEG-MGBS40 Mini-GBIC одномодовый модуль работает со стандартными слотами Mini-GBIC на большинстве коммутаторов. Этот одномодовый модуль типа LC охватывает расстояния до 40 км (24,9 миль) и включает в себя 1 x 1000 Мбит - LX (LC - тип) соединитель Mini-GBIC.

- Соответствует стандартам IEEE 802.3z Гигабит Ethernet и Fiber Channel
- Промышленный стандарт SFP пакет
- Разъем Дуплекс LC
- Соответствует 1.0625Gbps Fiber Channel
- Соответствует 1.25Gbps Гигабит Ethernet
- Напряжение энергоснабжения: одиночный 3,3 В
- Гарантия 3 года

Характеристики

Длина волны

- 1310 нм

Оптическая выходная мощность (дБм)

- -3 ~ 2

Оптическая входная мощность (дБм)

- -23 ~ -3

Бюджет мощности

- -20

Расстояние

- 40 км

Содержимое упаковки

- TEG-MGBS40