



Mini-GBIC одномодовый модуль LC

TEG-MGBS40 (v4.2R)

- Модуль Mini-GBIC для одномодового волокна с разъемом типа LC
- Для расстояний до 40 км
- Предназначен для подключения со стандартным слотом Mini-GBIC

TEG-MGBS40 Mini-GBIC одномодовый модуль работает со стандартными слотами Mini-GBIC на большинстве коммутаторов. Этот одномодовый модуль типа LC охватывает расстояния до 40 км (24,9 миль) и включает в себя 1 x 1000 Мбит - LX (LC - тип) соединитель Mini-GBIC.

- Соответствует стандартам IEEE 802.3z Гигабит Ethernet и Fiber Channel
- Промышленный стандарт SFP пакет
- Разъем Дуплекс LC
- Соответствует 1.0625Gbps Fiber Channel
- Соответствует 1.25Gbps Гигабит Ethernet
- Напряжение энергоснабжения: одиночный 3,3 В
- Гарантия 3 года

Характеристики

Длина волны	• 1310 нм
Оптическая выходная мощность (дБм)	• -3 ~ 2
Оптическая входная мощность (дБм)	• -23 ~ -3

Бюджет мощности	• -20
Расстояние	• 40 км

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- TEG-MGBS40