






Módulo LC multimodal SFP (550m)

TEG-MGBSX (4.0R)

- Distância de transmissão de até 550m (1804 pés)
- Suporta taxas de dados de até 1,25 Gbps
- Compatível com IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Compatível com ANSI Fiber Channel
- Compatível com Small Form-Factor Pluggable (SFP) e Multi-Source Agreement (MSA)
- Projeto de baixa interferência eletromagnética (EMI)
- Suporta transmissões de rede multimodo 850nm
- Interface ótica Duplex LC
- Baixo consumo de energia

O Módulo SFP LC Multimodo da TRENDnet, modelo TEG-MGBSX, é compatível com slots SFP padrão encontrados em switches de rede e conversores de mídia de fibra. O módulo SFP LC Multimodo está equipado com uma interface de conexão de fibra LC duplex e suporta conexões de fibra multimodo gigabit para aplicações de rede de longa distância.



Aplicações de Fibra

Rede de fibra de longa distância para aplicações de manufatura, parques empresariais e campus escolares.

Modo de Fibra/Distância

O transceptor multimodo abrange distâncias de até 550m (1804 pés) em velocidades gigabit.

Compatibilidade

Hot-pluggable com um slot SFP compatível com MSA e compatível com cabos de fibra com conectores duplex do tipo LC.

PROJETO DE REDE

Conector LC duplex



Compatível com SFP MSA



CARACTERÍSTICAS



SFP Hot-Pluggable

Transceptor SFP hot-pluggable compatível com um slot SFP compatível com MSA



Interface de fibra

Conector SFP LC duplex



Comprimento de onda da fibra

Compatível com transmissões multimodo 850nm



Distância da fibra

Suporta rede para distâncias de até 550m (1804 pés)

ESPECIFICAÇÕES

Estândaes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3z

Interface

- Compatível com SFP MSA
- Conector LC duplex

Taxa de transferência de dados

- 1,25 Gbps

Comprimento de onda

- 850 nm

Energia de saída óptica

- -9 ~ -3 dBm

Distância

- 550 m. (1804 pés)

Características especiais

- Hot pluggable
- Invólucro metálico

Sensibilidade

- -20 dBm

Alimentação

- Consumo Máximo: 0,8W

Temperatura de operação

- 0° – 70° C (32° – 158 °F)

Umidade de operação

- Máx. 85% sem condensação

Dimensões

- 57 x 13 x 12 mm (2,2 x 0,5 x 0,5 pol.)

Peso

- 18g (0,6 oz)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 3 anos

Conteúdo da embalagem

- TEG-MGBSX
- Guia de instalação rápida

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.