



## 24-портовый коммутатор Gigabit GREENnet TEG-S24g (v2.0R)

- 24 порта Gigabit
- 48 Гбит/с производительность коммутатора
- Корпус без вентиляторов
- Поддержка больших фреймов
- Крепкий металлический корпус коммутатора имеет крепления для установки в стойку.
- Энергосбережение до 70% GREENnet \*

24-портовый коммутатор Gigabit GREENnet, модель TEG-S24g, обладает великолепной производительностью, проверенной надежностью, и сниженным энергопотреблением до 70%\*. Встроенная технология энергосбережения GREENnet работает сразу «прямо из коробки», не нужно ни каких настроек. Этот переключатель вентилятора металла поставляется с стойку скобки и предлагает в общей мощностью переключения 48 Gbps.



### Plug and Play

Включите коммутатор в розетку питания, после чего к нему можно подключать различные устройства



### Портов

24 портов Gigabit



### Продвижение данных

48 Гбит/с Продвижение данных



### В стойку

Безвентиляторный стойку 1U металлический выключатель с включают стойку скобки



### Светодиодн Индикаторы

Светоиндикаторы отображают состояние портов



### Пакетов увеличенного размера

Поддерживает отправку пакетов увеличенного размера (до 10 KB), что повышает производительность



### Энергосберегающая

Технология GREENnet помогает сократить потребление электроэнергии на 70%\*

## Сетевое решение



## Характеристики

### Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

### Интерфейс устройства

- 24 портов Gigabit
- Светодиодные Индикаторы
- Выключатель питания

### Скорость передачи данных

- Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплексный), 20 Мбит/с (дуплексный режим)
- Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплексный), 200 Мбит/с (дуплексный режим)
- Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (дуплексный режим)

### Производительность

- Адресная таблица: 0,5 Мб
- Пропускная способность: 48 Гбит/с
- Таблица MAC-адресов: 8 К записей
- Скорость продвижения данных: 35,7 Мpps (размер пакета 64-byte)
- Пакетов увеличенного размера: 10 КБ

### Специальные функции

- Технология GREENnet помогает сократить потребление электроэнергии
- Без вентиляторов
- Для монтажа в стойку

### Электропитание

- Внутренний блок питания: 100 - 240 В AC, 50/60 Hz, 0.2 А
- Потребление: 13 Вт (Макс.)

### Рабочий диапазон температуры

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

### Рабочий диапазон влажности

- Макс. 90% без-конденсации

### Размеры

- 440 x 210 x 45 mm (17 x 8,3 x 1,8 дюйма)

### Вес

- 2,3 кг (5 фунта)

### Сертификаты

- CE
- FCC

### Гарантия

- 3 летняя ограниченная

### Содержимое упаковки

- TEG-S24g
- Краткое руководство по установке
- Электрический провод

