



2 Gigabit-Kupfer-Ports TEG-S3M2CG

Eigenschaften

- Kompatibel mit Gigabit-Standards IEEE 802.3ab und IEEE 802.3z
- Module: 2 Gigabit-Kupfer-Ports (TEG-S3M2CG), 2 Mini-GBIC-Steckplätze (TEG-S3M2MG), Gigabit-Kupfer/-Glasfaser-Combo (TEG-S3M11CF)
- Optionale Gigabit-Module für TEG-S3000i (Layer 2 Managed Switch)
- 5 Jahre Garantie

2 Gigabit-Kupfer-Ports

TEG-S3M2CG

Technische Spezifikationen

Hardware	
Normes	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX• IEEE 802.3ab Gigabit-Kupfer• IEEE 802.3z Gigabit-Glasfaser für SX und LX• IEEE-802.3x-Datenflusskontrolle und Back-Pressure-Flusskontrolle
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none">• TEG-S3M2CG: 2 x 10/100/1000 MBit/s Auto-MDIX RJ-45-Ports• TEG-S3M2MG: 2 x 3.3v Mini-GBIC-Steckplätze• TEG-S3M11CF: 1 x 10/100/1000 MBit/s Auto-MDIX RJ-45-Port, 1 x 1000Base-SX Multimodus-SC-Glasfaseranschluss
LEDs	<ul style="list-style-type: none">• Link/Aktivität, 1000 MBit/s, 10.000 MBit/s, Vollduplex, GBIC-Glasfaser
Kabeldaten	<ul style="list-style-type: none">• Gigabit-Kupfer: Kat. 5 oder 6, 4-paarige UTP-Kabel, bis zu 100 m• Mini-GBIC: LC. 62,5/125µm oder 50/125µm Multimodus-Glasfaserkabel (SX) LC. – 9/125µm oder 10/125µm Einzelmodus-Glasfaserkabel (LX)• Gigabit SX: 50/125µm oder 62,5/125µm Multimodus-Glasfaserkabel, bis zu 550 m (Wellenlänge: 850 nm)
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none">• 84 x 88 x 30mm
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• 200g
Temperatur	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb: 0 °C bis 45 °C • Lagerung: -10 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none">• 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Zertifizierung	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC



Packungsinhalt

- TEG-S3M2CG

Verwandte Produkte

TEG-S3000i	Layer 2 Managed Switch mit 4 Gigabit-Steckplätzen
TEG-S3M8TX	10/100-MBit/s-Modul mit 8 Anschlüssen
TEG-S3M8FX	100Base-FX SC-Multimodus-Glasfasermodul mit 8 Anschlüssen
TEG-S3M8S15	100Base-FX SC-Einzelmodus-Glasfasermodul mit 8 Anschlüssen

Bestellungs Informationen

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:
1-888-326-6061

