



Enrutador Firewall inalámbrico "Wireless N" a 300Mbps TEW-631BRP (V2.0)

El enrutador Firewall inalámbrico "Wireless N" a 300Mbps incorpora lo último en tecnología de red inalámbrica para incrementar la velocidad, el alcance y la fiabilidad de su red inalámbrica. La tecnología avanzada de la antena amplía la cobertura inalámbrica de datos en hogares y oficinas. Su gran velocidad y rendimiento lo convierten en la solución perfecta para satisfacer sus necesidades de multimedia.

Características

- Wi-Fi compatible con los estándares IEEE 802.11n y IEEE 802.11b/g
- 4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps y 1 puerto WAN (Internet) a 10/100Mbps
- Soporta cable módem DSL con IP dinámica, IP estática (fija), y tipos de conexión PPPoE, PPTP y L2TP
- Transferencia de datos de alta velocidad de hasta 300Mbps a través de una conexión IEEE 802.11n
- 3 antenas externas integradas para soportar rendimiento de alta velocidad y mayor cobertura
- Firewall con Network Address Translation (NAT) y Stateful Packet Inspection (SPI) para protegerse contra ataques de negación de servicios (DoS)
- Control de tráfico con servidor virtual (un máximo de 64 servidores configurables), aplicaciones especiales, tipos de Gaming y StreamEngine de Ubicom™ Característica UPnP (Universal Plug & Play) y soporte ALGs para aplicaciones de Internet como Email, FTP, Gaming, Remote Desktop, Net Meeting, Telnet, entre otros.
- La tecnología Stream Engine de Ubicom™ ofrece prioridad de tráfico QoS para juegos en línea, llamadas VoIP y transmisión de vídeo en tiempo real para reducir demoras e interferencias.
- Compatibilidad UPnP (Universal Plug & Play) y ALGs para aplicaciones sobre Internet, como correo electrónico, FTP, conexión para juegos, escritorio remoto, Net Meeting, Telnet, y otras.
- Ofrece la seguridad adicional de Activar/Desactivar el SSID, control de acceso y filtros para el tráfico entrante y en la web
- Admite sesiones de transferencia IPSec, L2TP, y PPTP VPN múltiples y concurrentes
- Memoria Flash para la actualización del Firmware y para Guardar/Restablecer las opciones de configuración
- De fácil gestión vía navegador Web (HTTP) y mantenimiento remoto
- Admite WEP de 64/128-bits, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK
- Compatible con Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux y Mac OS
- Ofrece cobertura de hasta 150 metros (500 pies) En interiores (depende del entorno)
- Ofrece cobertura de hasta 400 metros (1.300 pies) En exteriores (depende del entorno)
- 3 años de garantía

Enrutador Firewall inalámbrico "Wireless N" a 300Mbps TEW-631BRP (V2.0)

Especificaciones

Hardware	
Estándares	<ul style="list-style-type: none">• Cableado: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX)• Inalámbrico: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (draft 2.0)
WAN	<ul style="list-style-type: none">• puerto Auto-MDIX a 10/100Mbps (Internet)
LAN	<ul style="list-style-type: none">• puertos Auto-MDIX a 10/100Mbps
Interruptor deslizante	<ul style="list-style-type: none">• LAN inalámbrico encendido/apagado (On/Off)
Botón de configuración	<ul style="list-style-type: none">• Reservado para función WPS
Tipo de conexión	<ul style="list-style-type: none">• IP dinámica, IP estática (fija), PPPoE, PPTP, L2TP
NAT Firewall	<ul style="list-style-type: none">• Entradas NAT configurables de 4K ~ 16K; NAPT Restringido• Gamas IP, Rangos de puertos y Programación• Configuraciones Game Hosting predefinidas• Port Triggering para 60 aplicaciones especiales• Soporte ALG – RTP/RTSP, AOL, FTP, ICMP, WMP/MMS, NetMeeting, SIP• ALG Activo/Inactivo
SPI Firewall	<ul style="list-style-type: none">• Hasta 64 normas• Cyber Attack Protection – comprobada contra más de 2000 ataques
Transmisión por secuencia de difusión múltiple	<ul style="list-style-type: none">• Compatibilidad con control activado/desactivado
UPnP	<ul style="list-style-type: none">• Compatible con UPnP IGD
DMZ	<ul style="list-style-type: none">• Host DMZ, 64 Servidores Virtuales & Game Servers configurables
DNS	<ul style="list-style-type: none">• Servidores DNS asignados a WAN o estáticos• 8 servicios verificados para DDNS
Control de acceso a Internet	<ul style="list-style-type: none">• Control parental basado en políticas, Acceso a Internet basado en tiempos, Rango de puerto/Servicio de filtrado, Filtrado URL, Filtros de entrada, Programación definida para 20 usuarios, Filtro de dirección MAC para 20 entradas
Indicador LED	<ul style="list-style-type: none">• Power (Encendido), LAN1~LAN4, WAN, WLAN
Adaptador de alimentación	<ul style="list-style-type: none">• Adaptador de alimentación eléctrica externo 1A y 12V DC
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none">• 6W a 12VDC
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">• (Largo x Ancho x Alto) 180 x 122 x 30 mm (6,8 x 4,6 x 1,1 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 350g (0,8 lb)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Funcionamiento: 0°~ 40°C (32°F~ 104°F)• Almacenamiento: -20°~ 60°C (-4°F~140 °F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">• Máx. 90% (sin condensación)
Emisiones	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Enrutador Firewall inalámbrico "Wireless N" a 300Mbps TEW-631BRP (V2.0)

Especificaciones

Inalámbrico	
Frecuencia	<ul style="list-style-type: none">• 2.412 ~ 2.462 GHz (FCC)• 2.412 ~ 2.472 GHz (ETSI)
Antena	<ul style="list-style-type: none">• 3 antenas dipolo fijas de 4dBi
Protocolo de acceso a medios	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CA con ACK
Velocidad de transmisión de datos	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps y 1Mbps• 802.11g: 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps y 6 Mbps• 802.11n (draft 2.0): hasta 300Mbps
Seguridad	<ul style="list-style-type: none">• Encriptación: Hardware AES/TKIP, WEP de 64/128 bits (Hex/contraseña, para 11b/g)• WPA: WPA/WPA2(EAP/802.1x), WPA-PSK/WPA2-PSK (AES: 11b/g/n, TKIP: 11b/g)• Control de transmisión SSID
Salida de alimentación eléctrica	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 18dBm (normal)• 802.11g: 15dBm (normal)• 802.11n (draft): 14dBm (normal) con HT20 & HT40
Sensibilidad de recepción	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: -84dBm (normal) a 11Mbps• 802.11g: -72dBm (normal) a 54Mbps• 802.11n (draft): -70dBm (normal) con HT40
Canales	<ul style="list-style-type: none">• 1 ~ 11 (EE.UU.), 1~13 (UE)

Solución en redes



Contenidos del paquete

- TEW-631BRP
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM de instalación Easy-Go
- Adaptador de alimentación eléctrica (12V DC, 1A)
- Cable RJ-45 (1.5m)

Productos Relacionados

TEW-621PC	Tarjeta PC N-Draft inalámbrica a 300Mbps
TEW-623PI	Adaptador PCI inalámbrico N-Draft a 300Mbps
TEW-630APB	Punto de acceso PCI inalámbrico N-Draft a 300Mbps

Información de la orden

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

