



Routeur N-home sans fil TEW-652BRP(V2.0R)

Le routeur N-home sans fil fournit une sécurité du plus haut niveau, une vitesse 12 fois supérieure et une portée 4 fois supérieure aux produits sans fil G. Installez rapidement le routeur et utilisez-le avec les adaptateurs n sans fil de TRENDnet pour profiter de tous les avantages de la vitesse et de la couverture sans fil n.



La plus récente technologie en matière de cryptage sans fil et un pare-feu sécurisé offrent le summum de la sécurité filaire et sans fil. Une antenne MIMO de pointe optimise la couverture et supprime les points morts. La procédure d'installation rapide et intuitive, la connexion sans fil aisée grâce au WPS (Wi-Fi Protected Setup) et ses fonctions de gestion avancées font de ce produit un choix idéal pour les besoins les plus exigeants de votre réseau à domicile.

- CARACTÉRISTIQUES**
- Compatible Wi-Fi avec les normes IEEE 802.11n et IEEE 802.11g
 - 4 ports LAN 10/100Mbps Auto-MDIX et 1 port WAN (Internet) 10/100Mbps
 - Supporte les modems câble/DSL avec IP dynamique ou statique et les types de connexion IP, PPPoE, PPTP, L2TP et BigPond
 - Vitesse haut débit jusque 300Mbps grâce à une connexion IEEE 802.11n
 - 2 antennes externes fixées qui prennent en charge la performance de vitesse élevée et une grande couverture avec la technologie MIMO
 - Pare-feu avec protection Network Address Translation (NAT)
 - Bouton de Configuration Protégée Wi-Fi (WPS) pour une connectivité réseau simple
 - Supporte l'UPnP (Universal Plug & Play) et les ALG (Application Level Gateway) pour les applications Internet telles les e-mails, le FTP, les jeux, le Remote Desktop, Net Meeting, Telnet, etc.
 - Fournit une sécurité supplémentaire avec Contrôle d'accès Internet (filtrage d'adresse MAC, de domaine et d'adresse IP)
 - Gestion à distance aisée via un navigateur Internet
 - Supporte le WEP, le WPA et le WPA2 pour une sécurisation du réseau sans fil
 - Couverture jusque 100 mètres à l'intérieur
 - Couverture jusque 300 mètres en extérieur *
 - Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac
 - Garantie limitée de 3 ans

Routeur N-home sans fil

TEW-652BRP (V2.0R)

SPÉCIFICATIONS

Matériel	
Normes	<ul style="list-style-type: none">Wired: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX)Sans fil: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0), IEEE 802.11e QoS
WAN	<ul style="list-style-type: none">1 x 10/100Mbps Auto-MDIX port (Internet)
LAN	<ul style="list-style-type: none">4 x 10/100Mbps Auto-MDIX ports
Bouton WPS	<ul style="list-style-type: none">Active la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Types de connexions	<ul style="list-style-type: none">Prise en charge future (Big Pond, Russia PPOE, PPTP, et L2TP) • To be supported (Big Pond, Russia PPOE, PPTP, and L2TP)
UPnP	<ul style="list-style-type: none">UPnP compatible IGD 1.0
DMZ	<ul style="list-style-type: none">Hôte DMZ & Serveurs Virtuels
DNS	<ul style="list-style-type: none">Serveur DNS statiques ou WAN assignés; 3 services vérifiés pour DDNS
Contrôle d'accès à Internet	<ul style="list-style-type: none">Filtrage de la table d'adresses MAC, filtrage du protocole, filtre les noms de domaine URL
Connexion	<ul style="list-style-type: none">5 types d'évènement de connexion; rapport par email
Voyants lumineux	<ul style="list-style-type: none">Alimentation, LAN1~LAN4, WAN, WLAN, état
Adaptateur secteur	<ul style="list-style-type: none">Adaptateur secteur externe 7.5V DC, 1A
Consommation	<ul style="list-style-type: none">4.5watts (max.)
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">150 x 130 x 30 mm (5.9 x 5.1 x 1.2 pouces)
Weight	<ul style="list-style-type: none">245g (8.6 oz)
Température	<ul style="list-style-type: none">Opération: 0°~ 40°C (32°F~ 104°F); Entreposage: -10°~ 70°C (14°F~158° F)
Humidité	<ul style="list-style-type: none">Max. 90% (pas de condensation)
Certifications	<ul style="list-style-type: none">CE, FCC
Sans fil	
Fréquence	<ul style="list-style-type: none">2.412~2.484GHz band
Antenne	<ul style="list-style-type: none">2 antennes dipôles 2dBi fixes
Protocole d'accès au média	<ul style="list-style-type: none">CSMA/CA avec ACK
Débit des données	<ul style="list-style-type: none">802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps et 1Mbps802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps et 6Mbps802.11n: Jusqu' à 300Mbps
Sécurité	<ul style="list-style-type: none">WEP(HEX/ASCII): 64/128-bitWPA(AES/TKIP): WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Puissance de sortie	<ul style="list-style-type: none">802.11b: 17dBm (typique) • 802.11g: 13dBm (typique) • 802.11n: 13dBm (typique)
Sensibilité du récepteur	<ul style="list-style-type: none">802.11b: -85dBm (typique) @ 11mpbs • 802.11g: -68dBm (typique) @ 54Mbps • 802.11n: -62dBm @ 300Mbps
Canaux	<ul style="list-style-type: none">1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

* Les débits du signal maximum sont ceux repris dans les spécifications théoriques de l'IEEE 802.11. Les données réelles de communication et de couverture varieront en fonction des interférence, du trafic sur le réseau, des matériaux composant le bâtiment, etc.).

** Internet Explorer 6.0 et supérieur sont recommandés

Routeur N-home sans fil

TEW-652BRP (V2.0R)

SOLUTION DE RÉSEAU

Wireless N Home Router (TEW-652BRP)



300Mbps, share multimedia throughout the house

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- TEW-652BRP
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (guide de l'utilisateur)
- Adaptateur secteur (7.5V DC, 1A)
- Câble Ethernet de catégorie 5 (1.5m/5ft.)

PRODUITS EN RELATION

TEW-641PC	Carte PC sans fil N
TEW-642EC	Carte Express sans fil N
TEW-643PI	Adaptateur PCI sans fil N
TEW-644UB	Adaptateur USB sans fil N

Information pour commander

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

