



Enrutador N Home inalámbrico Wireless TEW-652BRP(V2.0R)

El enrutador N Home inalámbrico Wireless N ofrece el más alto nivel de seguridad, 8 veces la velocidad y 4 veces el alcance de los productos inalámbricos Wireless-G. Instale el enrutador de manera rápida y utilícelo con los adaptadores inalámbricos Wireless N de TRENDnet para aprovechar todos los beneficios de velocidad y cobertura Wireless N.

Lo último en encriptación inalámbrica y un firewall seguro le ofrecen la máxima seguridad inalámbrica y por cable. La tecnología MISO avanzada (múltiple entrada, una salida) le ofrece amplia cobertura y eliminación de puntos muertos. Un proceso de instalación rápido e intuitivo, conexión inalámbrica con un solo toque mediante la configuración Wi-Fi protegida y capacidades de gestión avanzadas convierten a este producto en la solución ideal para satisfacer sus necesidades de red doméstica más exigentes.

Características

- Compatibilidad Wi-Fi con el estándar IEEE 802.11n y IEEE 802.11b/g
- 4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps y 1 puerto WAN (Internet) a 10/100Mbps
- Compatible con cable módem o DSL con IP dinámica, IP estática (fija) y tipos de conexión BigPond, PPPoE, PPTP y L2TP
- Transmisión de datos a alta velocidad hasta 300Mbps por medio de una conexión IEEE 802.11n
- 2 antenas externas fijas le proporcionan un desempeño de alta velocidad y gran cobertura con la tecnología MIMO
- Firewall con traducción de direcciones de red (NAT) firewall
- El botón de configuración protegida Wi-Fi (WPS) hace fácil la conectividad en red
- Soporte de UPnP (Universal Plug & Play) y ALG para aplicaciones de internet como correo electrónico, FTP, juegos, conexión remota a un equipo, Net Meeting, telnet, entre otros
- Proporciona seguridad adicional con el control de acceso a Internet (Filtrado por dirección MAC, dominio e IP)
- Fácil gestión remota con navegador Web
- Sustenta seguridad inalámbrica para WEP, WPA y WPA2
- Ofrece cobertura de hasta 100 metros (330 pies)* Ofrece cobertura de hasta 100 metros (330 pies) en interiores (depende del entorno) Ofrece cobertura de hasta 300 metros (980 pies)* Ofrece cobertura de hasta 300 metros (980 pies) En exteriores (depende del entorno)*
- Compatible con los sistemas operativos de Windows, Linux y Mac
- Garantía limitada de 3 años

Enrutador N Home inalámbrico Wireless

TEW-652BRP (V2.0R)

Especificaciones eléctricas

Hardware	
Estándares	<ul style="list-style-type: none">Wired: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX)Inalámbrico: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0), IEEE 802.11e QoS
WAN	<ul style="list-style-type: none">1 puerto 10/100Mbps Auto-MDIX (internet)
LAN	<ul style="list-style-type: none">4 puerto 10/100Mbps Auto-MDIX
Botón WPS	<ul style="list-style-type: none">Activar Wi-Fi Protected Setup (WPS) la función
Tipo de conexión	<ul style="list-style-type: none">IP dinámica, IP estática (fija), PPPoE, PPTP, L2TPA ser compatible (Big Pond, Russia PPOE, PPTP y L2TP)
UPnP	<ul style="list-style-type: none">Compatible con UPnP IGD 1.0
DMZ	<ul style="list-style-type: none">Host DMZ y servidores virtuales
DNS	<ul style="list-style-type: none">Servidores DNS estáticos o asignados por WAN, 10 servicios verificados para DDNS
Control de acceso a Internet	<ul style="list-style-type: none">Filtro de direcciones MAC, filtro de dominios/URL, filtro de protocolo/IP
Logging	<ul style="list-style-type: none">5 tipos de eventos de log; reporte de correo-e
Indicadores LED	<ul style="list-style-type: none">Power, LAN1~LAN4, WAN, WLAN, Actividad
Adaptador de corriente	<ul style="list-style-type: none">Adaptador de alimentación externo 1A y 7.5V DC
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none">4.5watts (max.)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	<ul style="list-style-type: none">150 x 130 x 30 mm (5.9 x 5.1 x 1.2 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">245g (8.6 oz)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">Operación: 0°~ 40°C (32°F~ 104°F); Almacenamiento: -10°~ 70°C (14°F~158° F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">Max. 90% (sin-Condensing)
Certificación	<ul style="list-style-type: none">CE, FCC
Inalámbrico	
Frecuencia	<ul style="list-style-type: none">2.412~2.484GHz band
Antena	<ul style="list-style-type: none">2 antenas dipolo fijas de 2 dBi
Protocolo de acceso a medios	<ul style="list-style-type: none">CSMA/CA con ACK
Transmisión de datos	<ul style="list-style-type: none">802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps y 1Mbps802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps y 6Mbps802.11n: up to 300Mbps
Seguridad	<ul style="list-style-type: none">WEP(HEX/ASCII): 64/128-bitWPA(AES/TKIP): WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Salida de alimentación eléctrica	<ul style="list-style-type: none">802.11b: 17dBm (típico)802.11g: 13dBm (típico)802.11n: 13dBm (típico)
Sensibilidad de recepción	<ul style="list-style-type: none">802.11b: -85dBm (típico) con 11Mbps802.11g: -68dBm (típico) con 54Mbps802.11n: -62dBm con 300Mbps
Canales	<ul style="list-style-type: none">1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

*La velocidad máxima de la señal inalámbrica está indicada en las especificaciones teóricas de IEEE 802.11. El rendimiento y cobertura de los datos varían dependiendo de la interferencia, el tráfico de la red, los materiales de construcción y otras

** SSe recomienda Internet Explorer 6.0 y recientes

Enrutador N Home inalámbrico Wireless TEW-652BRP (V2.0R)

Solución en redes

Wireless N Home Router (TEW-652BRP)



300Mbps, share multimedia throughout the house

Contenido del paquete

- TEW-652BRP
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Guía de usuario y CD-ROM del controlador
- Adaptador de corriente (7.5V DC, 1A)
- Cable ethernet Cat. 5 (1.5m/5pi.)

Productos Relacionados

TEW-641PC	Adaptador PC inalámbrico Wireless N
TEW-642EC	Tarjeta Express inalámbrica Wireless N
TEW-643PI	Adaptador PCI "wireless N"
TEW-644UB	Adaptador USB inalámbrico "wireless N"

Información de la orden

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

