



Router mobile wireless N150

TEW-655BR3G (V1.0R)

Il router mobile wireless N150 (codice TEW-655BR3G) si collega a internet usando una tradizionale connessione cablata o eliminando i cavi e collegandosi con un dongle wireless mobile USB compatibile di un service provider internet 3G* come ad esempio AT&T™, T-Mobile™ o Verizon™**.

Concepito per un'effettiva portabilità, il router è dotato di batteria agli ioni di litio da 2,5 ore ricaricabile e sostituibile. Compatibile con dongle USB di qualunque provider mobile, il router compatto connette ad internet da ovunque sia disponibile una connessione mobile 3G*.

Non è necessaria alcuna installazione, basta semplicemente inserire l'adattatore USB 3G* nel router per condividere un'unica connessione a internet. La più recente codifica wireless protegge i dati preziosi. La funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup) integra altri clienti a supporto WPS con il semplice tocco di un pulsante. L'interruttore di accensione e spegnimento sul retro dell'apparecchio preserva la durata della batteria. In caso di lunghi viaggi, è possibile alimentare il router con l'adattatore per auto TRENDnet, codice TA-CC.

- Caratteristiche**
- 1 porta LAN/WAN (a scelta) 10/100Mbps
 - Tassi dati ad alta velocità sino a 150Mbps con connessione IEEE 802.11n
 - Funziona con reti mobili UMTS/HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO) e TD-SCDMA
 - 1 porta USB 2.0 collega dongle mobili 3G wireless di terzi, di ISP come AT&T™, Sprint™, T-Mobile™ o Verizon™**
 - Cfr. l'elenco di compatibilità sulla pagina web del prodotto TEW-655BR3G per informazioni specifiche sulla compatibilità del modem USB
 - Dopo la configurazione iniziale, i modem USB compatibili saranno rilevati automaticamente per un rapido accesso a internet
 - Batteria agli ioni di litio ricaricabile e sostituibile della durata di 2,5 ore a pieno carico e di 4 ore in stand-by (compatibile con batterie tipo Np120)
 - Le antenne integrate offrono performance ad alta velocità e ampia copertura wireless
 - Protezione firewall avanzata con funzione NAT (Network Address Translation) e SPI (Stateful Packet Inspection)
 - Accesso limitato con la funzione Internet Access Control per URL, dominio, tipo di pacchetto e indirizzo MAC
 - Server virtuali integrati preconfigurati e servizi di Application Level Gateway per applicazioni internet speciali
 - Plug-e-Play universale per rilevamento automatico e supporto per la configurazione di applicazioni internet
 - Facile configurazione tramite browser internet con le ultime versioni di Internet Explorer, FireFox, Netscape e Safari
 - Configurazione della sicurezza wireless con la semplice pressione del pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup)
 - Design compatto da viaggio, con adattatore per auto optional (codice TA-CC, venduto separatamente)
 - Sicurezza wireless totale con WPA-PSK/WPA2-PSK
 - Supporta la funzione DNS dinamico
 - Controlli di prioritizzazione Quality of Service (QoS)
 - Supporta SNMP V2c e Supporto tabella RIP (Routing Information Protocol)
 - Facile guida all'installazione con funzione di rilevamento automatico WAN integrata
 - 3 Anni-Garanzia Limitata

*Su www.trendnet.com è disponibile un elenco degli adattatori USB 3G/4g compatibili

**È necessario disporre di un piano internet attivo con il rispettivo provider mobile

**I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11. La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni.

Router mobile wireless n 150Mbps

TEW-655BR3G (V1.0R)

SPECIFICHE

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none">• Cablata: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) • Senza Fili: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n• USB: USB 2.0, USB 1.1
Porta US	<ul style="list-style-type: none">• 1 porta USB 2.0 per adattatore USB 3G (internet)
Ethernet Port	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX port (LAN/Internet WAN)
Pulsante WPS	<ul style="list-style-type: none">• Funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup) con altri apparecchi compatibili WPS
Tipo di connessione WAN	<ul style="list-style-type: none">• IP Dinamico, Statico (Fisso) IP, 3G
Reti mobili compatibili	<ul style="list-style-type: none">• Vai su www.trendnet.com per un elenco dei modem USB compatibili
Provider compatibili in USA	<ul style="list-style-type: none">• AT&T, Verizon **** (necessità di scrivere disclaimer)
Modem USB compatibili	<ul style="list-style-type: none">• AT&T USBConnect QuickSilver • AT&T USBConnect Mercury • Verizon USB760
Router/ Firewall	<ul style="list-style-type: none">• NAT, NAPT and SPI • DoS (blocco ping, scan porta, flood sinc.) • Vai su www.trendnet.com per un elenco dei modem USB• Static / Dynamic Route (RIP v1/v2) • filtro per MAC, range porta, servizi, dominio e URL (nega o consente) e blocco ICMP
Interruttore	<ul style="list-style-type: none">• On/Off
Batteria	<ul style="list-style-type: none">• Filtro per MAC, range porta, servizi, dominio e URL (nega o consente) e blocco ICMP
Esposizione di LED	<ul style="list-style-type: none">• Alimentazione, wireless/WPS, USB (modem 3G), Ethernet (WAN/LAN)
Adattatore re	<ul style="list-style-type: none">• 5V, 2A DC
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none">• Funzionamento sistema 350mA (max) • Carica batteria 900mA (max)
Dimensioni (L x A x P)	<ul style="list-style-type: none">• 107 x 76 x 21 mm (4.2 x 2.9 x 0.8 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 97.38g
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• esercizio: 0°~ 45°C (32°F~ 113°F) • stoccaggio: -10°~ 70°C (14°F~158°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Max. 95% (senza condensa)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC
Senza Fili	
Frequenza	<ul style="list-style-type: none">• 2.400 ~ 2.484GHz
Modulazione	<ul style="list-style-type: none">• OFDM, DSSS, BPSK, QPSK, CCK
Velocità dati	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: fino a 11Mbps • 802.11g: fino a 54Mbps • 802.11n: fino a 150Mbps
Cifratura	<ul style="list-style-type: none">• 64/128-bit WEP, WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)
Potere dell'uscita	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 13dBm • 802.11g: 11dBm • 802.11n: 10dBm
Sensibilità di ricezione	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: -85dBm • 802.11g: -70dBm • 802.11n: -68dBm
Canali	<ul style="list-style-type: none">• 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Router mobile wireless n 150Mbps

TEW-655BR3G (V1.0R)

Soluzione Della Rete



Contenuto della confezione

- TEW-655BR3G
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- CD-ROM (Manuale dell'utente)
- Cavo Ethernet Categoria 5 (1 m/3.2ft.)
- Adattatore re (5V, 2A)
- Batteria 3,7V, 1700mAh

Prodotti correlati

TEW-649UB	Adattatore Mini Wireless N Speed USB
TEW-643PI	Adattatore PCI wireless N
TEW-638APB	300Mbps Wireless N Access Point

Le Informazioni D'Ordinamento

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

