



## Adattatore USB dualband wireless AC600 TEW-804UB

- Porta il tuo computer al wireless AC a 433 Mbps
- Connettiti ad un rete wireless N fino a 150 Mbps
- Installazione rapida intuitiva
- Alimentato mediante porta USB del computer
- Connessione "one touch" alla rete con il pulsante WPS
- Compatibile Windows® e Mac®

L'Adattatore USB dualband wireless AC600 di TRENDnet, codice TEW-804UB, connette un computer Windows® o Mac® ad una rivoluzionaria rete wireless AC. Connettiti ad una rete wireless AC alla velocità di 433 Mbps o ad una rete wireless n a 150 Mbps. L'adattatore a prestazioni elevate ha inoltre un accattivante design compatto.

## Facile da usare



### Facile installazione

Subito funzionante in pochi minuti grazie all'intuitiva configurazione guidata



### Connessione one-touch

Connettiti in tutta sicurezza alla rete wireless al semplice tocco del pulsante Wi-Fi Protected Setup (WPS)

## Cifratura



### Wireless codificato

Supporta i più recenti standard di codifica (fino a WPA2)

## Performance



### La prossima generazione Wireless AC

Lo standard 802.11ac offre video streaming in HD in ambiente domestico ad alto utilizzo di rete



### Dualband

Connessione wireless AC ad alta velocità a 433 Mbps o wireless N a 150 Mbps



### Compatibile all'indietro

Compatibile con precedenti apparecchi wireless



### Sistemi operativi

Compatibile con i sistemi operativi Windows® o Mac®

## Soluzione della rete

**Adattatore USB dualband wireless AC600**  
TEW-804UB

— 433 Mbps 5 GHz Wireless AC — 150 Mbps 2,4 GHz Wireless N



## Specifiche

### Standards

- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (2,4 + 5 GHz: fino a 150 Mbps)
- IEEE 802.11ac (draft 2.0, fino a 433 Mbps)

### Interfaccia hardware

- USB 2.0
- Pulsante WPS/Esposizione di LED

### Cifratura

- Codifica wireless fino a WPA2

### Compatibilità

- Windows® 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.10

### Funzioni speciali

- Forma compatta
- Connettività 802.11ac ad alta velocità

### Alimentazione

- Consumo elettrico: massimo 224 mA

### Temperatura d'esercizio

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

### Umidità d'esercizio

- Massimo 95% senza-condensa

### Certificazione

- CE
- FCC

### Dimensioni

- 38 x 19 x 8 mm (1,5 x 0,75 x 0,31 pollici)

### Peso

- 5 g (0,18 grammi)

### Garanzia

- 3 anni limitata

### Contenuto della confezione

- TEW-804UB
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- CD-ROM (Programma di utilità e Driver)

\*Per performance ottimali fino a 433 Mbps usare con un router o access point wireless 802.11ac a 433 Mbps

\*\* I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11. La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni.

