




Micro Adaptador USB sem fio AC1200

TEW-808UBM (v2.0R)

- Configuração rápida e fácil
- Adaptador Ultracompacto de alta velocidade Wi-Fi AC1200 MU-MIMO
- Adicione a tecnologia de rede sem fio AC em seu laptop ou desktop
- Suporte à banda dupla para redes WiFi de 2,4GHz e 5GHz
- Priorização de dados WMM Qualidade de Serviço (QoS)
- Oferece suporte aos sistemas operacionais Windows[®] e Mac[®]

O Micro Adaptador USB sem fio AC1200 da TRENDnet, modelo TEW-808UBM, conecta um laptop ou computador de mesa à uma rede de alta velocidade Wi-Fi AC ou WiFi N. Transmita vídeos, baixe arquivos e jogue jogos com este adaptador ultracompacto sem fio AC MU-MIMO. A qualidade de serviço Wi-Fi multimídia prioriza o tráfego de vídeo, áudio e jogos.



Desempenho do WiFi

Conecte seu laptop ou desktop a uma rede WiFi AC1200 de alta velocidade para baixar arquivos, jogar, transmitir vídeos e muito mais.



Criptografia Wireless

Suporta até criptografia WPA2.



Design Ultracompacto

Micro design, com área exposta de apenas 9mm (3/8 pol.).

PROJETO DE REDE



CARACTERÍSTICAS



Configuração fácil

Esteja preparado em questão de minutos com a configuração guiada e intuitiva



Design Ultracompacto

Micro design, com área exposta de apenas 9mm (3/8 pol.)



WiFi AC1200

Conecte seu laptop ou desktop a uma rede WiFi AC1200 de alta velocidade para baixar arquivos, jogar, transmitir vídeos e muito mais



Criptografia Wireless

Suporta até criptografia WPA2



Sistemas operacionais

Compatível com sistemas operacionais Windows® e Mac®

ESPECIFICAÇÕES

Estâdardes

- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (até 300 Mbps)
- IEEE 802.11ac (até 867 Mbps)

Interfaccia hardware

- USB 2.0
- LEDs Indicadores

Características Especiais

- Conectividade 802.11ac de alta velocidade
- Beamforming explícito
- Suporta tecnologia MU-MIMO

Compatibilidade

- Windows® 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS® 10.9 – 10.12

Taxa de dados

- 802.11a: até 54Mbps
- 802.11b: até 11Mbps
- 802.11g: até 54Mbps
- 802.11n: até 300Mbps (2.4GHz & 5GHz)
- 802.11ac: até 867Mbps

Cifragem

- 64/128-bit WEP, WPA / WPA2-Enterprise, WPA / WPA2-PSK (AES/TKIP)

Qualidade de Serviço

- WMM

Frequência

- 2.400 – 2.483GHz
- 5.150 – 5.825GHz

Modulação

- 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK
- 802.11a/g: OFDM com BPSK, QPSK e 16/64-QAM
- 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM com OFDM
- 802.11ac: OFDM com BPSK, QPSK e 16/64/256-QAM

Antena

- 2.4GHz / 5GHz: 2 x 1 dBi (máx.) dual band interna

Energia de saída

- 802.11a: 8.5 dBm (máx.) @ 54Mbps
- 802.11b: 9.5 dBm (máx.) @ 11Mbps
- 802.11g: 8.5 dBm (máx.) @ 54Mbps
- 802.11n: 7.5 dBm (máx.) (2.4GHz & 5GHz) @ 300Mbps
- 802.11ac: 5.5 dBm (max.) @ 867Mbps

Sensibilidade de recepção

- 802.11a: -70 dBm (típico) @ 54 Mbps
- 802.11b: -81 dBm (típico) @ 11 Mbps
- 802.11g: -70 dBm (típico) @ 54 Mbps
- 802.11n (2.4GHz): -68 dBm (típico) @ 300Mbps
- 802.11n (5GHz): -67 dBm (típico) @ 300Mbps
- 802.11ac: -54 dBm (típico) @ 867Mbps

Canais de wireless

- 2.4GHz: FCC: 1-11; ETSI: 1-13
- 5GHz: FCC: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165; ETSI: 36, 40, 44, 48, (52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140)**

Alimentação

- Consumo: Max. 0,98W

Temperatura de operação

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Max. 90% sem condensação

Dimensões

- 20 x 15 x 7 mm (0,8 x 0,6 x 0,3 pol.)

Peso

- 2g (0.07 oz.)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 3 anos

Conteúdo da embalagem

- TEW-808UBM
- CD-ROM (Driver & Guia do Utilizador)
- Quick Installation Guide