



Média Converter Fibre TFC-1000 SERIES TFC-1000

Le Média Converter séries TFC-1000 de TRENDnet's transforme le média 1000Base-T (Gigabit Cuivre) en média 1000Base-SX/LX (Gigabit Fibre) et vice versa. Le port 1000Base-T supporte la connection Gigabit en full-duplex à une vitesse de câblage avec le connecteur RJ45. La connection Fibre Gigabit supporte le shortwave (SX) ou longwave (LX) laser optic avec des connecteurs multi-mode ou single-mode de type SC . Ce convertisseur apportera à votre connection Gigabit Cuivre la capacité à interférer avec la connection fibre jusqu'à une distance de plus de 70 km. Avec en option le châssis rack-mount de 16-trous EIA-19", les séries convertisseurs TFC sont la solution parfaite à vos diverses besoins en matière de Média fibre.

Caractéristiques

- Compatible avec les standards Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T et IEEE 802.3z 1000Base-SX / 1000Base-LX
- Un connecteur RJ-45 port 1000Base-T, supporte la connection Gigabit cuivre en full-duplex
- Un port 1000Base-SX ou 1000Base-LX qui supporte les connecteurs SC multi-mode ou single-mode
- Témoins lumineux LED: puissance, Link/Activity
- Câble Fibre Optique single-mode étendu supporte jusqu'à une distance de 20 km (12.4 miles)
- Montable muralemment
- Système de Châssis Optionnel avec puissance redondante de 19", tenant jusqu'à 16
- TFC Média Convertisseurs séries
- Garantie 5 ans

Média Converter Fibre TFC-1000 SERIES

TFC-1000

Spécifications

Matériel	
Normes	• IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX, IEEE 802.3z 1000Base-LX
Supported Frame Size	• No limitation (Standard Ethernet and Jumbo Frame)
Network Media	• 1000Base-T: CAT 5, EIA/TIA-568 100-ohm Screen Twisted Pair (STP), jusqu'à 100 m • 1000Base-SX: Câble fibre optique multi mode 62.5/125um, jusqu'à 220m. Câble fibre optique multi mode 50/125um, jusqu'à 550m • 1000Base-LX: Câble fibre optique multi mode 62.5/125um, jusqu'à 550 m. Câble fibre optique single mode 10/125um jusqu'à 20 km
Protocole	• CSMA/CD
Ports	• 1 x 1000Base-T, 1 x 1000Base-SX or 1000Base-LX
Taux de transfert de data	• 2000Mbps (Full-Duplex)
Témoins LEDs	• Puissance, LINK/ACT
Prise électrique	• 7.5VDC/1.5A (7.2 watts max.)
Consommation électrique	• 7.2 Watts (max.)
Dimensions	• 120 x 88 x 25 mm (W x D x H)
Poids	• Appro. 354 g. (12.5 Oz.)
Température	• d'opération: 0°~ 40°C (32°~ 104°F) • de Stockage: -25°~ 70°C (-13°~ 158°F)
Humidité	• d'opération: 10% ~ 90% • de Stockage: 5% ~ 90% (non-condensing)
Certifiés	• FCC, CE, VCCI

Produits en relation

TFC-15MS100	Convertisseur 100Base-FX fibres multi-mode ver 100Base-FX fibres mono-mode (15 Km) avec connecteur de type SC
TFC-1600	Châssis 16 ports pour convertisseurs optique de série TFC

Information pour commander

TRENDNET

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA

Tel: 1-888-777-1550

Fax: 310-891-1111

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

