



Медиа-конвертор (1000Base-T, оптико-волоконный 1000Base-LX с SC-коннектором, 20 км.) TFC-1000S20

Оптико-волоконный медиа-конвертор серии TFC-1000 позволяет преобразовывать соединения формата 1000Base-T (проводной Ethernet) в соединения формата 1000Base-SX/LX и наоборот. Порт 1000Base-T поддерживает режим дуплекса при скорости, ограниченной пропускной способностью кабелей RJ-45. Оптико-волоконное гигабитное соединение поддерживает коротковолновую (SX) и длинноволновую лазерную оптику с многомодовым или одномодовым SC-коннектором. Устройство позволяет осуществлять оптико-волоконные соединения на дистанции до 20 км. С дополнительным 16-ти разъемным полочным шасси EIA-19", устройства серии TFC являются наилучшим решением для различных задач конверсии сетевых форматов.

- Особенности**
- Соответствие стандартам IEEE 1000Base-T и 1000Base-LX.
 - Порт 1000Base-T RJ-45.
 - Порт 1000Base-LX с SC-коннектором.
 - Наличие индикаторов, отображающих состояния: питание, связь/активность, дуплекс и скорость.
 - Возможность настенного монтажа.
 - Дополнительное системное шасси (19 дюймов) с резервным блоком питания (TFC-1600), поддерживающее до 16 TFC медиа-конверторов.
 - 3-летняя ограниченная гарантия

Медиа-конвертор (1000Base-T, оптоволоконный 1000Base-LX с SC-коннектором, 20 км.) TFC-1000S20

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	• IEEE 1000Base-T и 1000Base-LX.
Поддерживаемый размер фрейма	• Без ограничений (стандартные фреймы Ethernet и Jumbo).
Средства передачи данных	• 1000Base-T: кат. 5, EIA/TIA-568 100 ом UTP/STP, до 100 м.; • 1000Base-LX: Одномодовым оптоволоконный кабель 9/125 мкм или 10/125 мкм (до 20 км.).
Длина волны	• 1300 нм.
Протокол	• CSMA/CD
Порты	• 1×1000Base-T и 1×1000Base-LX.
Скорость передачи данных	• 1000 Мбит/с.
Индикаторы	• Питание, связь/активность, дуплекс, скорость.
Адаптер питания	• 7.5 В. пост., 1.5 А (7.2 Вт. макс.).
Температура	• Рабочая: 0° ~ 40° С; • Хранения: -25° ~ 70° С.
Влажность	• Рабочая: 10% ~ 90%; • Хранения: 5% ~ 90% (не конденсирующаяся).

Продукты из этой серии

TFC-1600	16-ти слотовый монтажный блок для оптоволоконных конверторов серий TFC
TFC-1000MSC	Медиа-конвертор (1000Base-T, оптоволоконный 1000Base-SX с SC-коннектором)
TFC-1000S50	Медиа-конвертор (1000Base-T, оптоволоконный 1000Base-LX с SC-коннектором, 50 км.)

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

