



Convertisseur fibre SC multi-mode 100Base-TX vers 100Base-FX

TFC-110MSC (E1.0R)

- Le port fibre multi-mode de type SC se connecte sur des distances allant jusque 2km
- Le port 10/100Base-TX est compatible Auto-Négociation, Auto-MDIX et mode Full-Duplex
- Fonctionne comme convertisseur autonome ou avec le boîtier fibres TFC-1600

Le convertisseur fibre TFC-110MSC fonctionne avec le système de châssis TFC-1600 ou de façon autonome. Il s'agit d'un convertisseur fibre de type SC multi-mode qui étend la distance jusque 2km. 1 port 10/100Base-TX (RJ-45) et 1 port 100Base-FX (de type ST).

- Compatible avec IEEE 802.3 10Base-T et IEEE 802.3u 100Base-TX / 100Base-FX
- 1 port RJ-45 10/100Base-TX à auto négociation
- Vitesse de connexion 10/100Mbps auto négociée et mode half/full-duplex sur le port TX
- MDIX automatique pour le port 10/100Base-TX
- Un port 100Mbps avec connecteur de multi-mode type SC
- Voyants lumineux pour l'alimentation, Link/Activité, full duplex et Vitesse.
- Interrupteur Dip pour la sélection des modes half ou full duplex sur le port fibre
- Installation murale possible
- Système de Châssis 19" optionnel avec alimentation redondante (TFC-1600), contenant jusqu'à 16 convertisseurs media de la série TFC
- Garantie limitée de 3 ans

Spécifications

Matériel

Normes

- IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX

Taille d'image supportée

- Ethernet standard (Jusque 1518bytes)

Câbles réseau

- 100Base-TX: Cat. 6 EIA/TIA-568 100-ohm UPT/STP, Jusque 100m
- 100Base-FX: Câble optique fibre multi-mode 50/125 µm ou 62.5/125 µm, Jusque 2 km

Protocole

- CSMA/CD

Ports

- 1 x 10/100Base-TX
- 1 x 100Base-FX (simplex type SC)

Interrupteur DIP

- Mode duplex (half/full)

Débit de transfert des données

- 100Mbps (Full duplex)
- 200Mbps (Full duplex)

Voyants lumineux de diagnostic

- Alimentation
- Par port :Link/Activité, full-duplex/collision, liaison/échet, débit (sur le port fibre)

Adaptateur secteur

- Adaptateur secteur externe 5V , 1A

Consommation

- 1.8w (max)

Dimension

- 120 x 88 x 25 mm (4.7 x 3.46 x 0.98 in.)

Poids

- 354g (12.5oz)

Température

- Fonctionnement: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Entreposage: -25° ~ 70° C (-13° ~ 158° F)

Humidité

- Máx. 90% (sans condensation)

Certifications

- CE, FCC

Media

- MMF

Wavelength

- 1300nm

Pout (dBm)

- -19 ~ +14

Sensitivity

- -32 ~ 14

Power

- 13

Distance

- 2km

Contenu de l'emballage

- TFC-110MSC
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- Adaptateur secteur (5V DC, 1A)