



Многомодовый оптико-волоконный медиа-конвертер (10/100Base-TX / 100Base-FX) TFC-110MSTE

Оптико-волоконные медиа-конвертеры TFC-110MSCE и TFC-110MSTE позволяют преобразовать соединения 10/100Base-TX UTP/STP в 100Base-FX и наоборот. Порт 10/100Base-TX имеет функции авто-согласования скорости соединения (10/100 Мбит/с) и типов носителей Auto-MDIX. Поддерживаются многомодовые оптико-волоконные соединения типов SC и ST. Конвертеры обеспечивают возможность соединения Ваших коммутаторов или концентраторов с оптико-волоконной сетью на расстоянии до 2-х км.

- Общие характеристики**
- Соответствие требованиям стандартов IEEE 802.3 10Base-T и IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX
 - Порт 10/100Base-TX с функциями авто-согласования и разъемом RJ-45
 - Порт 100Base-FX для оптико-волоконного многомодового кабеля с коннекторами SC (TFC-110MSCE) или ST (TFC-110MSTE)
 - Функции Auto MDI-X для порта 10/100Мбит/с-TX
 - Функции авто-согласования скорости и режимов дуплекса на порту 10/100Мбит/с-TX
 - Переключатель режимов дуплекс/полудуплекс на порту FX
 - Возможность "горячего" подключения
 - Возможность настенного монтажа
 - Гарантия - 5 лет

Многомодовый оптико-волоконный медиа-конвертор (10/100Base-TX / 100Base-FX) TFC-110MSTE

Спецификации

Аппаратное обеспечение	
Стандарты	• IEEE 802.3 10Base-T ; IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX
Средства передачи данных	• 10Base-T: UTP кат. 3, 4, 5, STP EIA/TIA-568 100 ом • 100Base-TX: UTP кат. 5, STP EIA/TIA-568 100 ом • 100Base-FX: 50/125 μ m или 62.5/125 μ m многомодовый оптико-волоконный кабель (до 2 км.)
Протокол	• CSMA/CD
Порты	• 1 \times 10/100Base-TX • 1 \times 100Base-FX
Скорость передачи данных	• 10Base-T : 10/20 Мбит/с (полудуплекс/дуплекс) • 100Base-TX : 100/200 Мбит/с (полудуплекс/дуплекс)
Индикаторы	• На модуль: Питание • На порт: Связь/активность, дуплекс/коллизия
Адаптер питания	• Внешний 7.5 В. пост., 1 А
Потребление энергии	• 2 Вт. (макс.)
Размеры	• 116 \times 70 \times 25 мм
Масса	• 200 г
Температура	• Рабочая: 0 $^{\circ}$ ~ 40 $^{\circ}$ C ; Хранения: -25 $^{\circ}$ ~ 70 $^{\circ}$ C
Влажность	• 5 ~ 90% отн
Сертификаты	• FCC, CE

Родственные или совместимые продукты

TFC-110MSCE	Многомодовый оптико-волоконный медиа-конвертор (10/100Base-TX / 100Base-FX)
TFC-110MSCE	Многомодовый оптико-волоконный медиа-конвертор (10/100Base-TX / 100Base-FX)

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA

Tel: 1-888-777-1550

Fax: 310-891-1111

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

