



## Волоконный преобразователь SC из многомодового в одномодовый носитель 100Base-FX

### TFC-15MS100

Оптико-волоконный медиа-конвертор серии TFC-100 позволяет преобразовывать соединения формата UTP/STP 100Base-TX в соединения формата 100Base-FX и наоборот. Порт 100Base-TX имеет функции автосогласования режимов полудуплекса/дуплекса и переключатель выбора режима MDI-X/MDI-II. Устройство поддерживает многомодовые SC, MT-RJ и одномодовые SC оптоволоконные соединения в режимах полудуплекса/дуплекса. Данный конвертор позволяет осуществлять оптоволоконные соединения на дистанции до 15 км. С дополнительным 16-ти разъемным полочным шасси EIA-19", устройства серии TFC являются наилучшим решением для различных задач конверсии сетевых форматов.

#### Общие характеристики

- Соответствие стандартам IEEE 100Base-FX

- Оптико-волоконный порт 100 Мбит/с с многомодовым SC-коннектором
- Оптико-волоконный порт 100 Мбит/с с одномодовым SC-коннектором
- Переключатель режимов полудуплекса/дуплекса на оптоволоконном порту
- Наличие индикаторов, отображающих состояния: питание, связь/активность, дуплекс и скорость
- Возможность настенного монтажа
- Дополнительное системное шасси (19 дюймов) с резервным блоком питания (TFC-1600), поддерживающее до 16 TFC медиа-конверторов
- 3-летняя ограниченная гарантия

# Волоконный преобразователь SC из многомодового в одномодовый носитель 100Base-FX TFC-15MS100

## Спецификации

Аппаратное обеспечение	
Стандарты	• IEEE802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX и 100Base-FX.
Средства передачи данных	• 100Base-FX: Многомодовый оптоволоконный кабель 50/62.5, до 2 км • 100Base-FX: Одномодовый оптоволоконный кабель 9/10, до 15 км
Длина волны	• 1300 нм
Протоколы	• CSMA/CD
Порты	• 2×100Base-FX
Скорость передачи данных	• 100 Мбит/с (полудуплекс), 200 Мбит/с (дуплекс)
Индикаторы	• Питание, связь/активность, дуплекс, скорость
Адаптер питания	• 7.5 В. пост., 1.5 А. (7.2 Вт. макс.)
Температура	• Рабочая: 0°~ 40°С • Хранения: -25°~ 70°С
Влажность	• Рабочая: 10% ~ 90% • Хранения: 5% ~ 90% (не конденсирующаяся)

## Родственные или совместимые продукты

TFC-1600	16-ти слотовый монтажный блок для оптоволоконных конвертеров серий TFC
TFC-15MS100	Медиа-конвертор (многомодовый 100Base-TX, оптоволоконный одномодовый 100Base-FX с SC-коннектором)

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
Tel: 1-310-961-5500  
Fax: 1-310-961-5511  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:  
**1-888-326-6061**

