




Преобразовательный адаптер от RS232 к RS422/RS485


TI-S100 (v1.0R)

- Преобразует порт RS232 в клеммную колодку RS422 / RS485
- Предназначен для использования с промышленными шлюзами модбас TI-M12 и TI-M42.

Преобразовательный адаптер от RS232 к RS422/RS485 компании TRENDnet, модель TI-S100, представляет собой адаптер клеммной колодки DB9, предназначенный для использования с промышленными шлюзами модбас TI-M12 и TI-M42. Адаптер клеммной колодки TI-S100 RS232 удобно преобразует порт RS232 в клеммную колодку RS422 или RS485.



**Преобразовательный адаптер
от RS232 к RS422/RS485**
Быстро и легко преобразует порт RS232 в
клеммную колодку RS422 / RS485.



Совместимость
Предназначен для использования с
промышленными шлюзами модбас TI-M12 и
TI-M42.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Преобразовательный адаптер от RS232 к RS422/RS485
Преобразуйте порт RS232 в клеммную колодку RS422 / RS485 с помощью этого адаптера от последовательного порта к клеммной колодке.



Совместимость

Данный адаптер клеммной колодки DB9 предназначен для использования с промышленными шлюзами модбас TI-M12 и TI-M42 компании TRENDnet

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейс

- 1 x DB9 от гнездового RS-232 к RS-422/RS485
- 1 x Терминальный блок

Терминальный блок

- Резервные входы питания, 5-контактные
- Диапазон проводов: 26-14AWG
- Одножильный провод (AWG): 26-14AWG
- Скрученный провод (AWG): 26-14AWG
- Крутящий момент: 0,4 Нм (3,6 фунта-дюйм)
- Длина оголённой части провода: 6-7мм

Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Размеры

- 30 x 33 x 15mm (1,2 x 1,3 x 0,6 Дюйма)

Вес

- 16g (0,5 фунта)

Гарантия

- 1 года

Содержимое упаковки

- TI-S100