



Kit switch KVM 2 porte USB TK-207K (v1.3R)

Il Kit switch KVM 2 porte USB vi consente di gestire 2 pc con solo una tastiera, un monitor e un mouse. Passate da un PC all'altro con un semplice click! Con lo Switch KVM sono compresi 2 gruppi di cavi KVM, di modo che gli utenti possano iniziare immediatamente a controllare i 2 PC. I cavi KVM forniscono inoltre alimentazione allo switch KVM, eliminando così la presenza di un ulteriore alimentatore. Le operazioni Hot Key consentono di accedere in modo immediato a funzioni come ad esempio il passaggio fra computer e la scansione automatica. Grazie alle sue funzioni di Hot Plug e Audible Feedback, lo Switch a 2 porte USB KVM è la soluzione perfetta per gestire più PC contemporaneamente.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Switch KVM 2 porte con connessione VGA e USB ai computer
- Monitoraggio degli apparecchi con Auto-Scan e feedback udibile
- Risoluzione 2048 x 1536 d'alta qualità per nitide schermate
- Supporta la maggior parte dei sistemi operativi e i più avanzati design di mouse
- Tutti i cavi necessari sono inclusi

CARATTERISTICHE

- Controlla sino a 2 computer / server con un unico set di apparecchi
- Emulazione tastiera / mouse USB con 2 gruppi di cavi KVM staccabili
- Supporta Windows e Linux
- Supporta high video quality super, fino a una risoluzione di 2048 x 1536 VGA
- Scansione automatica & LED per monitorare in modo facile lo stato del dispositivo
- Tastiera pronta all'uso quando si passa da un pc all'altro.
- La selezione del computer avviene attraverso i pulsanti del pannello frontale, i comandi di scelta rapida sulla tastiera o con il software di commutazione Windows-based*
- Hot-Key definibile dagli utenti (Solo per Windows)
- Funzioni Plug & play e Hot-Pluggable
- Metodo di alimentazione Interfaccia USB
- Garanzia limitata di 2 anni

* Vai su <http://www.trendnet.com/downloads> per scaricare il software di switching client

SPECIFICATIONS

HARDWARE

Conessioni	• 2 computers	
Interfaccia USB	• Conforme alle Specifiche Tecniche USB 1.1	
Cavo KVM	• 2 gruppi di cavi USB KVM da 1.2 metri (4 ft.)	
Interfaccia Cavo	Verso la KVM	Verso la PC
	• 1 presa VGA / SVGA HDB a 15 pin (Maschio)	• 1 x USB (Tipo A) • 1 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin (Maschio)
Connettore porta computer	• 2 presa VGA / SCGA HDB a 15 pin (femmina)	
Connettore porta console	• 2 USB Tastiera / Mouse (Tipo A) • 1 presa VGA / SCGA HDB a 15 pin (femmina)	
Selezione porte	• Fronteggiare il pannello dei pulsanti, i comandi di scelta rapida o il software di commutazione Windows-based.*	
Sistemi operativi supportati	• Windows e Linux	
Intervallo di scansione automatica	• 10 secondi	
Stato tastiera	• Salvata e ripristinata	
Tipo di alimentazione	• Alimentazione tramite interfaccia USB	
Dimensioni	• 98 x 70 x 28 mm (3,86 x 2,76 x 1,1 pollici)	
Peso	• 99 g (3,4 onces)	
Temperatura	• Di esercizio: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Stoccaggio: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)	
Umidità	• Massimo 90% (senza condensa)	
Certificazioni	• CE, FCC	

SOLUZIONE DELLA RETE

Kit switch KVM 2 porte USB TK-207K



— KVM

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TK-207K

Guida di installazione rapida

2 gruppi di cavi USB (2 x 1.2 m / 4 piedi)

PRODOTTI CORRELATI

TK-209K	Kit switch KVM 2 porte USB con audio
TK-407K	Kit switch KVM a 4 porte USB
TK-409K	Kit switch KVM 4 porte USB con audio

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com