



Switch de 8 puertos CAT5 KVM TK-CAT508 (v1.0R)

- Gestione servidores mediante cables CAT5 con distancias de hasta 30 m
- 8 puertos Ethernet para conectarse con servidores
- Admite consola dual
- Admite conexiones USB y PS/2
- Controles de menú desplegable en pantalla con protección por contraseña
- Requiere el uso de unidades TK-CAT5U o TK-CAT5P

El Switch de 8 puertos CAT5 KVM de TRENDnet, modelo TK-CAT508, ofrece un control centralizado de entornos de servidores SMB. Admite consola dual, visualización en pantalla y protección por contraseña para optimizar la administración. Requiere el uso de unidades TK-CAT5U o TK-CAT5P de TRENDnet para conectarse a un servidor.

Características



Servidores

Controle hasta 8 servidores a distancias de hasta 30 metros



Consola dual

Admite utilizar dos consolas simultáneamente



Monitor VGA

Diseñado para conectarse con el puerto VGA de un monitor



HD

Admite resoluciones de hasta 1600 x 1200 píxeles



Admite consola USB y PS/2t

Admite conexiones de consola por USB y PS/2



OSD

Visualización en pantalla (OSD) para facilitar la administración



Puertos de servidor

El TK-CAT5U admite puertos de servidor VGA y USB y el TK-CAT5P admite puertos de servidor VGA y PS/2



Carcasa

Carcasa metálica resistente




Hot Keys

Atajos del comando de tecla clave del programa

Solución en redes



- ① Exposición de LED
- ② Puertos de consola duales
- ③ Puerto de actualización de firmware



- ④ Puertos de consola duales
- ⑤ Puertos de PC

Especificaciones

Puertos de consola duales

- Teclado: USB o PS/2
- Ratón: USB o PS/2
- Monitor: VGA

Puertos de computadora

- 8 x puertos Fast Ethernet
- Requiere el uso del TK-CAT5U o TK-CAT5P para la conexión con computadoras

Resolución del monitor

- Máx. 1600 x 1200 @ 60 Hz

Control/administración de la conmutación

- OSD (visualización en pantalla)
- Comandos por atajos de teclado
- Notificación: sonido
- Firmware con actualización posible (con cable USB incluido)

Intervalo de exploración

- 10 - 90 segundos

Temperatura admitida

- 0 – 40°C (32 – 104°F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin-condensación

Alimentación

- Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.4 A
- Salida: 9 V DC, 1 A adaptador de alimentación externo
- Consumo: 8.3 Vatios (max.)

Dimensiones

- 205 x 104 x 44 mm (8.07 x 4.1 x 1.7 pulgadas)

Peso

- 748 g (1.65 libras)

Garantía

- Limitada de 2 años

Certificaciones

- CE
- FCC

Contenido del paquete

- TK-CAT508
- Guía de instalación rápida
- Cable de USB (1.2 m/4 pies)
- Adaptador eléctrico (9 V 1 A)

