



Módulo de interface de servidor USB CAT5 TK-CAT5U (v1.0R)

- Ligue um CAT5 KVM da TRENDnet a um servidor
- É necessária uma porta de servidor USB e VGA disponível
- Compatível com cabos CAT5, 5e e 6
- É necessário um TK-CAT5U por servidor

O Módulo de interface de servidor USB CAT5 da TRENDnet, modelo TK-CAT5U, liga um switch KVM CAT5 da TRENDnet a um servidor com uma porta USB e VGA disponível. É necessário um TK-CAT5U por servidor. É compatível com ligações por cabo CAT5, 5e e 6.

Características



Servidor

Liga um switch KVM CAT5 da TRENDnet a um servidor



VGA

É necessária uma porta VGA disponível no servidor ligado



Compatibilidade com cabos

Supporta connessioni con cavi CAT5, 5e e 6



Resolução HD

Compatível com resolução de 1600 x 1200 píxeis



USB

É necessária uma porta USB disponível no servidor ligado



So suportado

Compatível com as sistemas operacionais Windows®, Linux™, e Mac®

Especificações

Interface

- Porta Ethernet 10/100 Mbps (ligado em rede ao switch CAT5 KVM)
- Ligação macho USB 2.0 (ligação do teclado/mouse ao computador)
- Ligação macho VGA (ligação VGA ao computador)

Resolução

- Até 1600 x 1200 píxeis

Temperatura de operação

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem-condensação

Dimensões

- Comprimento do cabo 40 cm (15,7 polegadas)

Peso

- 48 g (1,7 onças)

Garantia

- Limitada 2 anos

Certificações

- CE
- FCC

Cabos suportados

- CAT5, 5e, 6

Conteúdo da embalagem

- TK-CAT5U