



Divisor de vídeo empilhável de 2 portas

TK-V201S (v1.0R)

- Clone um campo de visualização para até quatro monitores sem a necessidade de nenhum software
- Resolução do vídeo de alta qualidade de até 1920 x 1440 pixels
- Disponha em cascata até três unidades para suportar mostradores adicionais
- Invólucro metálico durável

O compacto repetidor de vídeo empilhável de 2 portas (modelo TK-V201S) clona ou repete o campo de visualização do seu computador até quatro monitores (esse produto não estende um campo de visualização único para vários monitores). O suporte para resolução de 1920 x 1440 garante a qualidade cristalina da imagem. Disponha em cascata até três unidades TK-V201S ou TK-V401S para acrescentar monitores de exibição adicionais. Há um cabo VGA incluído de 1,85 m (6 pés) para conectar a um computador. Os indicadores de LED da frente da unidade indicam o status da conexão. Não é necessária nenhuma instalação de software, basta usar a tecnologia Plug & Play para clonar mostradores fascinantes.

- Suporte para mostradores VGA, SVGA e Multisync
- Exibição simultânea no monitor
- Divisor de vídeo de 2 portas em invólucro metálico
- Suporte para conexão em cadeia até 3 níveis para que se tenha capacidade de porta de monitores escaláveis
- Aprimore sinal de vídeo com uma distância de cabo máxima de até 65 m (210 pés)
- Exibição simultânea no monitor
- Indicador de LED de energia para o monitoramento do status da energia
- Plug and play, nenhum software adicional necessário
- 2 anos de garantia

Projeto de rede



Especificações

Entrada de vídeo

- 1 x VGA HDB macho de 15 pinos

Saída de vídeo

- 2 x VGA HDB fêmea de 15 pinos

Resolução VGA

- 1920 x 1440

Tipo de Sinal

- XGA/SVGA/Multisync

Distância do cabo

- Máximo 65 m (210 pés)

Encadeamento (cascata)

- Até 3 níveis

Cabos (incluídos)

- 1 x cabo VGA de 15 pinos (macho para fêmea), 1,2m / 4 pés

Energia

- 9 VCC, 0,5A

LEDs

- Energia

Dimensões (C x L x A)

- 131 x 65 x 26mm (6,3 x 2,5 x 1 pol.)

Peso

- 7,05oz (200g.)

Temperatura

- Operação: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Armazenagem: -20°C~60°C (-4°F~140°F)

Umidade

- Máximo 90% (sem condensação)

Certificação

- CE, FCC

Conteúdo da embalagem

- TK-V201S
- Adaptador de energia (9 VDC, 0,5A)
- Cabo VGA (1,85m / 6 pés)