



## Alargador para monitor de USB a HDMI TU2-HDMI(V1.0R)

El alargador para monitor de USB a HDMI, modelo TU2-HDMI, utiliza el puerto USB de su PC basado en Windows para agregar de manera rápida un monitor o televisión HDMI a una estación de trabajo.

Añada un monitor o televisión HDMI a su PC con simplemente conectar el TU2-HDMI, los controladores se instalarán de manera automática.

Cuenta con soporte de audio para múltiples protocolos de audio. El modo de clonación repite un área de visualización para el nuevo dispositivo basado en HDMI. El modo extensor amplía el área de visualización en múltiples monitores. Utilice hasta seis TU2-HDMI para agregar seis monitores o televisiones a su estación de trabajo. Experimente el impacto visual con la tecnología True Color que ofrece una profundidad de color de 32 bits y una nitidez de imagen de alta definición de 1920 x 1080. Compatible con los modos de visualización estándar o de pantalla ancha.

### CARACTERÍSTICAS

- Compatible con monitores, televisiones y proyectores con un puerto HDMI
- Alta definición con una resolución de hasta 1920 x 1080 UXGA para formatos de pantalla ancha o estándar
- Admite modo extensor o espejo
- Se reactiva tras modos de espera e hibernación
- RGB digital, CAD, DVI, conectividad FPI
- Admite cuatro entradas de audio: Dolby digital, DTS, DVD-Audio y MPEG2
- Tecnología True Color con profundidad de color de 32 bits
- Compatible con los sistemas operativos Windows 8, 7, Vista, XP y Mac
- 2 años de garantía

# Alargador para monitor de USB a HDMI

## TU2-HDMI(V1.0R)

### Especificaciones

HARDWARE	
<b>Estándares</b>	• USB 2.0
<b>Interface</b>	• HDMI 1.3 (hasta 165 MHz) – conector hembra de 19 pines • Conector hembra tipo USB tipo Mini-B
<b>Modo de activación</b>	• Modo de alimentación del bus
<b>Compatible con OS</b>	• Windows 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit) • Mac OS: 10.8, 10.7, 10.6
<b>Resolución</b>	• Hasta 1920 x 1080 UXGA
<b>Consumo eléctrico</b>	• 350mA
<b>Optional Power</b>	• 5V DC, 1A (not included)
<b>Dimensiones</b>	• 97 x 80 x 18.5 mm (3.8 x 3.1 x 0.7 pulgadas)
<b>Peso</b>	• 70 g (2.5 oz.)
<b>Temperatura</b>	• Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) Almacenamiento: -10° ~ 80° C (14° ~ 176° F)
<b>Humedad</b>	• Max. 90% (sin-Condensing)
<b>Certificación</b>	• CE, FCC

### Oficina, productividad y navegación Web

<b>Windows XP</b>	• Atom, Celeron 1.6GHz o superior • 512MB RAM o más
<b>Windows 7/Vista</b>	• Processor: Atom, Celeron 1.6GHz o superior • 1GB RAM o más

### Reproducción de Video de pantalla completa

<b>Windows XP</b>	• 1.8GHz Core2 Duo o superior • 1GB RAM o más
<b>Windows 7/Vista</b>	• Processor: Core2 Duo 2.4GHz o superior • 2GB RAM o más • Tarjeta de vídeo: Intel GMA X4500, ATI Radeon HD3xxx, NVidia GeForce 9xxx o mejor

### NETWORKING SOLUTIONS



### Contenido del paquete

TU2-HDMI
QIG multilingüe
CD-ROM (Utility & Drivers)
1 cable USB (45 centímetros/ 18 pulgadas)

### Productos Relacionados

<b>TU2-400E</b>	Concentrador USB de 4-puertos
<b>TU2-H5PI</b>	Adaptador PCI USB de 5 puertos
<b>TU2-DVIV</b>	Adaptador de USB a DVI/VGA

### CONTACT INFORMATION

#### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
Tel: 1-310-961-5500  
Fax: 1-310-961-5511  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)  
**1-888-326-6061**

