



Boîtier pour caméra dôme extérieure TV-H400 (V1.0R) Camera sold separately

Le boîtier pour camera dôme extérieur (TV-H400) protège les cameras Internet des conditions climatiques extérieures avec une classification IP66.

Ce solide boîtier est conçu pour les caméras Internet TRENDnet pan & tilt – permettant une surveillance avancée et protégeant ce que vous avez de plus précieux.

Les passe-fils et le ventilateur et le chauffage intégrés offrent une meilleure protection contre l'eau, la poussière et les conditions climatiques changeantes. Installez la caméra sans difficulté sur des surfaces horizontales ou verticales.

Caractéristiques

- Le boîtier certifié IP66 assure le niveau de protection le plus élevé contre les intempéries
- Protège les caméras PTS (Pan/Tilt/Zoom) des diverses conditions climatiques
- Le ventilateur et le chauffage intégrés contribuent à réguler la température de l'air à l'intérieur du boîtier
- Contrôle automatique de la température
 - Le chauffage se met en marche lorsque la température descend sous les 5°C et s'éteint lorsque la température dépasse les 10°C
 - Le ventilateur se met en marche lorsque la température dépasse les 45°C et s'éteint lorsque la température descend sous les 30°C
- Supports tubulaires très résistants en col de cygne et droits en surplomb pour une fixation aisée au mur ou au plafond
- Les câbles sont protégés à l'intérieur du support de fixation
- Garantie limitée de 2 ans

Boîtier pour caméra dôme extérieure

TV-H400 (V1.0R)

Spécifications

| Matériel | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme d'application | • Installations intérieures / extérieures |
| Niveau de protection | • Etanche jusque IP66 |
| Soufflerie et chauffage | • Chauffage activé: 5°C (41F) Eteint: 10°C (50°F) • Ventilateur activé: 45°C (113°F) Eteint: 30°C (86°F) |
| Boîtier | • Acier |
| Alimentation | • Entrée 110/220AC 24V, sortie 12VDC |
| Dimensions | • 215 x 275 x 320mm (8.46 x 10.82 x 12.6 in.) |
| Dimensions intérieures | • 125 x 170 x 130mm (4.9 x 6.7 x 5.1in.) |
| Poids | • Boîtier: 4.9kg(10.8lb) • Support: 3.0kg (6.6lb) |
| Température | • -25°C ~ 50°C (-13°F ~122°F) |
| Humidité | • 0%~90%, pas de condensation |
| Modèles compatibles | • TV-IP400, TV-IP410 • TV-IP400W, TV-IP410W (Pour les caméras sans fil, du matériel supplémentaire peut être nécessaire (p. ex. TEW-L202) |

Contenu de l'emballage

- TV-H400
- Guide d'installation rapide
- Kit de montage sur rack e hardware

Produits en relation

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TV-IP400 | Serveur perfectionné de caméra Internet Pan & Tilt (panoramique vertical/horizontal) |
| TV-IP410 | Serveur de caméra Internet Pan/Tilt |

Information pour commander

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

