



Encapsulamento Outdoor para Câmera com Aquecedor e Ventoinha TV-H510 (V1.0R)

O Encapsulamento Outdoor para Câmera com Aquecedor e Ventoinha (modelo TV-H510) protege a Câmera IP TRENDnet de temperaturas extremas e de condições climáticas severas com ventoinha e aquecedor automáticos e certificação IP66.

Este resistente encapsulamento em alumínio é projetado para uso com câmeras de segurança internet TRENDnet compatíveis.

Monte o encapsulamento nas mais diversas superfícies com o Kit de montagem incluso. A posição final para fixação do encapsulamento pode ser ajustada 360° horizontalmente, 40° abaixo na horizontal e 15° acima na horizontal. A viseira em alumínio fosco reduz o reflexo do brilho solar, uma trava em gancho permite o acesso completo ao interior do encapsulamento, trinco com cadeado (vendido separadamente) protege a câmera contra furtos e sistema de montagem de fácil instalação reduz o tempo de instalação da câmera IP.

- ### CARACTERÍSTICAS
- Aquecedor e ventoinha internos auxiliam a moderar a temperatura do ar no interior do encapsulamento
 - Construído com design robusto, proporciona solução de custo acessível para proteção de sua Câmera IP TRENDnet dos problemas de utilização outdoor
 - Controle automático de temperatura
 - O aquecedor liga automaticamente quando a temperatura cai abaixo de 15°C e desliga quando a temperatura excede os 25°C
 - A ventoinha liga automaticamente quando a temperatura excede os 35°C e desliga quando a temperatura cai abaixo dos 25°C
 - Kit de montagem ajustável permite que o encapsulamento possa ser montado em superfícies verticais ou horizontais
 - Os cabos são protegidos no interior do suporte de montagem
 - Garantia Limitada de 2 anos

Encapsulamento Outdoor para Câmera com Aquecedor e Ventoinha

TV-H510 (V1.0R)

ESPECIFICAÇÕES

Hardware	
Câmeras Compatíveis	• TV-IP100-N, TV-IP100WN, TV-IP201, TV-IP201P, TV-IP201W, TV-IP301, TV-IP301W, TV-IP501P, TV-IP501W, TV-IP512P, TV-IP512WN, TV-IP522P
Nível de Proteção	• IP66 IP66 a prova de intempéries atmosféricas
Ventoinha e Aquecedor	• Aquecedor liga: abaixo 15° C; desliga: acima 25° C • Ventoinha: liga: acima 35 °C; desliga: abaixo 25 °C
Material da Carcaça	• Corpo em alumínio com placa de cobertura em plástico
Tamanho da Janela de Vidro	• 76 x 92mm
Alimentação	• 12 VDC, 0.6 A (adaptador de tensão externo)
Temperatura de Operação	• -10° C ~ 50° C
Dimensões	• 390 x 142x 115mm
Peso	• Caixa: 1.2kg(2.65lb) • Suporte: 0.38kg (0.84lb)
Adjustment	• Ângulo de inclinação - 55°, Ângulo de rotação- 360°

*Favor referenciar as capacidades de aquecimento e refrigeração deste encapsulamento em relação a suas temperaturas ambientes.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TV-H510
- Guía de instalación rápida
- Kit con soporte de montaje y herramientas
- Adaptador de Tensão (12 VDC, 0,6A)

PRODUTOS RELACIONADOS

TV-IP301/TV-IP301W	Servidor Avançado de Câmera Internet Dia/Noite com Áudio ProView Servidor Avançado de Câmera Internet Dia/Noite Wireless com Áudio ProView
TV-IP501P/TV-IP501W	Servidor de Câmera Internet PoE ProView Servidor de Câmera Internet Wireless ProView
TV-IP512P/TV-IP512WN	Servidor de Câmera Internet PoE com Áudio Bidirecional ProView Servidor de Câmera Internet Wireless N com Áudio Bidirecional ProView

Informacion de la orden

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

