



Беспроводная-N интернет-камера SecurView TV-IP110WN(V2.0R)

Беспроводная интернет-камера SecurView Wireless N (модель TV-IP110WN) позволяет передавать видеоизображение высокого качества в режиме реального времени через Интернет. Управление интернет-камерой из любой точки с доступом в Интернет.

Технология Wireless N обеспечивает большую зону охвата и высокое качество потокового видео. Поддержка технологии Wi-Fi Protected Setup позволяет легко подключить камеру к беспроводной сети.

Входящее в комплект поставки программное обеспечение позволяет контролировать до 32 камер TRENDnet. Среди передовых возможностей камеры - запись при обнаружении движения, запись по расписанию, сжатие изображения в формат MPEG-4/MJPEG а цифровое увеличение В комплект поставки входит комплект для монтажа на стене или потолке, а светло-серый корпус позволяет камере быть минимально заметной в любых условиях.

ОСОБЕННОСТИ

- Совместимость Wi-Fi с устройствами стандарта IEEE 802.11n
- Обратная совместимость с устройствами стандартов IEEE 802.11g и 802.11b
- Технология быстрого подключения WPS
- Светоиндикаторы питания и активности (можно отключить)
- встроенный микрофон
- Один порт Fast Ethernet 10/100 Мбит/с с функциями Auto-MDIX
- 2 съемные антенны
- 3-кратное цифровое увеличение
- Динамический DNS
- Запись высококачественного видеоизображения MJPEG
- Поддержка разрешения до 640 x 480 то чек и до 25кадров/сек
- Полноэкранный режим видео
- Управление изображением: Яркость, контраст, насыщенность и зеркало(горизонтальное и вертикальное)
- Поддерживает TCP/IP сетевые протоколы,SMTP Email*,HTTP, и другие Интернет-протоколы
- Запись потокового видео на компьютер
- Поддержка расширенных возможностей шифрования, включая стандарты WPA2-RADIUS
- Два настраиваемых окна обнаружения движения позволяют делать фотоснимки с указанием времени, видеозаписи и отправлять оповещения по электронной почте.
- Комплект для монтажа прилагается •
- Быстрая универсальная установка Plug&Play (UPnP) •
- Дружеская программа SecurView:управляет до 32 камерами**
- Ограниченная гарантия на 3 года

* Поддержка SSL с бесплатным программным обеспечением

** Управление многочисленными камерами может потребовать наличие мощного процессора

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера	
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Датчик: 1/4" цветной CMOS Датчик: 1/4" цветной CMOS Объектив Фокусное расстояние: Фокусное расстояние от 5.0mm Апертура (Фокусное число): F2.8 Минимальное освещение: 1 Lux Угол обзора по диагонали: 52 °
Изображение и видео	<ul style="list-style-type: none"> Сжатие:одновременно MJPEG Установка экспозиции/ баланса белого/регулировка усиления: автоматическое Разрешение: до25 кадров/сек. дляVGA (640x480), 25 кадров/сек. дляQVGA (320x240), 25 кадров/сек. дляQQVGA (160x120)
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> Встроенный всенаправленный микрофон Чувствительность: -48dB +/- 3dB (до 5 метров) Чувствительность: -48dB +/- 3dB (до 5 метров)
Аппаратура	
Сеть	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3u 10/100Мбит/с Fast Ethernet, Auto-MDIX
ЖК-табло	<ul style="list-style-type: none"> мощность, связь
Кнопка сброса	<ul style="list-style-type: none"> Восстановление заводских параметров по умолчанию
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> 5 Вт.
мощность	<ul style="list-style-type: none"> 5 В пост. тока, 2.5А - внешний силовой адаптер
Габариты	<ul style="list-style-type: none"> 70 x 100 x 57 мм (2.7 x 3.9 x 3.0 in.)
Вес	<ul style="list-style-type: none"> Камера: 155 г (5.5 oz.) Стойка: 135 г (4.8 oz.)
Температура	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) Хранения: -15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> Макс.90% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none"> CE, FCC
Требования	
Интерфейс управления	<ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer 6.0 или выше
Для запуска SecurView Pro	<ul style="list-style-type: none"> Windows 7(32/64-bit), Vista(32/64-bit), XP(32/64-bit)
SecurView Pro	<ul style="list-style-type: none"> Канал: поддерживает до 32 камер Запись/воспроизведение/датчик движения
Поддерживаемые сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, PPPoE, UPnP and SSL
Беспроводная связь	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none"> Основан на технологии IEEE 802.11n Совместимость со стандартом Wi-Fi IEEE 802.11b/g
Частота	<ul style="list-style-type: none"> 2.4 ~ 2.4835GHz
Антенна	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Отсоединяемая вибраторная антенна, 2dBi с разъемом Reverse SMA
Скорость передачи данных (автоматический возврат настроек)	<ul style="list-style-type: none"> 802.11n: До 150Мбит/с 802.11g: До 150Мбит/с 802.11b: До 150Мбит/с
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK
Выходная мощность	<ul style="list-style-type: none"> 802.11n: 15± 1 dBm 802.11b: 15 ± 1 dBm 802.11g: 18 ± 1 dBm
Чувствительность приема	<ul style="list-style-type: none"> 802.11n HT20: -67dBm 802.11n HT40: -64dBm 802.11g: -70dBm 802.11b: -87dBm
Каналы	<ul style="list-style-type: none"> 1~11 (FCC), 1~13(ETSI)
Управление	
Удаленный вход	<ul style="list-style-type: none"> Удаленное управление поддерживается
Резервирование/ Восстановление	<ul style="list-style-type: none"> Сохраните / извлеките Файлы конфигурации
Установки	
Запись	<ul style="list-style-type: none"> Тип записи: Обнаружение движения постоянно, по расписанию, или по программе
Установки порта	<ul style="list-style-type: none"> HTTP порт: 80 (заводская установка)
цифровое увеличение	<ul style="list-style-type: none"> 3x
Динамический DNS	<ul style="list-style-type: none"> Да

Беспроводная-N интернет-камера SecurView

TV-IP110WN(V2.0R)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установки

Время	• Синхронизируйте с сервером NTP или установите время и дату вручную
SMTP	• Поддержка до 2 учетных записей для почтового протокола SMTP
Системный журнал	• 100 записей (макс.)

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TV-IP110WN

Краткое рук-во по уст. на нескольких языках

CD-ROM (руководство пользователя и служебная программа)

Стойка

Сетевой кабель (1.8m/6ft.)

Сетевой адаптер (5V, 2.5 A)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TV-IP121WN	SecurView Wireless N Day/Night Internet Camera
TV-IP312WN	SecurView Wireless N Day/Night Internet Camera
TV-IP410WN	SecurView Wireless N Pan/Tilt/Zoom Internet Camera
TV-IP422WN	SecurView Wireless N Day/Night Pan/Tilt/Zoom Internet Camera

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

