



## Videocamera IP day/night wireless n SecurView TV-IP121WN(V1.0R)

La videocamera IP day/night wireless n SecurView (codice TV-IP-121WN) trasmette video di alta qualità in tempo reale mediante internet. Gestisci la tua videocamera IP da qualsiasi connessione internet.

La tecnologia wireless n offre copertura wireless senza confronti e ottima qualità dello streaming dei video. Aggiungi la videocamera alla rete wireless al semplice tocco di un pulsante con la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Vedi e ascolta chi è nel campo di visualizzazione della videocamera in completa oscurità entro 5 metri di distanza (16 piedi) da una qualsiasi connessione internet. Gestisci fino a 32 videocamere Trendnet con il software supplementare per la gestione delle videocamere. Le caratteristiche avanzate comprendono la registrazione in base al rilevamento di movimento, gli allarmi e-mail, sessioni di registrazioni programmate, compressione MPEG-4/MJPEG delle immagini, e zoom digitale. Il kit per il montaggio a parete/soffitto è incluso ed il telaio della videocamera IP in bianco sportivo si adatta alla maggior parte degli ambienti.

## FEATURES

- Wi-Fi compatibile con apparecchi IEEE 802.11n
- Compatibile all'indietro con apparecchi IEEE 802.11g e IEEE 802.11b
- Pulsante WPS, un semplice tocco per il collegamento
- Spie LED alimentazione e attività (con possibilità di disattivazione)
- La lente a infrarossi consente di utilizzarla sia di giorno che di notte (visibilità notturna fino a 5 metri)
- microfono integrato
- Una porta Fast Ethernet 10/100Mbps
- 1 x Antenna staccabile
- zoom digitale 3 x
- DNS dinamico
- Registrazione video a elevata qualità MJPEG
- Supporta risoluzione fino a 703 x 576 pixel a 30 frame al secondo
- Comandi immagine: luminosità, contrasto, saturazione
- Supporta protocollo TCP/IP, Email, HTTP, Samba ed altri protocolli internet
- Registra video in streaming sul PC oppure su un dispositivo di stoccaggio in rete
- Supporta 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK
- Due finestre regolabili di rilevamento movimento con snapshot just-in-time, registrazione video attivata e allarmi e-mail
- Componenti per il montaggio inclusi
- Installazione rapida Universale Plug and Play
- Software complementare SecurView: gestisce fino a 32 videocamere \*\*
- Garanzia limitata a 3 anni

\*supporta SSL con software complementare

\*\*Controllare più videocamere potrebbe richiedere un processore più potente

# Videocamera IP day/night wireless n SecurView

TV-IP121WN(V1.0R)

## Specifiche

### Videocamera

#### Informazioni generali

- Sensor: 1/4" color CMOS sensor
- Risoluzione: 640 x 480 pixels
- obiettivo
- Focal Length: 4.6mm
- Aperature (F/No): F2.6
- Illuminazione minima: 0 lux
- Angolo di visualizzazione diagonale: 60°

#### Audio

- Microfono omnidirezionale entrocontenuto
- Sensibilità: -40dB +/- 3dB (5 metri max.)
- Frequenza: 50~16000Hz
- Codec: ARM/PCM

### Hardware

#### Rete

- IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX

#### Esposizione di LED

- Alimentazione, collegamento/attività

#### Pulsante reset

- Ripristina la configurazione di fabbrica

#### Consumo elettrico

- 6 Watts (max.)

#### Alimentazione

- Adattatore d'alimentazione esterno 5V, 2.5A

#### Dimensioni

- 70 x 100 x 57mm (2.7 x 3.9 x 3.0 in.)

#### Weight

- Videocamera: 155g (5.5 oz.)
- In piedi: 135g (4.8 oz)

#### Temperatura

- Operatività: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
- Immagazzinamento: -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)

#### Umidità

- Max85% (senza condensa)

#### Certificazioni

- CE, FCC

### Requisiti

#### Per visualizzare da telecamera

- Internet Explorer 6.0 or above

#### Per far funzionare il Software

- Windows 7(32/64-bit), Vista(32/64-bit), XP(32/64-bit)

#### SecurView

- Canali: supporta fino a 32 telecamere
- Memorizza/Playback/Rivela Moto/Audio

#### Protocolli di rete

- TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, PPPoE and UPnP

### Senza Fili

#### Standard

- Basato su tecnologia IEEE 802.11n
- conforme con le norme IEEE 802.11b/g

#### Frequenza

- 2.4 ~ 2.4835GHz

#### antenna

- 1 Antenna dipolo staccabile 2dBi con Connettore SMA Reverse

#### Velocità dati

- 802.11n: fino a 150Mbps
- 802.11g: fino a 54Mbps
- 802.11b: fino a 11Mbps

#### Cifratura

- 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK

#### Potere dell'uscita

- 802.11n: 15 ± 1 dBm
- 802.11b: 15 ± 1 dBm
- 802.11g: 18 ± 1 dBm

#### Sensibilità di ricezione

- 802.11n HT20: -67dBm
- 802.11n HT40: -64dBm
- 802.11g: -70dBm
- 802.11b: -87dBm

#### Canali

- 1~11 (FCC), 1~13(ETSI)

### Gestione

#### Login remoto

- Gestione remota supportati

#### Backup / Restore

- Salvare / recuperare i file di configurazione

### impostazioni

#### Immagine

- Luminosità, contrasto, saturazione, specchio (orizzontale/verticale)

#### Video

- Tipo di codifica: MJPEG
- Risoluzione: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
- Frame rate: 1~ 30 fps
- Compression rate: 5 livelli

#### Memorizzazione

- Tipo di memorizzazione: Continuo, programmato o rilevamento movimento con software

#### Regolazione Porte

- HTTP porta: 80 (default)

#### zoom digitale

- 3x

# Videocamera IP day/night wireless n SecurView

TV-IP121WN(V1.0R)

## SPECIFICATIONS

Settings	
DNS dinamico	• Sì
Tempo	• Sincronizza con server NTP o seleziona tempo/data manualmente
SMTP	• Funzione di posta SMTP con supporto per 2 account
Log sistema	• 100 immissioni

## NETWORKING SOLUTIONS



### Contenuto della confezione

TV-IP121WN

Manuale d'installazione rapida in più lingue

CD-ROM contenente l'Utility

Fotocamera Stand

Cavo Ethernet Categoria 5 (1.8 m)

Adattatore (5V, 2.5A)

### Prodotti correlati

<b>TV-IP110WN</b>	Videocamera IP wireless n SecurView
<b>TV-IP312WN</b>	Videocamera IP day/night wireless n SecurView
<b>TV-IP410WN</b>	Videocamera IP pan/tilt/zoom wireless n SecurView
<b>TV-IP422WN</b>	SecurView Wireless N Day/Night Pan/Tilt/Zoom Internet Camera

## CONTACT INFORMATION

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

**1-888-326-6061**

