



Беспроводная интернет-камера SecurView Wireless N с режимом ночного видения TV-IP121WN(V1.0R)

Беспроводная интернет-камера SecurView Wireless N с режимом ночного видения (модель TV-IP121WN) позволяет передавать видеоизображение высокого качества в режиме реального времени через Интернет. Управление интернет-камерой из любой точки с доступом в Интернет.

Технология Wireless N обеспечивает большую зону охвата и высокое качество потокового видео. Поддержка технологии Wi-Fi Protected Setup позволяет легко подключить камеру к беспроводной сети.

Камера позволяет слышать людей в зоне наблюдения, а также видеть их в полной темноте на расстоянии до 5 метров (16 футов) из любой точки с выходом в Интернет. Входящее в комплект поставки программное обеспечение позволяет контролировать до 32 камер TRENDnet. Среди передовых возможностей камеры - запись при обнаружении движения, запись по расписанию, сжатие изображения в формат MPEG-4/MJPEG а цифровое увеличение. В комплект поставки входит комплект для монтажа на стене или потолке, а светло-серый корпус позволяет камере быть минимально заметной в любых условиях.

FEATURES

- Совместимость Wi-Fi с устройствами стандарта IEEE 802.11n
- Обратная совместимость с устройствами стандартов IEEE 802.11g и 802.11b
- Технология быстрого подключения WPS
- Светоиндикаторы питания и активности (можно отключить)
- Инфракрасный объектив обеспечивает как дневное, так и ночное видение (дальность ночного видения - до 5 м)
- встроенный микрофон
- Один порт Fast Ethernet 10/100 Мбит/с с функциями Auto-MDIX
- 1 съемные антенны
- 3-кратное цифровое увеличение
- Динамический DNS
- Высококачественная видеозапись в формате MJPEG
- Поддержка разрешения до 640 x 480 то чек и до 30 кадров/сек
- Управление изображением: Яркость, контраст, насыщенность
- Поддерживает TCP/IP сетевые протоколы, Email, HTTP, Samba и другие Интернет-протоколы
- Запись потокового видео на компьютер или сетевые устройства хранения данных
- Поддержка 64/128-разрядного шифрования WEP, WPA/WPA2 и WPA-PSK/WPA2-PSK
- Два настраиваемых периода времени для обнаружения движения с получением моментального снимка, видеозапись при обнаружении движения, отправка уведомления по электронной почте
- Набор для монтажа в комплекте
- Быстрая универсальная установка Plug&Play (UPnP)
- Дружеская программа SecurView: управляет до 32 камерами**
- Ограниченная гарантия на 3 года

*Дополнительное программное обеспечение поддерживает SSL

**Управление многочисленными камерами может потребовать наличие мощного процессора

Беспроводная интернет-камера SecurView Wireless N с режимом ночного

TV-IP121WN(V1.0R)

Характеристики

Камера	
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none">• Датчик: 1/4" цветной CMOS• Разрешение: 640 x 480 pixels• Объектив• Фокусное расстояние: Фокусное расстояние от 4,6• Фокусное число: F2,6• Минимальное освещение: 0 lux• Угол обзора по диагонали: 60°
Аудио	<ul style="list-style-type: none">• Встроенный всенаправленный микрофон• Чувствительность: -40dB/+3dB• Частота: 50~16000Hz• Кодек: ARM/PCM
Аппаратура	
Сеть	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX
ЖК-табло	<ul style="list-style-type: none">• мощность, связь/работа
Кнопка сброса	<ul style="list-style-type: none">• Восстановление заводских параметров по умолчанию
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">• 6Вт(макс.)
мощность	<ul style="list-style-type: none">• 5 В посттока, 2.5А - внешний силовой адаптер
Габариты	<ul style="list-style-type: none">• 70 x 100 x 57mm (2.7 x 3.9 x 3.0 in.)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• Камера: 155g (5.5 фунта)• Стойка: 135g (4.8 фунта)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: 0°C ~ 45°C• Хранения: -20°C ~ 70°C
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• Макс 85% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC
Требования	
Видеть камеру	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer 6.0 or above
Запустить программу	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7(32/64-bit), Vista(32/64-bit), XP(32/64-bit)
SecurView	<ul style="list-style-type: none">• Канал: поддерживает до 32 камер• Запись/воспроизведение/датчик движения/аудио
Поддерживаемые сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, PPPoE and UPnP
Беспроводная связь	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• Основан на технологии IEEE 802.11n• совместим со стандартами IEEE 802.11b/g
Частота	<ul style="list-style-type: none">• 2.4 ~ 2.4835GHz
Антенна	<ul style="list-style-type: none">• 1 Отсоединяемая вибраторная антенна, 2dBi с разъемом Reverse SMA
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n: До 150Mbps• 802.11g: До 54Mbps• 802.11b: До 11Mbps
Безопасность	<ul style="list-style-type: none">• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK
Выходная мощность	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n: 15 ±1 dBm• 802.11b: 15 ±1 dBm• 802.11g: 18 ±1 dBm
Чувствительность приема	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n HT20: -67dBm• 802.11n HT40: -64dBm• 802.11g: -70dBm• 802.11b: -87dBm
Каналы	<ul style="list-style-type: none">• 1~11 (FCC), 1~13(ETSI)
Управление	
Удаленный вход	<ul style="list-style-type: none">• Удаленное управление поддерживается
Резервирование/ Восстановление	<ul style="list-style-type: none">• Сохраните / извлечь Файлы конфигурации
Установки	
Изображение	<ul style="list-style-type: none">• Режимы: яркость, контраст, насыщенность, четкость, зеркало(горизонтальное и вертикальное)
видео	<ul style="list-style-type: none">• Encoding type: MJPEG• Разрешение: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120• частота кадров: 1~30fps• Уровни компрессии: 5 уровней
Запись	<ul style="list-style-type: none">• Тип записи: Обнаружение движения постоянно, по расписанию, или по программе
Установки порта	<ul style="list-style-type: none">• HTTP порт: 80 (заводская установка)
цифровое увеличение	<ul style="list-style-type: none">• 3x

проводная интернет-камера SecurView Wireless N с режимом ночного видения TV-IP121WN(V1.0R)

SPECIFICATIONS

Settings	
Динамический DNS	• Да
Время	• Синхронизируйте с сервером NTP или установите время и дату вручную
SMTP	• Поддержка до 2 учетных записей для почтового протокола SMTP
Запись	• Система записывает до 100 входов

NETWORKING SOLUTIONS



Содержимое упаковки

TV-IP121WN
Краткое рук-во по устна нескольких языках
CD-ROM (руководство пользователя и служебная программа)
Крепежная рама
Категория 5 кабель Ethernet (1.8 м)
Сетевой адаптер (5V, 2.5 A)

Продукты из этой серии

TV-IP110WN	Беспроводная-N интернет-камера SecurView
TV-IP312WN	Беспроводная интернет-камера SecurView Wireless N с режимом ночного видения
TV-IP410WN	Интернет-камера SecurView Wireless N с возможностью поворота в горизонтальной и вертикальной плоскости и увеличения изображения
TV-IP422WN	Поворотная интернет-камера SecurView Wireless N с режимом ночного видения

CONTACT INFORMATION

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

