



Cámara de Internet inalámbrica N SecurView para día y noche TV-IP121WN(V1.0R)

La cámara de Internet inalámbrica N SecurView (modelo TV-IP110WN) transmite en tiempo real videos de alta calidad por Internet. Maneje su cámara de Internet desde cualquier conexión a Internet.

La tecnología inalámbrica N le ofrece cobertura inalámbrica sin igual así como una mejor calidad de video en tiempo real. Incorpore esta cámara a su red inalámbrica con tan sólo tocar un botón con la configuración Wi-Fi protegida (WPS).

Vea y escuche a las personas que se encuentran en el campo visual de su cámara en plena oscuridad a distancias de hasta 5 metros (16 pies) desde cualquier conexión a Internet. Controle hasta 32 cámaras TRENDnet con el software complementario para gestión de cámara. Las características avanzadas incluyen grabación y detección de movimientos, alertas por correo electrónico, grabaciones programadas, compresión de imagen MPEG-4/MJPEG y zoom digital. Viene con kit para montaje en pared o techo y la carcasa en blanco crema de la cámara combina a la perfección con la mayoría de los ambientes.

FEATURES

- Compatible con Wi-Fi y dispositivos IEEE 802.11n
- Compatible con la versión anterior de dispositivos IEEE 802.11g y IEEE 802.11b
- Botón de conexión WPS al toque de un botón
- Indicadores LED de alimentación y actividad (se pueden desactivar)
- El lente infrarrojo garantiza una alta visibilidad durante el día y la noche (visibilidad nocturna de hasta 5 metros)
- micrófono integrado
- Un puerto Fast Ethernet a 10/100Mbps
- 1 antena desmontable
- Zoom digital de hasta 3x
- DNS dinámico
- Grabación de video MJPEG de alta calidad
- Admite resolución de hasta 640 x 480 píxeles a 30 imágenes por segundo
- Controles de imagen: Brillo, contraste, saturación
- Soporta red TCP/IP, correo electrónico, HTTP, Samba y otros protocolos de Internet
- Grabe videos en tiempo real transmitidos a su computador y almacenamiento de red
- Soporta 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK
- Dos ventanas ajustables de detección de movimientos con instantánea justa a tiempo, disparador de grabación de video y alertas por correo electrónico
- Incluye hardware de montaje
- Instalación Universal Plug and Play (UPnP) rápida
- Software SecurView gratis: gestiona hasta 32 cámaras **
- Garantía limitada de 3 años

*Soporta SSL con software complementario

**La monitorización de múltiples cámaras podría requerir de un CPU de alto rendimiento

Cámara de Internet inalámbrica N SecurView para día y noche

TV-IP121WN(V1.0R)

Especificaciones

Cámara

General	<ul style="list-style-type: none">• Sensor: Sensor CMOS a color de 1/4 de pulgada• Resolución: 640 x 480 pixels• Lente en tablero• Distancia focal: 4.6 mm• F/No: F2.6• Iluminación mínima: 0 lux• Ángulo de visualización en diagonal: 60°
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Micrófono omni-direccional integrado• Sensibilidad: -48 dB + 3 dB (5 meters max.)• Frecuencia: 50~16000Hz• Codec: ARM/PCM

Hardware

Red	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX
Pantalla LED	<ul style="list-style-type: none">• Encendido, Enlace/Actividad
Botón de reinicio	<ul style="list-style-type: none">• Configuraciones de reinicio por defecto
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none">• 6 vatios (max)
Potencia	<ul style="list-style-type: none">• Adaptador de alimentación externo 2.5A y 5V
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">• 70 x 100 x 57mm (2.7 x 3.9 x 3.0 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• Cámara: 155g (5.5 oz.)• Base: 135g (4.8 oz.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Funcionamiento: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)• Almacenaje: -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">• Max. 85% (non-condensing)
Certificación	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Requisitos

Para ver la cámara	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer 6.0 o superior
Para ejecutar el software	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7(32/64-bit), Vista(32/64-bit), XP(32/64-bit)
SecurView	<ul style="list-style-type: none">• Canal: soporta hasta 32 cámaras• Grabación/reproducción/detección de movimiento/Audio
Protocolos de red admitidos	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, PPPoE and UPnP

Inalámbrico

Estándares	<ul style="list-style-type: none">• Basado en la tecnología IEEE 802.11n• compatible con las normas IEEE 802.11b/g
Frecuencia	<ul style="list-style-type: none">• 2.4 ~ 2.4835GHz
Antena	<ul style="list-style-type: none">• 2 Antena Dipolo de 2dBi desmontable con conector SMA inverso
Transmisión de datos	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n: hasta 150Mbps• 802.11g: hasta 54Mbps• 802.11b: hasta 11Mbps
Seguridad	<ul style="list-style-type: none">• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK
Salida de alimentación eléctrica	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n: 15 ±1 dBm• 802.11b: 15 ±1 dBm• 802.11g: 18 ±1 dBm
Sensibilidad de recepción	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n HT20: -67dBm• 802.11n HT40: -64dBm• 802.11g: -70dBm• 802.11b: -87dBm
Canales	<ul style="list-style-type: none">• 1~11 (FCC), 1~13(ETSI)

Gestión

Inicio de sesión remoto	<ul style="list-style-type: none">• Gestión remota apoyo
Copia de seguridad / Restauración	<ul style="list-style-type: none">• Guardar/recuperar los archivos de configuración

Ajustes

Imagen	<ul style="list-style-type: none">• Modos de brillo, contraste, saturación, espejo (vertical/horizontal)
Video	<ul style="list-style-type: none">• Tipo de codificación: MJPEG• Resolución: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120• Velocidad de cuadros: 1~ 30 fps• compresión: 5 niveles
Grabación	<ul style="list-style-type: none">• Tipo de grabación: continuo, programado o por detección de movimiento con software
Ajustes del puerto	<ul style="list-style-type: none">• Puerto HTTP: 80 (predeterminado)
Zoom digital	<ul style="list-style-type: none">• 3x

Cámara de Internet inalámbrica N SecurView para día y noche

TV-IP121WN(V1.0R)

Especificaciones

Ajustes

DNS dinámico	• Sí
Hora	• Sincronizada con servidor NTP o ajuste manual de la fecha/hora
SMTP	• Correo SMTP que admite hasta dos cuentas
Log de sistema	• 100 entradas

NETWORKING SOLUTIONS



Contenidos del paquete

TV-IP121WN
QIG multilingüe
CD-ROM (herramienta y guía del usuario)
Soporte de la cámara
Cable ethernet Cat5 (1.8m/6pi.)
Adaptador de corriente (5V, 2.5A)

Productos Relacionados

TV-IP110WN	Cámara de Internet inalámbrica N SecurView
TV-IP312WN	Cámara de Internet inalámbrica N para día y noche SecurView
TV-IP410WN	Cámara de Internet inalámbrica N con zoom, movimiento horizontal y vertical SecurView
TV-IP422WN	SecurView Wireless N Day/Night Giro/Inclinación/Zoom Internet Camera

CONTACT INFORMATION

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

