



Videocamera IP day/night wireless n SecurView TV-IP121WN (V2.0R)

La videocamera IP day/night wireless n SecurView (codice TV-IP-121WN) trasmette video di alta qualità in tempo reale mediante internet. Gestisci la tua videocamera IP da qualsiasi connessione internet.

La tecnologia wireless n offre copertura wireless senza confronti e ottima qualità dello streaming dei video. Aggiungi la videocamera alla rete wireless al semplice tocco di un pulsante con la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Vedi e ascolta chi è nel campo di visualizzazione della videocamera in completa oscurità entro 5 metri di distanza (16 piedi) da una qualsiasi connessione internet. Gestisci fino a 32 videocamere TRENDnet con il software supplementare per la gestione delle videocamere. Le caratteristiche avanzate comprendono la registrazione in base al rilevamento di movimento, gli allarmi e-mail, sessioni di registrazioni programmate, compressione MPEG-4/MJPEG delle immagini, e zoom digitale. Il kit per il montaggio a parete/soffitto è incluso ed il telaio della videocamera IP in bianco sportivo si adatta alla maggior parte degli ambienti.

FEATURES

- Wi-Fi compatibile con apparecchi IEEE 802.11n
- Compatibile all'indietro con apparecchi IEEE 802.11g e IEEE 802.11b
- Pulsante WPS, un semplice tocco per il collegamento
- Spie LED alimentazione e attività (con possibilità di disattivazione)
- La lente a infrarossi consente di utilizzarla sia di giorno che di notte (visibilità notturna fino a 5 metri (16 piedi))
- microfono integrato
- Una porta Fast Ethernet Auto-MDIX 10/100Mbps
- 1 x Antenna staccabile
- Zoom digitale 3 x
- Supporta DNS dinamico
- Registrazione video a elevata qualità MJPEG
- Supporta risoluzione fino a 648x 480pixel a 25 frame al secondo
- Comandi immagine: luminosità, contrasto, saturazione e Specchio immagine (Orizzontali / Verticale)
- Supporta protocollo TCP/IP, SMTP Email, HTTP ed altri protocolli internet
- Registra video in streaming sul PC
- Supporta la crittografia wireless avanzata fino a WPA2-RADIUS
- Due finestre regolabili di rilevamento movimento con snapshot just-in-time, registrazione video attivata e allarmi e-mail
- Kit per il montaggio incluso
- Installazione rapida Universale Plug and Play
- Software complementare SecurView: gestisce fino a 32 videocamere *
- Garanzia limitata a 3 anni

* Controllare più videocamere potrebbe richiedere un processore più potente

SPECIFICHE

VIDEOCAMERA

Informazioni Generali	<ul style="list-style-type: none">• Sensor: 1/4" color CMOS image sensor• Risoluzione: 640 x 480 pixels• Obiettivo• Lente focale: 5.0mm• Apertura (F/No): F2.8• Illuminazione minima: 0 Lux• Angolo di visualizzazione diagonale: 52 °
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Microfono omnidirezionale entrocontenuto• Sensibilità: -48dB +/- 3dB (massimo 5 metri)• Frequenza: 50~16000Hz• Formato: PCM

HARDWARE

Rete	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX
Esposizione di LED	<ul style="list-style-type: none">• Alimentazione, collegamento
Lunghezza d'onda Degli Infrarossi	<ul style="list-style-type: none">• 940nm
Pulsante Reset	<ul style="list-style-type: none">• Ripristina la configurazione di fabbrica
Consumo Elettrico	<ul style="list-style-type: none">• 6 Watts
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Adattatore d'alimentazione esterno 5V, 2.5A e 1.5A
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• 70 x 100 x 57mm (2.7 x 3.9 x 3.0 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• Camera: 135g (5.5 oz.)• Stand: 135g (4.8 oz.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operatività: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)• Immagazzinamento: -15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Max. 85% (senza condensa)
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

REQUISITI

Interfaccia di Gestione	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer 6.0 o successive
Per eseguire il Software	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)
SecurView Pro	<ul style="list-style-type: none">• Canali: supporta fino a 32 telecamere• Memorizza/Playback/Rivela Moto
Protocolli di Rete	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, PPPoE, UPnP e SSL

SENZA FILI

Standard	<ul style="list-style-type: none">• Basato su tecnologia IEEE 802.11n• compatibile con reti IEEE 802.11b/g
Frequenza	<ul style="list-style-type: none">• 2.4 ~ 2.4835GHz
Antenna	<ul style="list-style-type: none">• 1 x Antenna dipolo staccabile 2dBi con Connettore SMA Reverse
Velocità Dati (auto fallback)	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n: fino a 150Mbps• 802.11g: fino a 54Mbps• 802.11b: fino a 11Mbps
Cifratura	<ul style="list-style-type: none">• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK
Potere dell'uscita	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n: 15 + 1 dBm• 802.11b: 15 + 1 dBm• 802.11g: 18 + 1 dBm

Videocamera IP day/night wireless n SecurView

TV-IP121WN(V1.0R)

SPECIFICATIONS

WIRELESS

Sensibilità di Ricezione	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n HT20: -67dBm• 802.11n HT40: -64dBm• 802.11g: -70dBm• 802.11b: -87dBm
Canali	<ul style="list-style-type: none">• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

GESTIONE

Remoto	<ul style="list-style-type: none">• Gestione remota supportati
Salvare / Recuperare	<ul style="list-style-type: none">• Salvare / recuperare i file di configurazione

IMPOSTAZIONI

Immagini	<ul style="list-style-type: none">• Comandi immagine: luminosità, contrasto, saturazione e Specchio immagine (Orizzontali / Verticale)
Video	<ul style="list-style-type: none">• Tipo di codifica: MJPEG• Risoluzione : 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120• Frame rate: 5, 10, 15, 20, 25• Compressione: 5 livelli
Memorizzazione	<ul style="list-style-type: none">• Tipo di memorizzazione: Continuo, programmato o rilevamento movimento con software
Regolazione Porte	<ul style="list-style-type: none">• HTTP porta: 80 (predefinito)
Zoom Digitale	<ul style="list-style-type: none">• 3x
DNS Dinamico	<ul style="list-style-type: none">• Si
Tempo	<ul style="list-style-type: none">• Sincronizza con server NTP o seleziona tempo/data manualmente
SMTP	<ul style="list-style-type: none">• Posta SMTP supportate fino a 2 conti destinazione
Log Sistema	<ul style="list-style-type: none">• 100 immissioni (max)

SOLUZIONE DELLA RETE



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TV-IP121WN
Manuale d'installazione rapida in più lingue
CD-ROM (Programma di utilità e Manuale per l'utente)
cavo di rete (1.8m/6 piedi)
Adattatore d'alimentazione (5VDC, 2.5A)
Fotocamera Stand

PRODOTTI CORRELATI

TV-IP110WN	Videocamera IP wireless n SecurView
TV-IP312WN	Videocamera IP day/night wireless n SecurView
TV-IP410WN	Videocamera IP pan/tilt/zoom wireless n SecurView
TV-IP422WN	SecurView Wireless N Day/Night Pan/Tilt/Zoom Internet Camera

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

