



Внутренняя / Наружная 4MP H.265 цилиндрическая инфракрасная сетевая камера с широким динамическим диапазоном и с питанием по Ethernet

TV-IP1314PI (v1.0R)

- Высококачественное разрешение 4 МП
- Автоматизированные скрытые ИК-светодиоды для ночного видения до 30 метров (98 фт.)
- Наружный режим IP67 по погодным условиям
- Широкий динамический диапазон выравнивания изображения 120 дБ
- Сокращает затраты на установку благодаря питанию по Ethernet (PoE)
- Программирование обнаружения движения и оповещения по электронной почте
- Слот Micro SD карты (до 128 Гбит)
- Бесплатное приложение iOS® и Android™

Внутренняя / Наружная 4 МП H.265 Цилиндрическая и Купольная Инфракрасная Сетевая Камера с широким динамическим диапазоном и с питанием по Ethernet PoE компании TRENDnet обеспечивает дневное и ночное наблюдение с дальностью ночного видения до 30 метров (98 фт.). Эти компактные сетевые камеры обеспечивают круглогодичное наблюдение благодаря корпусам с погодным режимом IP67, выдерживающим внешние условия окружающей среды.

Высококачественная запись до 4 МП при 30 кадрах в секунду в экономичном формате сжатия H.265 Настройка и просмотр видео в реальном времени благодаря включенному бесплатному программному обеспечению и мобильному приложению.



Дневное / ночное высококачественное наблюдение

Мощное 4-мегапиксельное видео при сжатии H.265 и ночное видение на 30 м обеспечивают круглосуточное наблюдение.

Маскированные ИК-светодиоды обеспечивают скрытое ночное видение.



Power over Ethernet (PoE)

Сокращенные затраты и гибкость установки благодаря питанию по Ethernet PoE для данной 4 МП IP-камеры ночного видения на расстоянии до 100 м (328 фт.) от источника питания по Ethernet PoE.



Защищена от непогоды

Создана для внешних условий с погодным режимом IP67 и диапазоном рабочих температур от -30 до 60 ° C (от -22 до 140 ° F)

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



- 1 4 Мегапикселей
- 2 Автоматизированное ИК
- 3 Режим IP67 по погодным условиям
- 4 Слот Micro SD карты
- 5 Кнопка сброса
- 6 Разъем питания
- 7 10/100 Мбит/с портов с питанием по Ethernet
- 8 Регулируемое основание для монтажа

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



4 Мегапикселей

Высококачественная запись до 4 МП при 30 кадрах в секунду в экономичном формате сжатия H.265.



Ночное видение

Маскированные ИК-светодиоды обеспечивают скрытое ночное видение до 30 метров (98 фт.).



Автоматизированное ИК

Автоматизированное ИК излучение динамически регулирует инфракрасные (ИК) светодиоды, уменьшая интенсивность ИК-излучения при приближении объектов и увеличивая интенсивность ИК-излучения при удалении объектов.



PoE

Сокращает затраты на установку благодаря питанию по Ethernet (PoE)



Защищена от непогоды

Корпус с наружным режимом IP67 по погодным условиям



Регулируемое основание для монтажа

Полностью регулируемое встроенное основание для монтажа обеспечивает гибкость установки



Хранение

Запись видео на сетевом запоминающем устройстве или на Micro SD карту (до 128 ГБ, продается отдельно).



Расширенное воспроизведение видео

Расширенные функции воспроизведения видео в архиве камеры



Обнаружение движения

Создает выборочные зоны обнаружения движения для видеозаписи и отправляет уведомления по электронной почте при обнаружении движения в зоне.



Обнаружение попыток несанкционированного вскрытия

Создает выборочные зоны обнаружения попыток несанкционированного вскрытия и отправляет уведомления по электронной почте, если камера заблокирована.



Технология широкого динамического диапазона (WDR)

Регулируемая настройка WDR 120 дБ улучшает качество изображения и фокусировку, когда камера работает в условиях высококонтрастного освещения, выделяя темные области изображения и делая их более заметными.



Гибкость записи

Имеет режим выборочного расписания, непрерывный режим записи 24/7 или режим записи на основе событий.



Бесплатное программное обеспечение VMS (ПО для управления видео)

Дополнительное профессиональное программное обеспечение, чтобы управлять камерами компании TRENDnet



Дополнительное приложение

Видео в реальном времени на мобильном устройстве с бесплатными IOS® и Android™ приложениями

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объектив

- Фокусное расстояние: 4 мм @ F1.2
- Датчик: 1/3 " CMOS датчик
- Фокусное расстояние: 4x
- WDR: 120dB

Вид

- Цифровое увеличение: 78

Минимальная освещенность

- IR выключено: 0.01 lux
- IR включено: 0 lux
- ИК расстояние: 30 м (98 фт.)
- ИК длина волны светодиодов: 850 нм

Компрессия

- H.265+ / H.265
- H.264+ / H.264
- MJPEG

Разрешение

- Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264: 2560 x 1440 до 30 кадров в секунду
- Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG: 640 x 480 до 30 кадров в секунду
- Третий поток: H.265/H.264: 1280 x 720 до 10 кадров в секунду

Стандарт оборудования

- IEEE 802.1x
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af

Интерфейс устройства

- 10/100 Мбит/с портов с питанием по Ethernet
- Слот Micro SD карты
- Разъем питания
- Кнопка сброса

Слот SD карты

- Поддерживает Micro SD / SDHC / SDXC (не входит в комплект)
- До 128 Гбит

Корпус

- Режим IP67 по погодным условиям

3-осевой регулируемый вручную несущий рычаг

- Панорамирование: 0° - 360°
- Наклон: 0° - 90°
- Поворот: 0° - 360°

Сетевой протокол

- IPv4, IPv6, UDP, TCP/IP
- DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, LLTD
- SNMP v1, v2c, v3, QoS/DSCP, IEEE 802.1X
- NFS, SMB/CIFS
- HTTP, HTTPS
- PPPoE
- UPnP, RTSP, RTP

Совместимый стандартный

- ONVIF (Профиль S, Профиль G)

Размеры

- 155 x 70 x 70 мм (6,1 x 2,75 x 2,75 дюймов)

Вес

- 400 г (0,9 у.)

Рабочая температура

- -30° – 60° C (-22° – 140° F)

Влажность

- Макс. 95% (без конденсата)

Мощность

- Вход: Питание по Ethernet
- Потребление: Максимум 7, 5 Вт

Адаптер питания (дополнительная модель: 12VDC1A)

- Вход: 100 – 240 В пост. тока 50/60 Гц
- Выход 12 В пост.т., 1 А внешний адаптер питания

Интерфейс управления

- Поддерживает нескольких языков: английский, французский, немецкий, испанский и португальский
- Настройки изображения: Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Время выдержки, Усиление изображения, Переключатель «День / Ночь». Smart ИК, BLC, WDR, баланс белого, Цифровое шумоподавление, Зеркало, Поворот, Режим съёмки, Стандарт видео
- Технология широкого динамического диапазона улучшает качество видео в высококонтрастном дневном освещении
- Цифровое шумоподавление устраняет цифровой шум от видеосигнала
- Запись: на компьютер или на SAMBA
- Время, дата и наложение текста
- Фильтр адреса IP
- Видеозапись: запланированная, обнаружение движения и обнаружение попыток несанкционированного вскрытия
- Обнаружение движения: определение до трех областей обнаружения движения и чувствительности детектора движения
- Ширма конфиденциальности: определение ширмы конфиденциальности пользователя
- Обнаружение попыток несанкционированного вскрытия: уведомление по электронной почте
- Снимок: в режиме реального времени, обнаружение движения
- Поддерживаемые динамические DNS услуги : dyp.com, no-ip.com
- Поддерживает удаленное управление
- Совместимые браузеры: Chrome™ или Firefox® (разрешение в реальном времени до 1280 x 720), Internet Explorer® (разрешение в реальном времени до 2560 x 1440)

Mira VMS компании TRENDnet

- Поддерживает камеры TRENDnet
- Установка параметров записи (обнаружение движения, расписание, триггер события)
- Поиск и воспроизведение
- Пользовательские режимы и параметры просмотра
- Совместимость: Windows® и Mac®

Приложение Mira компании TRENDnet

- Бесплатное приложение iOS® и Android™
- Просмотр видео в реальном времени
- Всплывающие уведомления
- Моментальная копия экрана и видео
- Воспроизведение
- Поделитесь видео в реальном времени с членами семьи или друзьями

Сертификации

- CE
- FCC
- UL

Гарантия

- 3 года

Содержимое упаковки

- TV-IP1314PI
- Герметизирующая прокладка
- Руководство по быстрой установке
- Оборудование для монтажной стойки