



Caméra réseau jour / nuit dôme PoE full HD 3 MP pour intérieur / extérieur

TV-IP311PI (v1.0R)

- Résolution de 3 mégapixels
- Caméra dôme fixée compacte avec classification IP66 de résistance aux intempéries.
- Vision nocturne jusqu'à 25 mètres (82 pieds)
- Economisez les frais d'installation avec le Power Over Ethernet (PoE)
- Programmes l'enregistrement de la détection de mouvements et les alertes par e-mail
- Boîtier résistant au vandalisme
- Ajustement d'image par Digital Wide Dynamic Range
- ONVIF et Supporte IPv6

La Caméra en réseau jour / nuit PoE 3MP Full HD intérieur / extérieur, modèle TV-IP311PI, offre une puissante vision 3 mégapixels de nuit dans l'obscurité complète jusqu'à 25 mètres (82 pieds). Cette caméra dôme fixée, résistante au vandalisme et ultra compacte, est compatible avec une installation en extérieur grâce à un boîtier résistant aux intempéries classé IP66. Elle est fournie avec une appli mobile Apple® et Android™ gratuite et avec un logiciel de niveau professionnel de gestion offert permettant de gérer jusqu'à 32 caméras TRENDnet.

Matériel



PoE
Economisez les frais d'installation avec le Power Over Ethernet (PoE)



Port d'Alimentation
Port optionnel pour les installations non-PoE



Prêt à être installé en extérieur
Protection contre les intempéries de classe IP66



Résistante au vandalisme
Classification de protection contre les impacts : IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, supérieur à la norme IK10

Performance



3 Mégapixels
Enregistrez des vidéos 2048 x 1536 pixels à 15 ips au format de compression H.264



Vision nocturne
Vision nocturne jusqu'à 25 mètres (82 pieds) dans l'obscurité complète



IR intelligent
L'ajustement dynamique de l'IR optimise la visibilité nocturne



Zoom numérique
Effectuez un zoom numérique n'importe où dans le champ de vision



IPv6
Supporte IPv6



Fonction de lecture avancée
La caméra dispose d'une fonction avancée de lecture des vidéos archivées



D-WDR
La vaste plage dynamique numérique améliore la qualité de la vidéo dans les environnements avec un contraste élevé



Entreposage
Compatibilité vidéo samba avec avertissement si l'espace de stockage est plein



Applis gratuites
Regardez des vidéos en direct sur un périphérique mobile grâce aux applis Apple® et Android™ gratuites



Logiciel gratuit
Logiciel gratuit de qualité professionnelle permettant de gérer jusqu'à 32 caméras TRENDnet

Solution réseaux



Appli gratuite



Vision nocturne



Détection de mouvements



Alerte par e-mail



Vision nocturne

Spécifications

Lentille

- Distance focale: 4 mm, F1.2
- Profondeur focale: 20 cm +
- Lentille Board
- Détecteur: 1/3" CMOS
- Zoom: Fenêtre de zoom numérique défile par l'utilisateur

Angle de vue

- Horizontal: 70°
- Vertical: 52°
- Diagonale: 89°

Pan/Neige(Manuellement)

- Pan: 356°
- Neige: 15 - 90°

Eclairage minimum

- IR désactivé: 0,05 lux
- IR activé: 0 lux
- Eclairage IR à 25 mètres
- IR Intelligent

Résolution vidéo

- H.264: 2048 x 1536 jusqu'à 15 fps (1920 x 1080 jusqu'à 30 fps)
- MJPEG: 704 x 480 jusqu'à 30 fps

Normes matériel

- IEEE 802.1x
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af

Interfaces du périphérique

- Port PoE 10/100 Mb/s
- Port d'alimentations (pour les installations non-PoE)
- Voyants lumineux
- Bouton de réinitialisation

Interfaces du périphérique

- IPv4, IPv6, UDP, TCP, ICMP, ONVIF v2.2
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, SNMP (v1, v2c, v3)
- NFS, SAMBA
- HTTP, HTTPS
- PPPoE
- UPnP, RTSP, RTP, RTCP, SSL

Température de fonctionnement

- -25 - 60°C (-13 - 140°F)

Humidité de fonctionnement

- Max. 90% pas-de-condensation

Certificats

- CE
- FCC
- UL 60950

Compatibilité

- REACH
- RoHS
- WEEE

Dimensions

- 111 x 111 x 82 mm (4,4 x 4,4 x 3,2 pouces)
- Classe d'étanchéité: IP66

Peso

- 456 g (16,1 onces)

Alimentation

- Input: PoE (802.3af)
- Consommation: 5 Watts max.

Alimentation supplémentaire (vendue séparément)

- Sortie : 12 V DC 1 A
- Connecteur cylindrique de 5,5 mm
- Adaptateur secteur TRENDnet, modèle 12VDC1A, vendu séparément

Interface de gestion

- Assistance en plusieurs langues: anglais, français, allemand, russe et espagnol
- Filtre sur les adresses IP
- Gestion QoS des priorités de trafic
- Affichage en surimpression de l'heure, de la date et de texte
- Paramétrage de l'image: brillance, contraste, saturation, teinte, netteté, IR intelligent, temps d'exposition (1/3 - 1/100.000), fréquence de balayage, miroir, pivotement, D-WDR, compensation de rétroéclairage, balance des blancs, réduction du bruit numérique
- Le D-WDR améliore la qualité de la vidéo lorsque l'éclairage diurne offre un important contraste
- La réduction du bruit numérique améliore la qualité de la vision nocturne
- Enregistrement: vers ordinateur, NAS, partage CIFS/SAMBA ou via logiciel
- Enregistrement programmé: Permanent et détection de mouvements

- Champs de détection de mouvements: Définissez des zones personnalisées de détection de mouvements, la sensibilité de la détection et l'analyse dynamique de mouvements
- Masquage de confidentialité: définissez des zones de masquage de confidentialité personnalisées
- Fonction de protection contre les activités frauduleuses: avertissement par e-mail si le champ de vision s'obscurcit brusquement
- Interface de lecture de vidéos: lecture de vidéos enregistrées depuis un stockage à distance
- Messages d'alerte: stockage plein, erreur de stockage et identification illégale
- Cliché: cliché en temps réel, détection de mouvements avec horaires, protection contre les activités frauduleuses avec horaires
- Services DNS dynamiques compatibles: Dyn.com, NO-IP.com, HiDDNS et IPServer
- Paramétrage de gestion: maximum de comptes utilisateurs
- Compatible avec une gestion à distance
- Compatibilité: Internet Explorer® 9.0 ou supérieur, Safari® 4.0 ou supérieur

TRENDnetView Pro Software

- Supporte jusqu'à 32 caméras
- Supporte multilingue
- Définir les options d'enregistrement (détection de mouvement, planifié, événement trigger)
- Recherche et lecture
- Modes et options personnalisées de visualisation
- Compatibilité: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server® 2003, 2008

Appli TRENDnetVIEW

- Applis Apple® et Android™ gratuite
- Regardez les images filmées par votre caméra sur votre terminal mobile
- Prendre des clichés
- Zoom

Garantie

- Limitée de 3 ans

Contenu de l'emballage

- TV-IP311PI
- CD-ROM (Utilitaire, logiciel et Guide de l'utilisateur)
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- Matériel de montage pour caméra
- (Alimentation supplémentaire vendue séparément)

Compatible NVR: www.trendnet.com/info/tv-nvr104

