



Telecamera di rete Diurna / Notturna a Cupola PoE Full HD 3MP da Interno / Esterno

TV-IP311PI (v1.0R)

- Risoluzione di 3 Megapixel
- Macchina fotografica fissa stimata della cupola del tempo compatto IP66
- Visione notturna - Fino a 25 metri (82 ft.)
- Risparmia sui costi di installazione con la tecnologia PoE (PoE)
- Programmazione della registrazione dei movimenti rilevati e degli avvisi tramite e-mail
- Alloggio resistente del vandalo
- Ampia equilibratura di immagine della Gamma Dinamica di Digital
- ONVIF e suorte IPv6

La Câmera di rete di giorno / notte del 3MP Full HD PoE da interno / esterno, modello TV-IP311PI, fornisce una visione notturna potente di 3 megapixel nell'oscurità completa per fino a 25 metri (82 ft.). Questa macchina fotografica fissa resistente della cupola del vandalo del ultra-compacto è all'aperto ready con un alloggio stimato del tempo IP66. Viene con un cellulare libero app di Android™ e di Apple® ed il Software grátis de qualidade professional para gerir até 32 câmaras TRENDnet.

Equipamento



PoE
Risparmia sui costi di installazione con la tecnologia PoE (PoE)



Porta di alimentazione
Porta di alimentazione opzionale per le installazioni non-PoE



Pronta per ambienti esterni
Tempo all'aperto IP66 stimato



Vandalo resistente
Protezione di impatto stimata: IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, superante IK10

Prestazione



3 Megapixel
Registrazione del video 2048 x 1536 del pixel a 15 fps nella compressione H.264



Visione notturna
Visione notturna - Fino a 25 metri (82 ft.) nell'oscurità completa



IR intelligente
La regolazione IR dinamica ottimizza la visibilità notturna



Zoom digital
Zoom di digital dovunque all'interno del campo di osservazione



IPv6
Supporta IPv6



Playback avanzato
Video funzionalità in camera archiviata avanzata di rassegna



D-WDR
L'Ampia Gamma Dinamica di Digital migliora la video qualità negli ambienti ad alto contrasto dell'illuminazione



Stoccaggio
Video appoggio della Samba con la notifica se l'azionamento di stoccaggio è pieno



App gratuite
Vedere il video in tensione su un dispositivo mobile con i apps liberi di Android™ e di Apple®



Software supplementare
Software grátis de qualidade profissional para gerir até 32 câmaras TRENDnet

Soluzione della rete



Applicazione gratuita



Visione notturna



Rilevamento movimenti



Avviso tramite e-mail



Visione notturna

Specifiche

Lenti

- Lente focale: 4 mm, F1,2
- Profondità fuoco: 20 cm +
- Obiettivo board
- Sensor: 1/3" CMOS
- Zoom: intervallo di zoom digitale definito dall'utente

Angolo di ripresa

- Orizzontale: 70°
- Verticale: 52°
- Diagonale: 89°

Pan/Tilt (manuale)

- Pan: 356°
- Tilt: 15 - 90°

Illuminazione minima

- IR off: 0,05 lux
- IR on: 0 lux
- Distanza illuminazione IR 25 metri
- IR intelligente

Risoluzione video

- H.264: 2048 x 1536 fino a 15 frame al secondo (fps) (1920 x 1080 fino a 30 frame al secondo (fps))
- MJPEG: 704 x 480 fino a 30 frame al secondo (fps)

Standard hardware

- IEEE 802.1x
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af

Interfaccia apparecchio

- Porta PoE 10/100 Mbps
- Porta di alimentazione (per installazioni non PoE)
- Esposizione di LED
- Pulsante Reset

Protocolli di rete

- IPv4, IPv6, UDP, TCP, ICMP, ONVIF v2.2
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, SNMP (v1, v2c, v3)
- NFS, SAMBA
- HTTP, HTTPS
- PPPoE
- UPnP, RTSP, RTP, RTCP, SSL

Temperatura d'esercizio

- -25 - 60°C (-13 - 140°F)

Umidità d'esercizio

- Massimo 90% senza-condensa

Certificazioni

- CE
- FCC
- UL 60950

Conformità

- REACH
- RoHS
- WEEE

Dimensioni

- 111 x 111 x 82 mm (4,4 x 4,4 x 3,2 in.)
- Valutazione meteo: IP66

Peso

- 456 g (16,1 oz.)

Alimentazione

- Entrata: PoE (802.3af)
- Consumption: Massimo 5 Watts

Alimentazione opzionale (venduta separatamente)

- Uscita: 12 V c.c. 1 A
- Connettore cilindrico da 5,5 mm
- Adattatore di alimentazione TRENDnet, modello 12VDC1A, venduto separatamente

Interfaccia di gestione

- Supporto di più lingue: inglese, francese, tedesco, russo e spagnolo
- Filtro indirizzi IP
- Assegnazione priorità traffico qualità del servizio
- Ora, data e sovrapposizione testo
- Impostazioni immagini: luminosità, contrasto, saturazione, sfumatura, nitidezza, IR intelligente, tempo di esposizione (1/3 - 1/100.000), frequenza di scansione, mirroring, capovolta, compensazione luce posteriore, bilanciamento del bianco, riduzione rumore digitale
- D-WDR migliora la qualità dei video in condizioni di illuminazione diurne a contrasto elevato
- La riduzione del rumore digitale migliora la qualità della visione notturna
- Registrazione: su computer, NAS, condivisione CIFS/SAMBA o tramite software
- Registrazione programmata: continua e rilevamento movimenti
- Campi di rilevamento movimenti: definizione delle aree di rilevamento dei movimenti personalizzate, sensibilità dei movimenti e analisi dei movimenti dinamica
- Privacy mask: definizione delle aree di privacy mask personalizzate

- Funzione anti-manomissione: notifica tramite e-mail se il campo di visualizzazione si oscura all'improvviso
- Interfaccia di riproduzione video: riproduzione dei video registrati dalla memorizzazione remota
- Messaggi di avviso: capacità di memorizzazione massima raggiunta, errore di memorizzazione e accesso illegale
- Scatto: scatto in tempo reale, rilevamento dei movimenti con programmazione, funzione anti-manomissione con programmazione
- Servizi DNS dinamici supportati Dyn.com, NO-IP.com, HiDDNS e IPServer
- Impostazioni amministrative: massimo di 32 account utenti
- Supporto della gestione remota
- Compatibilità: Internet Explorer® 9.0 successive, Safari® 4.0 successive

TRENDnetView Pro Software

- Supporta fino a 32 videocamere
- Supporto multilingue
- Imposta opzioni di registrazione (rilevamento di movimento, programmata, trigger eventi)
- Ricerca e playback
- Modalità e opzioni di visualizzazione personalizzate
- Compatibilità: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server® 2003, 2008

App TRENDnetVIEW

- App gratuite Apple® e Android™
- Visualizza la tua videocamera sul tuo apparecchio mobile
- Tire fotografias
- Zoom

Garanzia

- Limitata a 3 anni

Contenuto della confezione

- TV-IP311PI
- CD-ROM (utility, software e manuale per l'utente)
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- Camera hardware di montaggio
- (Alimentazione opzionale venduta separatamente)

NVR compatibile: www.trendnet.com/info/tv-nvr104

