



Внутренняя / Наружная 4 Мп сетевая купольная камера день / ночь с поддержкой PoE

TV-IP315PI (v1.0R)

- Разрешение 4 Мп Full HD
- Защита от погодных условий, класс IP66
- Антивандальная защита IK10
- Ночное видение до 30 м (100 фут.)
- Экономия на установке, используя технологию питания через Ethernet (PoE)
- Запись и отправка уведомлений по электронной почте при обнаружении движения
- Баланс изображения по расширенному динамическому диапазону
- Поддержка ONVIF и IPv6

Внутренняя / Наружная 4 Мп купольная сетевая камера день / ночь с поддержкой PoE, модель TV-IP315PI, обеспечивает четкое ночное видение с разрешением 4 мегапикселя в полной темноте на расстоянии до 30 м (100 футов). Эта сверхкомпактная камера функционирует круглый год даже в экстремальных условиях благодаря защищенному корпусу класса IP66. С помощью идущего в комплекте профессионального программного обеспечения вы можете управлять камерами TRENDnet в количестве до 32 штук или загрузите бесплатное мобильное приложение для iOS® или Android™.



Power over Ethernet (PoE)

PoE обеспечивает экономию средств и легкость установки этой компактной купольной камеры в нужном месте.



Видеонаблюдение в разрешении HD днем и ночью

Запись качественного 4-мегапиксельного видео с частотой 20 кадр/с в формате сжатия H.264+ (2 Мп 1080р при 30 кадр/с) и 30-метровый радиус ночного видения гарантируют 24-часовое наблюдение.



Для использования вне помещения прямо из коробки

Возможность работы в экстремальных условиях эксплуатации с классом защиты от погодных воздействий IP66 и диапазоном рабочих температур -30 – 60 °C (-22 – 140 °F).

Сетевое решение



- 1 Монтажная опора
- 2 Корпус с защитой класса IP66
- 3 ИК светодиоды
- 4 Порт PoE
- 5 Порт питания

Аппаратные средства



Компактный фиксированный купол

Ручное панорамирование и наклон на 75° для задания конечного поля обзора камеры



PoE

Экономия на установке благодаря технологии Power over Ethernet (IEEE 802.3af)



Для использования вне помещения прямо из коробки

Класс защиты от погодных воздействий IP66 и диапазон рабочих температур от -30 до +60 °C (-22 – 140 °F)



Антивандальная конструкция

Защита от удара класса IK10

Представление



4 мегапикселя

Запись видео с разрешением 2688 x 1520 с частотой 20 кадр/с в формате сжатия H.264+



Ночное видение

Ночное видение до 30 м (100 фут.) в полной темноте



Технология Smart IR

Динамическая регулировка инфракрасного диапазона оптимизирует видимость в темное время суток



WDR

Увеличение динамического диапазона 120 дБ улучшает качество видео в условиях высококонтрастного освещения

Управление камерой



Многоязычный интерфейс

Поддержка языков: английский, французский, испанский, немецкий и португальский



Улучшенное воспроизведение

Расширенная функциональность просмотра архивированного видео на камере



Хранение

Поддержка SMB / CIFS с функцией уведомления в случае заполненного носителя данных



Обнаружение движения

Создание окон обнаружения движения с отдельными настройками чувствительности и триггерами событий



График записи

Определение еженедельного графика записи



Обнаружение попыток несанкционированного вскрытия корпуса

Отправка видеоклипов по электронной почте об обнаружении попытки несанкционированного вскрытия корпуса



IPv6

Поддержка ipv6



ONVIF / PSIA

Совместимость с ONVIF (Profile S, Profile G) и PSIA



Бесплатные приложения

Просмотр видеозаписи на мобильном устройстве через бесплатные приложения для iOS® и Android®



Дополнительное ПО

Дополнительное бесплатное комплексное ПО для управления до 32 камер TRENDnet

Характеристики

Объектив

- Фокусное расстояние: 4 мм, F2.0
- Глубина фокусировки: 20 см +
- Объектив: с фиксированным фокусным расстоянием
- Датчик: 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой
- Динамическое шумоподавление (DNR): 3D DNR
- Технология широкого динамического диапазона (WDR): 120 дБ
- Изменение масштаба изображения: определяемая пользователем область масштабирования

Угол обзора

- По горизонтали: 83°
- По вертикали: 45°
- По диагонали: 98°

Минимальное освещение

- Выключенная ИК-подсветка: 0,01 лк
- Включенная ИК-подсветка: 0 лк
- Встроенный ИК-фильтр
- Дальность обнаружения при ИК-подсветке - 30 м
- Технология Smart IR

Разрешение видео

- H.264, H.264+: 2688 x 1520 до 20 кадр/с (1920 x 1080 до 30 кадр/с)
- H.264/MJPEG: 640 x 360 до 30 кадров в секунду

Стандарты оборудования

- IEEE 802.1x
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af

Интерфейс устройства

- Порт 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE
- Порт питания (для установок, не поддерживающих PoE, адаптер продается отдельно)
- Кнопка сброса настроек

Сетевой протокол

- IPv4, IPv6, UDP, TCP, ICMP, ONVIF Profile S и Profile G, PSIA
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, SNMP (v1, v2c, v3)
- NFS, SMB/CIFS
- HTTP, HTTPS
- PPPoE

- UPnP, Bonjour, RTSP, RTP, RTCP, SSL

Рабочий диапазон температуры

- -30 – 60 °C (-22 – 140 °F)

Рабочая влажность

- Макс. 95% без конденсата

Сертификаты

- CE
- FCC

Размеры

- 110 x 110 x 90 мм. (4,3 x 4,3 x 3,5 Дюйма)

Вес

- 476 г (1,05 унц.)

Питание

- Входная мощность: PoE (802.3af)
- Потребляемая мощность: 5 Вт макс.

Дополнительный блок питания (продается отдельно)

- Входная мощность: 100 – 240 В 50/60 Гц 0,5 А
- Выходная мощность: 12 В постоянного тока 1 А
- 5,5 мм цилиндрический соединитель типа "гнездо - гнездо"
- Адаптер питания TRENDnet, модель 12VDC1A (в комплект не входит)

Интерфейс управления

- Поддержка нескольких языков: Английский, французский, немецкий, испанский и португальский
- Фильтр по IP-адресам
- Приоритизация трафика QoS
- Наложение времени, даты и текста
- Настройки изображения: яркость, контрастность, оттенок, резкость, D-WDR, Depoise 3D, время выдержки, ориентация, насыщенность, АРУ (автоматическая регулировка усиления), триггер, дневной/ночной режим, баланс белого
- WDR улучшает качество видео в условиях высококонтрастного дневного света
- 2D цифровое шумоподавление улучшает качество ночного видения
- Запись на: компьютер, NAS, SAMBA, или с помощью программного обеспечения
- Видеозапись: запланированная, обнаружение движения, обнаружение звука, обнаружение попыток несанкционированного вскрытия

- Обнаружение движения: определение до трех областей обнаружения движения и чувствительности детектора движения
- Ширма конфиденциальности: определение ширмы конфиденциальности пользователя до 3 областей
- Обнаружение попыток несанкционированного вскрытия: уведомление по электронной почте, FTP, SD карта или сервер Samba, если поле обзора внезапно темнеет
- Резерв в случае отключения сети: установить автоматическое сохранение видео на микро-SD карту (приобретается отдельно), если нарушается подключение к сети
- Снимок: в режиме реального времени, обнаружение звука, обнаружение движения
- Servicios de DNS dinámico disponibles: dyn.com, no-ip.com и iptecno.com
- Параметры управления: максимум 21 учетные записи пользователей
- Поддержка удаленного управления
- Совместимые браузеры: Chrome™ или Firefox® (разрешение в реальном времени до 640 x 360), Internet Explorer® или Safari® (разрешение в реальном времени до 1920 x 1080)

Программное обеспечение TRENDnetVIEW EVO

- Поддерживает до 32 камер TRENDnet
- Многоязычная поддержка
- Установка опций записи (обнаружение движения, по расписанию, триггер события)
- Поиск и воспроизведение
- Пользовательские настройки и режимы просмотра
- Совместимость: Windows® 10, 8.1, Windows Server® 2012, 2008

Приложение TRENDnet IPView

- Бесплатное приложение для iOS® и Android™
- Просмотр видео в реальном времени на мобильном устройстве
- Делайте снимки
- Изменение масштаба

Гарантия

- 3 года ограниченная

Содержимое упаковки

- TV-IP315PI
- CD-ROM (программное обеспечение и инструкция по эксплуатации)
- Руководство по быстрой установке
- Элементы крепления камеры

