



Caméra réseau Dôme IR PoE WDR H.265 2MP pour intérieur/extérieur

TV-IP327PI (v1.0R)


- Vidéos HD 2MP (1920 x 1080) à 30 ips
- LED IR intelligents discrets pour une vision nocturne à 30 mètres (98 pieds)
- Protection extérieure contre les intempéries de classe IP67
- Conception résistant aux impacts
- Contrôle d'image Digital Wide Dynamic Range 120dB
- Épargnez sur les coûts d'installation grâce au Power over Ethernet (PoE)
- Programmez l'enregistrement de la détection de mouvements et les alertes par email
- Logement pour carte MicroSD (jusqu'à 128GB)
- Applis iOS® et Android™ mobiles gratuites

La caméra réseau dôme IR PoE WDR H.265 2MP pour intérieur/extérieur de TRENDnet, le modèle TV-IP327PI, permet une surveillance de jour comme de nuit grâce à une portée de vision nocturne jusqu'à 30 mètres (98 pieds). Cette caméra réseau Dôme IR offre une surveillance l'année entière grâce à son boîtier de classe IP67 de protection contre les intempérie lui permettant de supporter les environnements difficiles. Enregistrez des vidéos HD 1080p à 30 ips au format de compression H.265 permettant d'économiser de l'espace. Regardez des vidéos en direct grâce au logiciel et aux applications gratuits fournis.



Surveillance HD jour/nuit

Les puissantes vidéos 2MP format de compression H.265 et la vision nocturne à 30 mètres offrent une surveillance 24 heures sur 24.



Power over Ethernet (PoE)

Le PoE vous permet de réaliser des économies et vous offre une grande souplesse d'installation afin d'installer cette caméra Réseau extérieure à 100m (328 pieds) du matériel PoE source.



Conçu pour l'extérieur

Conçue pour les environnements extérieurs, avec une classe IP67 de protection contre les intempéries et une température de fonctionnement de -30 – 60°C (-22 – 140°F).

Solution réseaux



- 1 2 Mégapixels
- 2 IR intelligent
- 3 Pivotelement/basculement fixe
- 4 Protection contre les intempéries de classe IP67
- 5 Résistant aux chocs
- 6 Prise d'alimentation
- 7 Port PoE 10/100Mb/s



2 Mégapixels

Enregistrez des vidéos 2MP (1920 x 1080) à 30 ips au format de compression H.265 permettant d'économiser de l'espace



Vision nocturne discrète

Les LED IR masquées permettent une vision nocturne jusqu'à 30 mètres (98 pieds) de distance.



PoE

Épargnez sur les coûts d'installation grâce au Power over Ethernet (PoE)



Compatible avec une installation en extérieur

Boîtier de classe IP67 contre les intempéries



Pivotement/basculement fixe

Faites pivoter/basculer la caméra



IR intelligent

L'IR intelligent adapte de façon dynamique les LED IR en diminuant l'intensité de l'IR lorsque les objets sont proches et l'augmente lorsqu'ils sont plus éloignés.



Lentille rotative

Lentille rotative pour une fixation murale



Stockage

Enregistrez des vidéos sur un dispositif de stockage réseau ou sur une carte Micro SD (jusqu'à 128GB, vendue séparément)



Lecture avancée

Fonction de lecture avancée des vidéos archivées dans la caméra



Souplesse d'enregistrement

Définissez des horaires personnalisés à l'aide des modes d'enregistrement permanent (24h/24 et 7 jours/7) et basés sur des événements



ONVIF

Compatible avec le Profil S ONVIF



Wide Dynamic Range (WDR)

Les paramètres WDR 120dB ajustables améliorent la qualité de l'image et assurent la mise au point de la lumière lorsqu'une caméra est exposée à un fort contraste lumineux, améliorant les zones sombres afin de les rendre plus visibles



Détection de mouvements

Créez des zones personnalisées de détection des mouvements pour enregistrer des vidéos et envoyer des alertes par e-mail lorsqu'une zone est déclenchée



Détection des sabotages

Créez des zones personnalisées de détection des sabotages pour envoyer des alertes par e-mail lorsque la vision de la caméra est obstruée



Résistante au vandalisme

Boîtier résistant aux impacts



Logiciel gratuit

Logiciel professionnel gratuit de gestion des caméras TRENDnet



Applis gratuites

Regardez des vidéos en direct sur un appareil mobile grâce aux applis iOS® et Android™ gratuites

Spécifications

Lentille	<ul style="list-style-type: none"> Distance focale: 4mm @ F1.2 Capteur: Capteur CMOS 1/2,8" Zoom numérique : 4x WDR: 120dB 	Adaptateur secteur (Modèle optionnel: 12VDC1A)	<ul style="list-style-type: none"> Entrée: 100 - 240V AC, 50/60 Hz Sortie: Adaptateur secteur externe de 12V DC 1A
Visualisation	<ul style="list-style-type: none"> Angle horizontal: 86° Balayage horizontal (pan) manuel: 0° à 355° Basculement manuel: 0° à 75° Rotation de la lentille: 0° à 355° 	Interface de gestion	<ul style="list-style-type: none"> Support en plusieurs langues: anglais, français, allemand, espagnol et portugais Réglages de l'image: Luminosité, Contraste, Saturation, Netteté, Temps d'exposition, Gain d'image, Commutateur Jour/Nuit. IR intelligent, BLC, WDR, balance des blancs, Réduction du bruit numérique, Miroir, Rotation, Mode scène, Vidéo Standard Le WDR améliore la qualité de la vidéo en cas d'éclairage diurne à haut contraste La réduction du bruit numérique supprime le bruit numérique du signal vidéo Enregistrement: sur ordinateur, ou partage SAMBA Surimpression de l'heure, de la date et de texte Filtre sur les adresses IP Enregistrement vidéo: programmé, détection de mouvement, et détection de fraudes Détection de mouvements: définissez jusqu'à trois zones de détection de mouvement et la sensibilité Masque de respect de la vie privée: définissez les masques de protection de la vie privée Fonction de détection des sabotages: alertes par e-mail Cliché: Cliché en temps réel et déclenché par un mouvement Services DNS dynamiques supportés: dyn.com et no-ip.com Compatible avec la gestion à distance Navigateurs compatibles: Chrome™, Firefox®, Internet Explorer® ou Safari® (résolution de vue en direct jusqu'à 1920 x 1080)
Eclairage minimum	<ul style="list-style-type: none"> Sans IR: 0,01 lux Avec IR: 0 lux Distance IR 30m (98 pieds) Longueur d'onde LED IR: 850nm 	Logiciel TRENDnetView EVO	<ul style="list-style-type: none"> Supporte jusqu'à 32 caméras TRENDnet Support en plusieurs langues Paramétrez les options d'enregistrement (détection de mouvements, programmes, déclenchement par événement) Recherche et lecture Modes et options personnalisées de visualisation Compatibilité: Windows® 10, 8.1, Windows Server® 2012, 2008
Compression	<ul style="list-style-type: none"> H.265+ / H.265 H.264+ / H.264 MJPEG 	Appli IPView TRENDnet	<ul style="list-style-type: none"> Applis iOS® et Android™ gratuites Visionnez une caméra vidéo en direct sur un appareil mobile Prenez des clichés Zoom
Résolution	<ul style="list-style-type: none"> Flux principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264: 1920 x 1080 jusqu'à 30 ips Flux secondaire: H.265/H.264/MJPEG: 640 x 480 jusqu'à 30 ips Troisième flux: H.265/H.264: 1920 x 1080 jusqu'à 10 ips 	Certifications	<ul style="list-style-type: none"> CE FCC UL
Normes matérielles	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.1x IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3af 	Garantie	<ul style="list-style-type: none"> 3 ans
Interface du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> Port PoE 10/100Mb/s Logement pour micro carte SD Prise d'alimentation Bouton de réinitialisation 	CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Logement Micro SD	<ul style="list-style-type: none"> Compatible Micro SD/SDHC/SDXC (Non fourni) Jusqu'à 128GB 	<ul style="list-style-type: none"> TV-IP327PI Joint d'étanchéité Clé de sécurité Allen Torx Guide d'installation rapide Matériel de fixation de la caméra 	
Boîtier	<ul style="list-style-type: none"> Protection contre les intempéries de classe IP67 Résistant aux chocs 		
Protocole réseau	<ul style="list-style-type: none"> IPv4, IPv6, UDP, TCP/IP DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, LLTD SNMP v1, v2c, v3, QoS/DSCP, IEEE 802.1X NFS, SMB/CIFS HTTP, HTTPS PPPoE UPnP, RTSP, RTP 		
Normes conformes	<ul style="list-style-type: none"> ONVIF (Profil S, Profil G), PSIA, CGI, ISAPI 		
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> 110 x 110 x 82.5 mm (4.4 x 4.4 x 3.2 in.) 		
Poids	<ul style="list-style-type: none"> 500 g (1,1 livre) 		
Température de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> -30° – 60° C (-22° – 140° F) 		
Humidité	<ul style="list-style-type: none"> Max. 95% sans condensation 		
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Entrée: PoE Consumption: Max. 9W 		