



## Câmera de rede Wireless dia/noite Megapixel HD TV-IP562WI (v1.0R)

- Resolução megapixel
- Visão noturna até 5 metros (16 pés).
- Receba por e-mail clipes de vídeo com detecção de som e movimento.
- Grave vídeo em um cartão Micro SD ou dispositivo de armazenamento em rede
- Áudio bidirecional
- Aplicativos para celular gratuitos
- Software gratuito de gerenciamento de qualidade profissional

A Câmera de rede Wireless dia/noite Megapixel HD, modelo TV-IP562WI, fornece visão noturna megapixel em completa escuridão até 5 metros (16 pés). O suporte de montagem e a rede Wireless N proporcionam uma variedade de instalações. Cada câmera vem acompanhada de um aplicativo gratuito Apple® e Android™ para celular e Software complementar de qualidade profissional para gerenciar até 32 câmeras TRENDnet.



### Wireless N

A rede Wireless N aumenta as opções de instalação



### Vídeo megapixel

Grava vídeos de 1280 x 720 megapixels em 30 frames no formato de compressão H.264 para economia de espaço



### Visão noturna

Visão noturna até 5 metros (16 pés) em completa escuridão



### Zoom digital

Zoom quatro vezes



### E-mails de detecção de movimento

Receba por e-mail fotografias e clipes de vídeo de movimento



### Suporte de montagem

Suporte de montagem articulado aumenta as opções de instalação



### Áudio bidirecional

Ouçá sons da câmara (instale um alto-falante para áudio bidirecional)



### Armazenamento

Guarde imagens de vídeo num cartão Micro SD (até 32 GB) ou num servidor Samba



### Aplicativos gratuitos

Veja o vídeo ao vivo no celular com aplicativos gratuitos Apple® e Android™



### Software complementar

Software complementar de qualidade profissional para gerenciar até 32 câmeras TRENDnet



### ONVIF

Conforme o Perfil ONVIF S



### IPv6

Suporte IPv6

## Projeto de rede



## Especificações

### Lente

- Comprimento focal: 3,35 mm, F2.0
- Profundidade focal: 30 cm - infinito
- Lente fixa
- Sensor: sensor 1/4" CMOS
- Zoom: 4x digital

### Ângulo de visualização

- Diagonal: 68°
- Horizontal: 60°
- Vertical: 40°

### Iluminação mínima

- Sem Infravermelhos: 0,5 lux
- Com Infravermelhos: 0 lux
- 5 metros (16 pés) distância de iluminação Infravermelhos

### Codecs de vídeo/resolução

- H.264: 1280 x 720 até 30 fps
- MPEG4: 1280 x 720 até 30 fps
- MJPEG: 1280 x 720 até 5 fps (ou 640 x 480 até 30 fps)

### Áudio

- Microfone integrado
- Jack áudio de 3,5 mm para um microfone

### Padrão

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

### Interface do dispositivo

- Porta Ethernet 10/100 Mbps
- Entrada Micro SD (até 32GB)
- Botão de reset
- Botão WPS
- Indicadores LED
- Saída do alto-falante
- Conector de energia

### Protocolo de rede

- IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, ONVIF Perfil S
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, Samba
- HTTP
- PPPoE
- UPnP
- RTP, RTCP, RTSP, 3GPP

### Dimensão

- Câmera: 103 x 62 x 35 mm (4,1 x 2,5 x 1,4 polegadas)
- Com suporte: 125 x 93 x 93 mm (4,9 x 3,7 x 3,7 polegadas)

### Peso

- Câmera: 88 g (3,1 onças)
- Com suporte: 238 g (8,4 onças)

### Temperatura de funcionamento

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

### Umidade

- Máx. 85% sem-condensação

### Energia

- Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Saída: 5 V DC 1 A adaptador de energia externo
- Consumo: 5 Watts (máx.)

### Interface de gerenciamento

- Configurações da imagem: luminosidade, saturação, contraste, matiz, preto/branco, espelho, movimento, dia/noite, frequência, equilíbrio de branco, velocidade baixa do obturador
- Gravação: para partilha Samba, Cartão Micro SD ou através de software
- Forma de gravação: contínua, agendada, detecção de movimento ou som
- Evento acionador: eventos acionadores de detecção de movimento ou som
- Captura de evento: fotografia ou vídeo (até 15 segundos)
- Atividade do evento: e-mail ou alerta para FTP
- DynDNS: suporte para NO-IP.com e Dyn.com
- Definições: Máx. 20 contas de usuário e suporte para gerenciamento remoto
- Compatibilidade: Internet Explorer® 7.0 ou superior, Safari® 4.0 ou superior

### Software TRENDnetVIEW Pro

- Suporta até 32 câmeras
- Suporte multilíngue
- Conjunto de opções de gravação: (detecção de movimento, agendamento, evento acionador)
- Procura e reprodução
- Modos e opções de visualização personalizados
- Compatibilidade: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server® 2003, 2008

### TRENDnetVIEW App

- Aplicativos gratuitos Apple® e Android™
- Veja a câmera em seu celular
- Tire fotografias
- Zoom
- Áudio bidirecional

### Garantia

- 3 anos

### Conteúdo da embalagem

- TV-IP562WI
- Guia multilíngue de Instalação Rápida
- CD-ROM (Utilitário, Software e Guia do Usuário)
- Cabo de rede (1,8 m/6 pés)
- Adaptador de energia (5 V DC, 1 A) (1,5m/5 pés)
- Conjunto de montagem de câmera

