



Caméra internet Pan / Tilt / Zoom sans fil N TV-IP651W (v1.0R)

La Caméra internet PTZ sans fil, modèle TV-IP651W, offre une surveillance vidéo sur une grande étendue. Faites pivoter la caméra latéralement pour obtenir un angle de vue de 340° et faites la basculer de haut en bas de 115°. La technologie sans fil n offre une couverture sans fil sans égal et une qualité de diffusion vidéo améliorée. Ajoutez cette caméra à votre réseau sans fil avec le Wifi Protected Setup (WPS) grâce à un seul bouton.

Enregistrez des vidéos avec une définition 640 x 480 (VGA) jusque 20 images par seconde. Gérez jusque 32 caméras TRENDnet avec le logiciel de gestion de caméras fournit gratuitement. Parmi les fonctions avancées, la programmation de zones pour l'enregistrement de la détection de mouvements, les alertes par e-mail, les sessions d'enregistrement programmées, le balayage pan / tilt automatique, l'affichage de l'heure et de la date, le son unidirectionnel, une lentille ajustable et un zoom numérique 4x. Un kit de fixation au mur ou au plafond est fourni et le boîtier blanc cassé de la caméra se fond dans la majorité des environnements.

APERÇU DU PRODUIT

- Faites pivoter la caméra de 340° et faites la basculer de 115°
- Connexion sans fil N à haut débit
- Programmez l'enregistrement de la détection de mouvements, la programmation d'enregistrements, les alertes par e-mail, etc. avec le logiciel gratuit
- Son monodirectionnel

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible Wi-Fi avec les terminaux IEEE 802.11n
- Rétrocompatible avec vos périphériques IEEE 802.11g et IEEE 802.11b
- Bouton de connexion WPS à une seule touche
- 1 port RJ-45 Auto-MDIX 10/100 Mbps (pour une éventuelle installation filaire)
- Voyants lumineux indiquant l'alimentation et l'activité (peuvent être désactivés)
- Son monodirectionnel
- Zoom numérique 4x
- La caméra pivote de 170° à gauche et à droite pour un total de 340°.
- La caméra bascule de 90° vers le haut et de 25° vers le bas pour un total de 115°
- DNS dynamique
- Compatible avec une résolution 640 x 480 pixels jusque 20 images par secondes
- Contrôles de l'image : Brillance, contraste, saturation, basculement vertical de l'image, réflexion horizontale de l'image
- Définissez un horaire d'enregistrement, l'enregistrement continu ou l'enregistrement déclenché par un événement
- Créez des champs de détection de mouvements dans la zone de visualisation
- Prend en charge la mise en réseau TCP/IP, HTTP, et d'autres protocoles Internet
 - Définissez un maximum de 64 comptes utilisateurs
 - Paramétrez l'heure et la date ou synchronisez-les avec un serveur NTP
- Compatible avec le cryptage sans fil jusque WPA2-PSK
- Installation rapide avec l'Universal Plug and Play (UPnP)
- Pro Logiciel complémentaire TRENDnetVIEW gère jusqu'à 32 caméras *
- Pro Logiciel de TRENDnetVIEW est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows
- Plaque et matériel de fixation fournis
- 3 ans de garantie

* La supervision de multiples caméras peut nécessiter un microprocesseur puissant

PRO CARACTÉRISTIQUES DE LOGICIEL D'APPAREIL-PHOTO DE TRENDNETVIEW

- Jusqu'à 32 caméras prises en charge
- Compatible avec Windows et Microsoft Server 2008
- Support multilingue
- Visualisation caméra
 - Modes de visualisation pré-réglés
 - Modes de visualisation personnalisés programmables
 - Visualisation plein écran
 - Déplacement des flux en direct vers un nouvel emplacement par glisser / déposer
 - Programmation de la séquence de visualisation des cycles de la caméra
 - Mise en avant-plan de la vidéo en cas de détection de mouvement
 - Les barres d'outils sur le côté, en haut et en bas de l'écran peuvent être masquées
 - Accès web depuis smartphones et tablettes
- Options d'enregistrement
 - Programmation des horaires d'enregistrement hebdomadaires
 - Enregistrement du détecteur de mouvement
 - Définition des zones de détection de chaque forme
 - Définition de la sensibilité du détecteur de mouvements
 - Enregistrement du déclencheur d'événement
 - Incrustation de la date et de l'heure
 - Enregistrement d'un flux vidéo à plusieurs emplacements de façon simultanée
 - Définition des quotas d'enregistrement par durée d'enregistrement ou attribution d'espace
 - Nettoyage du disque pour condenser et optimiser les anciens fichiers
 - Statistiques d'enregistrement en temps réel facilitant la gestion des fichiers
- Recherche et lecture
 - Navigation chronologique pour un aperçu visuel rapide du contenu enregistré
 - Recherche continue des enregistrements par mouvement
 - Recherche des enregistrements par mouvement dans un champ défini (une partie de la zone de visualisation)
 - Temps de recherche de lecture
- Localisation des caméras sur une image (ex: sur un plan)
- Localisation des caméras sur Google Maps™

SPÉCIFICATIONS

CAMÉRA

Général	<ul style="list-style-type: none">• Capteur: capteur d'image CMOS de 1/5"• Lentille Board• Distance focale: 4mm• F/No: 1.5• Eclairage minimum: 1 lux• Profondeur focale: de 20 cm à l'infini• Vue:<ul style="list-style-type: none">• Horizontale: 38.0 °• Vertical: 28.7 °• Diagonale: 46.5 °• Zoom numérique: 4x
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Micro omnidirectionnel intégrée• Sensibilité: -38dB +/- 3dB (5 mètres max)• Fréquence: 10~20000Hz• S/N: >60dB• Format: PCM
Pan & Tilt	<ul style="list-style-type: none">• Pan: -170° ~ +170°• Tilt: 90° vers le haut et 25 ° vers le bas• Positions de préréglage: 24

MATÉRIEL

Réseau	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 10/100Mbps Auto-MDIX Fast Ethernet
Voyants lumineux	<ul style="list-style-type: none">• Power (Alimentation), Link/Act (Link/Activité)
Bouton WPS	<ul style="list-style-type: none">• Enfoncer pour activer le WPS
Bouton de réinitialisation	<ul style="list-style-type: none">• Restauration des paramètres par défaut
Bouton « Vie Privée »	<ul style="list-style-type: none">• Mode, Vie privée, activé / désactivé
Consommation	<ul style="list-style-type: none">• Max 6.12 Watts
Alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Entrée: 100~240V, 50/60Hz 0.5A• Sortie: Adaptateur secteur externe 12V, 1.25A
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• 113 x 113 x 130 mm (4.5 x 4.5 x 5.1 pouces)
Poids	<ul style="list-style-type: none">• 503 g (1.1 lb.)
Température	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)• Entreposage: -25°C ~ 70°C (-13°F ~ 158°F)
Humidité	<ul style="list-style-type: none">• Max 90% (pas de condensation)
Certificats	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

CONFIGURATION NÉCESSAIRE

Interface de gestion	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer 7.0 ou supérieur• Firefox 3.5 ou supérieur• Safari 4.0 ou supérieur
Pour exécuter le logiciel	<ul style="list-style-type: none">• Windows 10, 8.1, 8, 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)• Windows Server 2003, 2008
Pro Logiciel de TRENDnet-VIEW	<ul style="list-style-type: none">• Canal: prise en charge de jusqu'à 32 caméras• Enregistrement / Lecture / Détection de mouvement / Audio
Protocoles réseau supportés	<ul style="list-style-type: none">• IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP• DHCP Client, NTP Client, DNS Client, DDNS Client, SMTP Client, FTP Client• HTTP• PPPoE• UPnP

SPÉCIFICATIONS

SANS FIL

Standard	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, et IEEE 802.11n
Fréquence	<ul style="list-style-type: none">• 2.4 ~ 2.483 GHz ISM band
Antenne	<ul style="list-style-type: none">• 1 Antenne dipôle 2dBi amovible avec (connecteur SMA inversé)
Débit des données	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: jusque 11Mbps• 802.11g: jusque 54Mbps• 802.11n: jusque 150Mbps
Sécurité	<ul style="list-style-type: none">• 64/128-bit WEP, WPA / WPA2-PSK
Puissance de sortie	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 18dBm (typique)• 802.11g: 15dBm (typique)• 802.11n: 15dBm (typique)
Sensibilité du récepteur	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: -85dBm @ 11Mbps• 802.11g: -76dBm @ 54Mbps• 802.11n: -65dBm @ 150Mbps
Canaux	<ul style="list-style-type: none">• 1~11 (FCC), 1~13(ETSI)

GESTION

Compte	<ul style="list-style-type: none">• Jusqu'à 64 comptes utilisateurs
Identification à distance	<ul style="list-style-type: none">• Gestion à distance appuyé
Sauvegarde / Restauration	<ul style="list-style-type: none">• Sauvegarde / récupère les fichiers de configuration

PARAMÉTRAGES

Image	<ul style="list-style-type: none">• Luminosité, contraste, saturation, basculement, miroir (horizontal/vertical)
Paramètres vidéo	<ul style="list-style-type: none">• Type d'encodage: MJPEG<ul style="list-style-type: none">• Résolution: 640 x 480 (20 fps), 320 x 240 (30 fps), 160 x 120• Taux d'image maximum: VGA @ 20fps, QVGA @ 30fps, QQVGA @ 30fps• JPEG Qualité: Très lent, Lent, Moyen, Elevé, Très élevé
Enregistrement	<ul style="list-style-type: none">• Basé sur évènement (détection de mouvement), et planifié
Capture d'écran	<ul style="list-style-type: none">• Evènement de déclenchement: détection de mouvement• Action: envoi d'alerte par email et / ou téléchargement avec FTP• Cliché en temps réel
Paramétrages des ports	<ul style="list-style-type: none">• Port HTTP: 80 (par défaut)
Heure	<ul style="list-style-type: none">• Synchronisez avec le serveur NTP ou réglez manuellement l'heure / la date

Caméra Internet Pan / Tilt / Zoom sans fil N

TV-IP651W (v1.0R)

**CAMÉRAS
INTERNET**

SOLUTION DE RÉSEAUX



CONTENU DE L'EMBALLAGE

TV-IP651W

CD-ROM (guide de l'utilisateur et utilitaire)

Guide d'installation rapide en plusieurs langues

Câble réseau (1.5 m / 5 pieds)

Adaptateur de courant (12V DC, 1.25A)

Kit de fixation de la caméra

PRODUITS EN RELATION

TV-IP651WI	Caméra Internet Jour / Nuit Pan / Tilt / Zoom sans fil N
TV-IP672WI	Caméra Internet PTZ Jour / Nuit sans fil N Mégapixel
TV-IP672PI	Caméra Internet PTZ Jour / Nuit PoE Mégapixel

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

