



Cámara de internet PoE Megapíxel HD PTZ para día/noche TV-IP672PI (V1.0R)

La Cámara de internet PoE Megapíxel HD PTZ para día/noche, modelo TV-IP672PI, le ofrece vigilancia de supervisión video durante el día y la noche dentro de un área muy amplia. Mueva la cámara de un lado a otro en un ángulo de 340° e inclínela hacia arriba o hacia abajo unos 115° desde cualquier conexión a Internet. Grabación de video con nitidez en plena oscuridad para distancias de hasta 7.5 metros. No necesita instalar la cámara cerca de una fuente de alimentación, ya que tanto los datos como la corriente se transmiten a través de un mismo cable Ethernet gracias a la tecnología Power over Ethernet (PoE) (Ver conmutadores e inyectores PoE TRENDnet).

Graba videos 1280 x 800 Megapixel (WXGA) de hasta 30 fotogramas por segundo (fps). Administra hasta cuatro videoperfiles para grabar videos de alta definición al mismo tiempo que transmite en tiempo real videos de baja resolución a un teléfono inteligente compatible. Controle hasta 32 cámaras TRENDnet con el software complementario para gestión de cámara. Las características avanzadas incluyen zonas para la grabación por detección de movimientos, alertas por correo electrónico, grabaciones programadas, vigilancia automática con movimiento vertical y horizontal (giro / inclinación), patrulla automática, compresión de imagen H.264 / MPEG-4 / MJPEG, audio de dos vías, superposición de fecha y hora, ranura para tarjetas Micro-SD para el almacenamiento de copias de seguridad, audio de dos vías (no incluye altavoces), lentes ajustables y zoom digitales 4x. Viene con kit para montaje en pared o techo y la carcasa en blanco crema de la cámara combina a la perfección con la mayoría de los ambientes.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- Para ver resoluciones megapíxel de hasta 1280 x 800 (WXGA)
- Visión nocturna de hasta 7.5 metros en interiores*
- Movimiento de la cámara de un lado a otro en un ángulo de 340° e inclinación hacia arriba o hacia abajo en un ángulo de 115°
- No necesita instalar la cámara cerca de una fuente de alimentación, ya que tanto los datos como la corriente se transmiten a través de un mismo cable Ethernet
- Programa para grabación en detección de movimiento, programación de grabación, alertas por correo-e y más con el software complementario
- Audio de 2 vías

CARACTERÍSTICAS

- 1 x puerto Alimentación por Ethernet (PoE) Auto-MDIX RJ-45 a 10/100 Mbps
- Indicadores LED de alimentación y actividad (se pueden desactivar)
- Visión nocturna de hasta 7.5 metros en interiores *
- Audio de 2 vías: Micrófono integrado y puerto de salida de audio para altavoces de terceros
- Zoom digital de hasta 4x
- Ranura para tarjeta Micro SD**
- Lentes de enfoque manual
- Transmisión en directo y grabación de hasta 4 perfiles de video diferentes a la vez
- Giro hacia la izquierda o la derecha de 170°, para un total de 340°
- La cámara se mueve hacia arriba en un ángulo de 90° y hacia abajo unos 25°, para un total de 115°
- Transmite video de la cámara de Internet a dispositivos inalámbricos compatibles con 3GPP
- DNS dinámico
- Admite resolución de hasta 1280 x 800 píxeles a 30 fotogramas por segundo
- Controles de imagen: brillo, contraste, control automático de ganancia, reducción del ruido, saturación, nitidez, control de brillo, tono, frecuencia, giro de imagen vertical, reflejo de imagen horizontal, modo en blanco y negro
- Disparador de eventos: detección de movimiento o señal de entrada digital
- Acción de eventos: envío de instantánea en tiempo real (hasta 3 antes y después del evento) o grabación de video (hasta 5 segundos antes y 10 segundos después del evento) vía FTP o correo electrónico
- Soporte de cliente Samba para grabación en disco NAS
- Soporta red TCP/IP, correo electrónico, HTTP, Samba y otros protocolos de Internet
- Controles del sistema:
 - Define hasta 20 cuentas de usuario de entrada
 - Ajuste de fecha y hora o sincronización con servidor NTP
- Instalación Universal Plug and Play (UPnP) rápida
- Base de sujeción y hardware de montaje incluido
- Garantía limitada de 3 años

* Esta cámara está diseñada para usar en interiores. Para aplicaciones exteriores de vigilancia recomendamos las cámaras exteriores de TRENDnet.

** La tarjeta de memoria Micro SD se tiene que adquirir por separado

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE LA CÁMARA DE TRENDNET-VIEW PRO

- Gestión de hasta 32 cámaras
- Compatible con Windows y Microsoft Server 2008
- Soporte multilingüe
- Visualización de la cámara
 - Modos de visualización predeterminados
 - Programación de modos de visualización personalizados
 - Vista de pantalla completa
 - Permite arrastrar y soltar imágenes en directo a una nueva ubicación
 - Programación de secuencia de visualización de ciclos de la cámara
 - Detección de movimiento que permite traer videos hacia adelante
 - Barras de herramientas laterales, en la parte superior e inferior que se pueden ocultar
 - Acceso basado en Web a través de tabletas y teléfonos inteligentes
- Opciones de grabación
 - Programación de grabaciones semanales
 - Grabación por detección de movimiento:
 - Define las áreas de detección de movimiento de cualquier forma
 - Define la sensibilidad de la detección de movimiento
 - Grabación mediante disparador de eventos
 - Fecha y hora de la toma
 - Permite guardar una secuencia de video en múltiples ubicaciones al mismo tiempo
 - Definición de cuotas de grabación por tiempo de grabación o asignación de espacio
 - La característica de limpieza de disco condensa y optimiza archivos antiguos
 - Estadísticas de grabación en tiempo real para ayudar a administrar los archivos
- Búsqueda y reproducción
 - Barra de navegación que ofrece una rápida referencia visual del contenido grabado
 - Búsqueda de grabaciones continuas por movimiento
 - Búsqueda de grabaciones por movimiento dentro de un campo definido (una parte del área de visualización)
 - Búsqueda de lapsos de tiempo en la reproducción
- Ofrece un mapa de las cámaras en una imagen como una planta
- Ofrece un mapa de las cámaras en Google Maps™

ESPECIFICACIONES

CÁMARA

General	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor: Sensor CMOS de 1/4 de pulgada • Lente en tablero • Distancia focal: 4mm • F/No: 1.5 • Iluminación mínima: 0 lux • Profundidad de enfoque: 20 cm ~ infinito • Visión: <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal: 51.8° • Vertical: 33.8° • Diagonal: 59.6° • Zoom Digital: 4x
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Micrófono omni-direccional integrado • Sensibilidad: -40 dB +/- 3 dB (máx 5 metros) • Frecuencia: 100~20000 Hz • S/N: >60dB • Formato: PCM / ADPCM • Salida para altavoz externo (los altavoces se venden por separado) • Audio Bidireccional
Giro / Inclinación	<ul style="list-style-type: none"> • Giro: -170° ~ +170° • Inclinación: hacia arriba 90° y hacia abajo 25° • Posiciones predeterminada: 10
Día / Noche	<ul style="list-style-type: none"> • Construido en ICR • Visión nocturna (IR) de hasta 7.5 metros

HARDWARE

Red	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3u 10/100 Mbps Auto-MDIX Fast Ethernet • IEEE 802.3af Alimentación por Ethernet(PoE)
Pantalla LED	<ul style="list-style-type: none"> • Power (Encendido), Link/Act (Enlace/Actividad)
Botón de reinicio	<ul style="list-style-type: none"> • Configuraciones de reinicio por defecto
Botón de privacidad	<ul style="list-style-type: none"> • Modo de privacidad de encendido / apagado
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> • Máx 9 Watts
Potencia	<ul style="list-style-type: none"> • Entrada: 120~240V AC, 50~60 Hz, 0.2A • Salida: Adaptador de alimentación externo 1.25A y 12V
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> • 113 x 113 x 130 mm (4.5 x 4.5 x 5.1 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none"> • 500 g (1.1 libras)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) • Almacenaje: -25°C ~ 70°C (-13°F ~ 158°F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none"> • Máx 90% (sin- condensación)
Certificación	<ul style="list-style-type: none"> • CE, FCC

REQUISITOS

Interfaz de gestión	<ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer 7.0 o superior • Firefox, Safari 4 - 8, y Chrome
Para ejecutar el software	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 10, 8.1, 8, 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit) • Windows Server 2003, 2008
Software de TRENDnetVIEW Pro	<ul style="list-style-type: none"> • Canal: soporta hasta 32 cámaras • Grabación / reproducción / detección de movimiento / audio

ESPECIFICACIONES

REQUISITOS

Protocolos de red admitidos	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP Client, NTP Client, DNS Client, DDNS Client, SMTP Client, FTP Client • HTTP • Samba Client • PPPoE • UPnP • LLTD • RTP (Protocolo en tiempo real) • RTCP (Protocolo de control en tiempo real) • RTSP (Protocolo de transmisión en tiempo real) • 3GPP (Sólo video)
------------------------------------	--

GESTIÓN

Sistema	• Administración basada en Web
Acceso	• Hasta 20 cuentas de usuario
Copia de seguridad / Restauración	• Guardar / recuperar los archivos de configuración
Registro	• Registro del sistema de hasta 500 entradas
Micro SD	<ul style="list-style-type: none"> • Visualización, descarga y eliminación de archivos • Formatear y retirar tarjeta Micro SD (SDHC, de hasta 32 GB)

AJUSTES

Imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Modos de brillo, contraste, saturación, nitidez, balance de blancos, rotación, espejo (vertical / horizontal), blanco / negro, interior, exterior, modo de programación • Disparador: 1/3.25s, 1/7.5s, 1/10s, y 1/15s
Ajuste de video	<ul style="list-style-type: none"> • Perfil 1: H.264 / MPEG-4 <ul style="list-style-type: none"> • Resolución: 1280 x 800, 640 x 400, 320 x 192, 160 x 96 • Velocidad de cuadros máxima: 30fps • Perfil 2: H.264 / MPEG-4 <ul style="list-style-type: none"> • Resolución: 640 x 400, 320 x 192, 160 x 96 • Velocidad de cuadros máxima: 30fps • Perfil 3: MJPEG <ul style="list-style-type: none"> • Resolución: 1280 x 800, 640 x 400, 320 x 192, 160 x 96 • Velocidad de cuadros máxima: 1280 x 800 @ 5fps, 640 x 400 / 320 x 192 @ 30fps • Calidad JPEG: Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto, Muy Alto • Perfil 4: H.264 / MPEG-4 <ul style="list-style-type: none"> • Resolución: 640 x 400, 320 x 192, 160 x 96 • Velocidad de cuadros máxima: 30fps • RTSP: http://ipcamera_ip/3gpp
3GPP	<ul style="list-style-type: none"> • Formato de audio: AMR • Formato de vídeo: MPEG-4 • Protocolos: RTSP, RTP, RTCP
Grabación	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución: Define resolución individual para hasta 4 perfiles • Almacenamiento necesario: 32 MB (mínimo por perfil) • Tipo de grabación: basado en eventos (detección de movimiento), continuo y programado
Instantánea	<ul style="list-style-type: none"> • Evento disparador: detección de movimiento • Acción: envía en tiempo real instantáneas o grabaciones de video vía FTP o correo electrónico.
Ajustes del puerto	<ul style="list-style-type: none"> • Puerto HTTP: 80 (predeterminado) • Puerto RTSP: 554 (predeterminado)
Hora	• Sincronizada con servidor NTP o ajuste manual de la fecha / hora

SOLUCIÓN EN REDES



CONTENIDOS DEL PAQUETE

TV-IP672PI
CD-ROM (herramienta y guía del usuario)
Guía de instalación rápida multilingüe
Cable de red (1.5 m / 5 pies)
Adaptador de corriente (12V, 1.25A)
Conjunto de montaje de la cámara

PRODUCTOS RELACIONADOS

TV-IP672P	Cámara de internet PoE Megapíxel PTZ
TV-IP651WI	Cámara de internet inalámbrica N con movimiento horizontal y vertical para día / noche
TV-IP672WI	Cámara de internet Megapíxel inalámbrica N PTZ para día / noche

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com